

Osvědčená, spolehlivá zkušební tlaková pumpa pro provádění kontrol tlaku a těsnosti potrubních systémů a nádrží.

Kontrolní a tlakový rozsah	$p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$
Voda, olej, etylenglykol	
pH-hodnota kapalin	7–12
Teplota kapalin	$\leq 60^\circ\text{C}$
Viskozita kapalin	$\leq 1,5 \text{ mPa s}$

### REMS Push – spolehlivě těsná.

#### Univerzální použití

Při instalování sanity, topení, solárních zařízení a protipožárních trysek, pro pneumatické, parní a chladicí systémy, olejové instalace, při výstavbě kotlů a tlakových nádrží.

#### Konstrukce

Robustní, kovové provedení vhodné pro použití na stavbě, pro vysoké nároky. REMS Push s nádobou z ocelového plechu pro plnicí objem 12 l, odolnou proti korozi, potaženou vrstvou práškového laku. Páka odolná proti kroucení s ergonomickou rukojetí, která je uzpůsobena jako rukojeť pro přenášení. Mosazný tlakový píst málo podléhající opotřebení,  $\varnothing 30 \text{ mm}$ . Vysokotlaká hadice s  $\frac{1}{2}$ "-přípojkou. Rozdělovací deska se stabilním ochranným zařízením pro manometr. Manometr s jemným dělením stupnice,  $p \leq 1,6 \text{ MPa}/16 \text{ bar}/232 \text{ psi}$ , pro odečítání změny tlaku od  $0,01 \text{ MPa}/0,1 \text{ bar}/1,45 \text{ psi}$  pro kontrolu těsnosti podle DIN 1988, jako příslušenství.

#### Nádoba z nerezavějící oceli

REMS Push INOX s nádobou z nerezavějící oceli pro plnicí objem 12 l. Pro extrémě dlouhou životnost.

#### Popis funkce

Kontrola tlaku a těsnosti pomocí vody nebo jiných tekutin. Dvojventilový systém pro spolehlivé vyvinutí tlaku, s nerezovými ocelovými kuličkami. Vysoký čerpací objem při dlouhé dráze zdvihu, jemné nastavení tlaku při krátké dráze zdvihu. Vysokotlaká hadice s textilní vložkou zabraňuje zkreslení výsledků měření.



### Rozsah dodávky

**REMS Push.** Ruční zkušební tlaková pumpa s manometrem,  $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ , pro provádění kontrol tlaku a těsnosti v potrubních systémech a nádržích do  $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ . Nádoba z ocelového plechu, odolná proti korozi, potažená vrstvou práškového laku, pro plnicí objem 12 l. 1,5 m vysokotlaká hadice s  $\frac{1}{2}$ "-přípojkou. V kartonu.

	Obj.č.	
	115000	



### Rozsah dodávky

**REMS Push INOX.** Ruční zkušební tlaková pumpa s manometrem,  $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ , pro provádění kontrol tlaku a těsnosti v potrubních systémech a nádržích do  $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ . Nádoba z nerezavějící oceli pro plnicí objem 12 l. 1,5 m vysokotlaká hadice s  $\frac{1}{2}$ "-přípojkou. V kartonu.

	Obj.č.	
	115001	



### Příslušenství

Označení	Tlak $p \leq \text{MPa}/\text{bar}/\text{psi}$	Obj.č.
<b>Přípojný kus s manometrem a uzavíracím ventilem</b>	6/60/870	115110
<b>Manometr s jemným dělením stupnice</b>	1,6/16/232	115045

