# REMS Akku-Ex-Press Cu ACC

Akku-rørexpander
med automatisk tilbageløb

Kompakt, let elektroværktøj til hurtig, nem expandering og kalibrering af rør til rørinstallation uden fittings.
Til akku- og netdrift. For håndværk og industri.
Til byggeplads og værksted.

| | |
|---|---|
| Bløde kobberrør s ≤ 1,5 mm | Ø 8–42 mm<br>Ø ⅜–1¾" |
| Bløde aluminiumrør,<br>bløde præcisionsstålrør s ≤ 1,2 mm | Ø 8–42 mm<br>Ø ⅜–1¾" |
| Bløde, rustfrie stålrør s ≤ 1 mm | Ø 8–42 mm<br>Ø ⅜–1¾" |

Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse

**REMS Akku-Ex-Press Cu ACC – Hurtig og nem elektrisk expandering op til Ø 42 mm.
Med automatisk tilbageløb.**

## Økonomi
Rørinstallation uden fittings. Spar omkostningen til fittings, lager, afhentning. Spar lodning, loddemateriale og arbejdstid. Rørrester bliver til muffer.

## Expanderhoveder til alle gængse systemer
Hurtig at udskifte. Extra lange segmenter giver extra lange muffer til perfekte rørsamlinger iflg. DVGW. Ansats på expanderhoved specielt til kalibrering af rørenderne.

## Konstruktionsmåde
Super let, super lille, super handy. Maskine med akku kun 2,3 kg. Maskine med pressehoved kun 30 cm lang. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd, over hovedet og på snævre steder. Optimal vægtfordeling for enhåndsbetjening. Ergonomisk udformet kabinet med gribefordybninger. Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Elektronisk kontrol af ladetilstanden med beskyttelse mod total afladning og ladetilstandsindikation med 2-farvet LED. Til akku- og netdrift. Konisk expanderdorn (konusvinkel 18°) for ensartet centrisk expandering. Lang dornføring. Fjederbelastet tilbageførsel af dornen.

## Drift
Høj preskraft til lynhurtig, perfekt pressning. Elektrohydraulisk drev med automatisk tilbageløb (ACC), med trækstærk batterimotor 14,4 V, 420 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedskontakt.

## Batteri- eller netdrift
Li-Ion PLUS Technology. Ekstremt højt belastbart akku Li-Ion 14,4 V med 1,5 eller 3,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Kraftig og let. Beskyttelse mod dybafladning og overopladning med overvågning af de enkelte celler. Temperaturovervågning ved opladningen. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt. Hurtigoplader for korte ladetider. Spændingsforsyning Li-Ion 230 V til netdrift i stedet for akku Li-Ion 14,4 V, som tilbehør.

## Leveringen omfatter
**REMS Akku-Ex-Press Cu ACC Basic-Pack.** Akku-rørexpander til hurtig, nem udvidelse og kalibrering af rør. Bløde kobberrør Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1¾", s ≤ 1,5 mm, bløde aluminiumrør, bløde præcisionsstålrør, Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1¾", s ≤ 1,2 mm, bløde ikke-rustende stålrør Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1¾", s ≤ 1 mm. Elektrohydraulisk drev med automatisk tilbageløb, med trækstærk batterimotor 14,4 V, 420 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt, drejeligt hoved. Integreret LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, hurtiglader Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Uden expanderhoveder. I stabil stålkasse.

| | Art.-nr. | |
|---|---|---|
| | 575016 | |

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

| Beskrivelse | Art.-nr. | |
|---|---|---|
| **Expanderhoveder Cu** se side 176. | | |
| **REMS Akku-Ex-Press Cu ACC maskine,** uden akku | 575006 | |
| **Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah** | 571545 | |
| **Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah** | 571555 | |
| **Hurtiglader Li-Ion/Ni-Cd 230 V,** 50–60 Hz, 65 W | 571560 | |
| **Strømforsyning Li-Ion 230 V** til netdrift i stedet for akku Li-Ion 14,4 V | 571565 | |
| **Stålkasse** med indlæg | 578290 | |
| **REMS akku-LED-lampe** se side 95 | 175200 | |