

# REMS Akku-Ex-Press P ACC

Akku-rørexpander med automatisk tilbageløb

Robust, brugervenligt elektroværktøj med automatisk returløb til hurtig, nem ekspandering af rør. Til akku- og netdrift. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg Ø 12–40 mm

**REMS Akku-Ex-Press P ACC – Hurtig og nem elektrisk ekspandering op til Ø 40 mm. Med automatisk tilbageløb. Kegleformet expanderdorn for ensartet centrisk ekspandering.**

## Expanderhoveder

Hurtigt udskiftelige uden brug af værktøj. REMS expanderhoveder P er systemspecifikke og er i overensstemmelse med foreskrifterne fra det respektive trykhylster-system. Dermed upåklagelige systemkonforme, præcise ekspanderinger.

## Konstruktionsmåde

Super let, super lille, super handy. Maskine med akku kun 2,3 kg. Maskine med presshoved kun 30 cm lang. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd, over hovedet og på snævre steder. Optimal vægtfordeling for enhåndsbetjening. Ergonomisk udformet kabinet med grebfordybninger. Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Elektronisk kontrol af ladetilstanden med beskyttelse mod total afladning og ladetilstandsindikation med 2-farvet LED. Til akku- og netdrift. Kegleformet expanderdorn (keglevinkel 18°) for ensartet centrisk ekspandering. Lang dornføring, fjederbelastet tilbageførsel af dornen.

## Drift

Høj preskraft til lynhurtig, perfekt pressning. Elektrohydraulisk drev med automatisk tilbageløb (ACC), med trækstærk batterimotor 14,4 V, 420 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedskontakt.

## Batteri- eller netdrift

Li-Ion PLUS Technology. Ekstremt højt belastbart akku Li-Ion 14,4 V med 1,5 eller 3,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Kraftig og let. Beskyttelse mod dybafledning og overopladning med overvågning af de enkelte celler. Temperaturovervågning ved opladningen. Arbejdstemperaturområde -10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt. Hurtigoplader for korte ladetider. Strømforsyning Li-Ion 230 V/14,4 V til netdrift 230 V i stedet for akku Li-Ion 14,4 V, som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse >>>



## Leveringen omfatter

**REMS Akku-Ex-Press P ACC Basic-Pack.** Akku-rørexpander til hurtig, nem udvidelse af plast- og kompositrør Ø 12–40 mm. Elektrohydraulisk drev med automatisk tilbageløb, med trækstærk batterimotor 14,4 V, 420 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt, drejeligt hoved. Integreret LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, hurtiglader Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Uden expanderhoveder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.
	575018

Andre netspændinger på forespørgsel.

## Tilbehør

## REMS Expanderhoveder P

Hurtigt udskiftelige, uden værktøj. REMS expanderhoveder P er systemspecifikke og i henhold til kravene til de respektive trykhylster systemer. Derfor perfekt, systemkonform ekspandering. Drift med REMS expandertang REMS Ex-Press P (keglevinkel 18°), REMS Akku-Ex-Press P ACC og med egnede expandertænger af andet fabrikat.

Trykhylster-system	Expanderhoved P Ø × s	Art.-nr.
ROTEX	RO VA 12 × 2,0	150814
	RO VA 16 × 2,2	150851
	RO VA 20 × 2,8	150890
	RO VA 25 × 3,5	150918
	RO VA 32 × 4,4	150919
Beskrivelse		Art.-nr.
REMS Akku-Ex-Press P ACC maskine, uden akku		575008
Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah		571545
Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah		571555
Hurtiglader Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W		571560
Strømforsyning Li-Ion 230 V/14,4 V til netdrift 230 V i stedet for akku Li-Ion 14,4 V		571565
Stålkasse med indlæg		578290
REMS akku-LED-lampe se side 95		175200

fx. ROTEX

