

REMS Akku-Ex-Press P

Akku rørexpander med frakoblings-signal

Robust, brugervenligt elektroværktøj med frakoblings-signal til hurtig, nem ekspandering af rør. Til akku- og netdrift. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg Ø 12–40 mm

REMS Akku-Ex-Press P – Hurtig og nem elektrisk ekspandering op til Ø 40 mm. Kegleformet expanderdorn for ensartet centrisk ekspandering.

Expanderhoveder til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS expanderhoveder P til alle gængse trykhylster-systemer (se side 189). Hurtigudskeftelige uden brug af værktøj. REMS expanderhoveder P er systemspecifikke og er i overensstemmelse med foreskrifterne fra det respektive trykhylster-system. Dermed upåklagelige systemkonforme, præcise ekspanderinger.

Konstruktionsmåde

Super let, super lille, super handy. Maskine med akku kun 2,3 kg. Maskine med presshoved kun 30 cm lang. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd, over hovedet og på snævre steder. Optimal vægtfordeling for enhåndsbetjening. Ergonomisk udformet kabinet med gribefordybninger. Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Elektronisk kontrol af ladetilstanden med beskyttelse mod total afladning og ladetilstandsindikation med 2-farvet LED. Til akku- og netdrift. Kegleformet expanderdorn (keglevinkel 18°) for ensartet centrisk ekspandering. Lang dornføring, fjederbelastet tilbageførsel af dornen.

Drift

Høj preskraft til lynhurtig, perfekt pressning. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14,4 V, 420 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedskontakt. Akustisk signal efter velgennemført ekspandering. Expanderingshovederne forbliver åbne, indtil der skiftes til returløb. Læs og overhold systemudbydere's/-producentens indbygnings- og montagevejledning.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion PLUS Technology. Ekstremt højt belastbart akku Li-Ion 14,4 V med 1,5 eller 3,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Kraftig og let. Beskyttelse mod dybafladning og overopladning med overvågning af de enkelte celler. Temperaturovervågning ved opladningen. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt. Hurtigoplader for korte ladetider. Strømforsyning Li-Ion 230 V/14,4 V til netdrift 230 V i stedet for akku Li-Ion 14,4 V, som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse >>



Leveringen omfatter

REMS Akku-Ex-Press P Basic-Pack. Akku-rørexpander til hurtig, nem udvidelse af plast- og kompositrør Ø 12–40 mm. Elektrohydraulisk motor med frakoblings-signal, med trækstærk batterimotor 14,4 V, 420 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt, drejeligt hoved. Integreret LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, hurtigoplader Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Uden expanderhoveder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	575019	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Expanderhoveder P se side 189.		
REMS Akku-Ex-Press P maskine, uden akku	575009	
Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah	571545	
Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah	571555	
Hurtigoplader Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W	571560	
Strømforsyning Li-Ion 230 V/14,4 V til netdrift 230 V i stedet for akku Li-Ion 14,4 V	571565	
Stålkasse med indlæg	578290	
REMS akku-LED-lampe se side 95	175200	

fx.
aquatherm,
General Fittings
IVT,
REHAU,
REVEL,
TECE,
TIEMME,
Würth

