

Universal, kompakt elektroværktøj til koldbukning af rør, op til 180°. Kan bruges overalt uden skruestik. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Hårde, halvhårde, bløde kobberør, også tyndvæggede	Ø 10–35 mm Ø 3/8–1 3/8"
Bløde plastbelagte kobberør, også tyndvæggede	Ø 10–18 mm
Rør til pressfitting-systemer:	
Rustfrit stål	Ø 12–28 mm
C-stål, også plastbelagt	Ø 12–28 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10–28 mm
Stålrør EN 10255 (DIN 2440)	Ø 1/4–3/4"
Elektroinstallationsrør EN 50086	Ø 16–32 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14–40 mm

REMS Curvo – rør bukkes uden folder. Universel til mange typer rør. Straks klar til brug uden indstillingsarbejde. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Hurtigt at udskifte bukkesegmenter og glidestykker.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Fremragende til pressfitting rør, varme kobberør iflg. EN 1057.

Systemfordel

Kun én slags bukkesegmenter og glidestykker til REMS Curvo og REMS Sinus. Derfor nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Økonomi

Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Kompakt, brugervenligt elektro-værktøj, med glidende kraftvolumen i bukkeprocessen. Superlet, maskinen vejer kun 8 kg. Altid klar til brug. Intet indstillingsarbejde. Nem, ukompliceret og hurtig at arbejde med, f.eks. 90° bukning Ø 22 mm kun 6 sek. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Overbukning, dobbeltbukning og etagebukning mulig. Højdeindstillelig maskinholder er tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker

Optimal tilpasning af bukkesegment og glideestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. Optimal tilpasning af bukkesegment og glideestykke sikrer, at materialet glider perfekt, så der ikke dannes ridser og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala fra 0 til 180°, og hvert glideestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Bukkesegmenter og glidestykker til forskellige rørstørrelser, materialer og bukkeradier (side 121).

Drift

Robust, vedligeholdelsesfrit drev. Sikkerhedsglidekobling giver udløbssikring i begge drejeretninger. Gennemprøvet, brugervenligt universalmotor, 1000 W. Højre- og venstreløb. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt til hurtig og langsom gang.

Glidemiddel

REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.



Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse >>>





Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Curvo sæt. Elektrisk rørbukker Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", op til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberør, også tyndvæggede, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1¾", bløde plastbelagte kobberør, også tyndvæggede, Ø 10–18 mm, rør til pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12–28 mm, C-stål, også plastbelagt, Ø 12–28 mm. bløde præcisionsstålrør Ø 10–28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinstallationsrør EN 50086 Ø 16–32 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–40 mm, med videre. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev med sikkerhedsglidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt, højre- og venstreløb. Bukkesegmenter og glidestykker. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.
Sæt 15-18-22	580026
Sæt 15-18-22-28 ¹⁾	580027
Sæt 15-18-22-28 ²⁾	580035
Sæt 12-15-18-22	580020
Sæt 12-15-18-22-28 ¹⁾	580033
Sæt 15-22-28 ¹⁾	580022
Sæt 17-20-24	580023
Sæt 12-14-16-18-22	580021
Sæt 12-14-16-18-22-28 ¹⁾	580031
Sæt 14-16-18-22-28 ¹⁾	580028
Sæt ¾-½-5/8-¾-7/8"	580024
Sæt 16-20-26-32	580025
Sæt 16-20-25-32	580034
Sæt 20-25-32	580029
Sæt 32-40	580030
Basic-Pack (uden bukkesegmenter og glidestykker)	580010

REMS Curvo sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste radius (Undtagelse art.-nr. 580029 og 580030), se side 121.

¹⁾ Bukkesegment og glideestykke 28, ¾, R102, art.-nr. 581070, se side 121.

²⁾ Bukkesegment og glideestykke 28, ¾, R114, art.-nr. 581310, se side 121.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.
Bukkesegmenter og glidestykker se side 121.	
REMS Curvo maskine	580000
Fastgørelsesbolt	582036
REMS glidemiddel, 400 ml	140120
Stålkasse med indlæg	586000
Maskinholder 3B, højdeindstillelig, på 3-ben	586100
Maskinholder WB, højdeindstillelig, til fastgørelse på arbejdsbord	586150



3B



WB