

Stærk, elektrisk trykprøvepumpe til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere.

Prøve- og trykomsråde	$p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$
Ydelse	6,5 l/min
Vand, vandbare opløsninger, emulsioner	
Væskens ph-værdi	7–10
Væskens temperatur	$\leq 60^\circ\text{C}$
Væskens viscositet	$\leq 1,5 \text{ mPa s}$

REMS E-Push 2 – elektrisk påfyldning og afprøvning. Indtil 60 bar. Med indstillelig trykbegrænsning. 1300 W. Selvsugende.

Universelt anvendelig

Inden for sanitær-, varme-, solvarmeanlægs- og sprinklerinstallation, ved trykluft-, damp- og kølesystemer, olieinstallationer, inden for kedel- og trykbeholderbyggeri.

Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, let. Vægt kun 12 kg. Nem at bære. Holdbar, gennemprøvet kolbepumpe. Manometer glycerin-dæmpet, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Højtryksslange med vævsforstærkning modvirker forkerte måleresultater. Tilslutningslange med sugefilter. Kontraventil i indsugningslange forhindre at indsugningslangen løber tør i stilstandstider; herved hurtigere indsugningstider. Tilslutningslange og højtryksslange med $\frac{1}{2}$ " tilslutninger. Tilslutningsstykke med manometer, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, og afspærringsventil til tryk- og tæthedsprøvning – også efter fjernelse af trykprøvepumpen, fx for at undgå tyveri eller til anvendelse på flere prøvesteder – er tilbehør. Manometer med findelt skala, $p \leq 1,6 \text{ MPa}/16 \text{ bar}/232 \text{ psi}$, til aflæsning af trykændring på 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi ved tæthedskontrol iflg. DIN 1988 er tilbehør.

Højtydende kolbepumpe

Den højtydende kolbepumpe med slidstærk trykkolbe i rustfrit stål arbejder i et lukket oliebad. Afprøvet, trækstærk kondensatormotor, 1300 W, kraftfuld og hurtig. Høj påfyldningsydelse 6,5 l/min. Tryk- og tæthedsprøvning op til 6 MPa/60 bar/870 psi.

Indstillelig trykbegrænsning

Trykbegrænsning i 6 trin, 1–6 MPa/10–60 bar/145–870 psi, kan indstilles på det nødvendige tryk i rørdningssystemet/beholderen.



Leveringen omfatter

REMS E-Push 2. Elektrisk trykprøvepumpe med manometer, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, til tryk- og tæthedskontrol af rørdningssystemer og beholdere op til 60 bar/6 MPa/870 psi, med indstillelig trykbegrænsning. Pumpeaggregat med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m tilslutningslange med $\frac{1}{2}$ "-tilslutning. Kontraventil. 1,5 m højtryksslange med $\frac{1}{2}$ "-tilslutning. I karton.

	Art.-nr.	
	115500	

Tilbehør

Beskrivelse	Tryk $p \leq \text{MPa}/\text{bar}/\text{psi}$	Art.-nr.
Tilslutningsstykke med manometer og afspærringsventil	6/60/870	115110
Fintskaleret manometer	1,6/16/232	115045

