

Højtydende, kompakt elektroværktøj til rationel fremstilling af T-stykker til fittingløse rørinstallationer.

Hårde og bløde kobberør  $\varnothing$  10–22 mm  
 $\varnothing$   $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "  
 $s \leq 1,5$  mm

**REMS Hurrigan – fremstil selv T-stykkerne. Økonomisk. Også på udlagte rør.**

**Systemfordel**

Kun én slags udhalsværktøj til REMS Hurrigan H, REMS Hurrigan og REMS Twist/Hurrigan. Nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

**Prisfordel**

Ingen omkostninger til T-stykker, lager, afhentning. Reducerer antallet af loddesteder, loddemateriel og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

**Konstruktionsmåde**

Kompakt, nem at håndtere, let. Kan anvendes overalt, i fri hånd, også til udlagte rør. Borehoved til nøjagtig anbringelse uden køring, Borehovedets retter sig efter T-stykkets størrelse. Værktøjsholder til expanderværktøjet. Knastang til begrænsning af rørets indstiksdybde.

**Drift**

Gennemprøvet maskine med sekskantoptagelse. Enormt kraftig og stærk. Brugervenlig, let, maskinen vejer kun 2 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd og også til udlagte rør. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 600 W, med ekstra drejmomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst fra 0 til 550 min<sup>-1</sup> med et variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten (kontakt med variabel hastighed).

**Udhalsværktøjer**

Udhalsværktøjets specielle konstruktion sikrer en regelmæssig, skånsom formning af materialet uden grat og kær. Derfor kræves ingen efterbehandling.

**REMS Twist/Hurrigan**

Plads- og vægtbesparende Combi sæt til rationel fremstilling af T-stykker og til rationel koldeexpandering af hårde og bløde rør til fittingløse rørinstallationer. Kun én maskine til expander- og udhalsningsværktøj. Prisfordel. Se side 195.



Tysk kvalitetsprodukt



**Leveringen omfatter**

**REMS Hurrigan sæt.** Elektrisk rørdhalsler til hårde og bløde kobberør  $\varnothing$  10–22 mm,  $\varnothing$   $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ " ,  $s \leq 1,5$  mm. Maskine med sekskantoptagelse. Vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor, 230 V, 50–60 Hz, 600 W, ekstra drejmomentstærkt højre- og venstreløb ved lave omdrejningstal, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet (kontakt med variabel hastighed). Modhold, værktøjsholder, borehoved, knastang, smøremiddel. Udhalsværktøj til rør i mm- eller tommemål. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.
Sæt 12-15-18-22	151000
Sæt 12-14-16-18-22	151010
Sæt $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ – $\frac{5}{8}$ – $\frac{3}{4}$ – $\frac{7}{8}$ "	151002

Andre netspændinger på forespørgsel.

**Tilbehør**

Beskrivelse	Rør $\varnothing$ mm/tomme	Art.-nr.
<b>Udhalsværktøj</b>	10	151105
	12	151110
	14	151120
	15	151125
	16	151130
	18	151140
	20	151145
	22	151150
	$\frac{3}{8}$ "	151155
	$\frac{1}{2}$ "	151160
	$\frac{5}{8}$ "	151165
$\frac{3}{4}$ "	151170	
$\frac{7}{8}$ "	151175	

<b>REMS Twist/Hurrigan maskine med modhold</b>	151402
<b>Værktøjsholder</b>	151200
<b>Borehoved</b>	151210
<b>Knastang</b>	151230
<b>Smøremiddel (dåse)</b>	151240
<b>Stålkasse med indlæg</b>	151600

