

Højtydende, kompakt elektroværktøj til rationel fremstilling af T-stykker til fittingløse rørinstallationer.

Hårde og bløde kobberør  $\varnothing$  10–22 mm  
 $\varnothing$   $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "  
 $s \leq 1,5$  mm

## REMS Hurrigan – fremstil selv T-stykkerne. Økonomisk. Også på udlagte rør.

### Systemfordel

Kun én slags udhalsværktøj til REMS Hurrigan H, REMS Hurrigan og REMS Twist/Hurrigan. Nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

### Prisfordel

Ingen omkostninger til T-stykker, lager, afhentning. Reducerer antallet af loddesteder, loddemateriel og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

### Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let. Kan anvendes overalt, i fri hånd, også til udlagte rør. Borehoved til nøjagtig anbringelse uden køring, Borehovedets retter sig efter T-stykkets størrelse. Værktøjsholder til expanderværktøjet. Knastang til begrænsning af rørets indstikksdybde.

### Drift

Gennemprøvet maskine med sekskantoptagelse. Enormt kraftig og stærk. Brugervenlig, let, maskinen vejer kun 2 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd og også til udlagte rør. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 600 W, med ekstra drejmomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst fra 0 til 550 min<sup>-1</sup> med et variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten (kontakt med variabel hastighed).

### Udhalsværktøjer

Udhalsværktøjets specielle konstruktion sikrer en regelmæssig, skånsom formning af materialet uden grat og kærv. Derfor kræves ingen efterbehandling.

### REMS Twist/Hurrigan

Plads- og vægtbesparende Combi sæt til rationel fremstilling af T-stykker og til rationel koldeexpandering af hårde og bløde rør til fittingløse rørinstallationer. Kun én maskine til expandere- og udhalsningsværktøj. Prisfordel. Se side 193.



Tysk kvalitetsprodukt



## Leveringen omfatter

**REMS Hurrigan sæt.** Elektrisk rørdhals til hårde og bløde kobberør  $\varnothing$  10–22 mm,  $\varnothing$   $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ " ,  $s \leq 1,5$  mm. Maskine med sekskantoptagelse. Vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor, 230 V, 50–60 Hz, 600 W, ekstra drejmomentstærkt højre- og venstreløb ved lave omdrejningstal, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet (kontakt med variabel hastighed). Modhold, værktøjsholder, borehoved, knastang, smøremiddel. Udhalsværktøj til rør i mm- eller tommemål. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.
Sæt 12-15-18-22	151000R220
Sæt 12-14-16-18-22	151010R220
Sæt $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ – $\frac{5}{8}$ – $\frac{3}{4}$ – $\frac{7}{8}$ "	151002R220

Andre netspændinger på forespørgsel.

## Tilbehør

Beskrivelse	Rør $\varnothing$ mm/tomme	Art.-nr.
<b>Udhalsværktøj</b>	10	151105R
	12	151110R
	14	151120R
	15	151125R
	16	151130R
	18	151140R
	20	151145R
	22	151150R
	$\frac{3}{8}$ "	151155R
	$\frac{1}{2}$ "	151160R
	$\frac{5}{8}$ "	151165R
$\frac{3}{4}$ "	151170R	
$\frac{7}{8}$ "	151175R	
<b>REMS Twist/Hurrigan maskine med modhold</b>		151402R220
<b>Værktøjsholder</b>		151200R
<b>Borehoved</b>		151210RMM
<b>Knastang</b>		151230R
<b>Smøremiddel (dåse)</b>		151240
<b>Stålkasse med indlæg</b>		151600

