

Gennemprøvet kvalitetstrykpumpe til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere.

| | |
|----------------------|---|
| Test- og trykomsråde | $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ |
| Vand, olie, glycol | |
| Væskens ph-værdi | 7–12 |
| Væskens temperatur | $\leq 60^\circ\text{C}$ |
| Væskens viscositet | $\leq 1,5 \text{ mPa s}$ |

REMS Push – tæt, så man kan regne med det.

Kan anvendes overalt

I vand-, varme-, solvarmeanlæg og sprinklerinstallationer, til trykluft-, damp- og kølesystemer, olieinstallationer, i kedel- og trykbeholderanlæg.

Konstruktionsmåde

Gennemprøvet, byggepladsvenlig udført i stålplade til stor belastning. REMS Push med korrosionsbestandig, pulvercoated stålbeholder til 12 l volumen. Vridfast arm med ergonomisk håndtag, der kan fastgøres som bæregreb. Slidstærk trykkolbe af messing $\varnothing 30 \text{ mm}$. Højtryksslange med $\frac{1}{2}$ "-tilslutning. Fordelerplade med stabil beskyttelsesindretning til manometer. Manometer med findelt skala, $p \leq 1,6 \text{ MPa}/16 \text{ bar}/232 \text{ psi}$, til aflæsning af trykændring på $0,01 \text{ MPa}/0,1 \text{ bar}/1,45 \text{ psi}$ ved tæthedskontrol iflg. DIN 1988 er tilbehør.

Beholder af rustfrit stål

REMS Push INOX med beholder af rustfrit stål til 12 l volumen. Med ekstremt lang levetid.

Funktionsmåde

Tryk- og tæthedskontrol med vand eller olie. Dobbeltventil system sikrer trykstigning, med rustfrie stålkugler. Høj ydeevne ved lange pumpeslag, fin trykindstilling ved korte pumpeslag. Højtryksslange med vævet indlæg forhindrer misvisende måleresultater.



Leveringen omfatter

REMS Push. Hånd-trykprøvepumpe med manometer, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere op til $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Korrosionsbestandig, pulvercoated stålbeholder til 12 l volumen. 1,5 m højtryksslange med $\frac{1}{2}$ "-tilslutning. I karton.

| | | |
|--|----------|--|
| | Art.-nr. | |
| | 115000 | |

Leveringen omfatter

REMS Push INOX. Hånd-trykprøvepumpe med manometer, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere op til $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Beholder af rustfrit stål til 12 l volumen. 1,5 m højtryksslange med $\frac{1}{2}$ "-tilslutning. I karton.

| | | |
|--|----------|--|
| | Art.-nr. | |
| | 115001 | |

Tilbehør

| Beskrivelse | Tryk $p \leq \text{MPa}/\text{bar}/\text{psi}$ | Art.-nr. |
|--|--|----------|
| Tilslutningsstykke med manometer og afspæringsventil | 6/60/870 | 115110 |
| Fintskaleret manometer | 1,6/16/232 | 115045 |

