

Højtydende, kompakt elektroværktøj til rationel koldexpansion af hårde og bløde rør til fittingløse rørinstallationer.

Hårde og bløde kobberør \varnothing 12–22 mm
 \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "
 $s \leq 1$ mm

REMS Twist – fremstil selv mufferne. Koldexpansion også af hårde kobberør.

Prisfordel

Ingen omkostninger til udglødning af hårde kobberør, til afgratning og rengøring af røret, til fittings, lager, afhentning. Reducerer antallet af loddesteder, loddemateriel og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger. Rørrester bliver til muffe.

Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let. Kan anvendes overalt, i fri hånd, i skruestik eller på arbejdsbord – også på udlagte rør. Borehoved til nøjagtig anbringelse uden kørning, Boredybdeanslag retter sig efter T-stykkets størrelse. Værktøjsholder til expanderværktøjet. Knasttang til begrænsning af rørets indstiksydbede.

Drift

Gennemprøvet maskine med sekskantoptagelse. Enormt kraftig og stærk. Brugervenlig, let, maskinen vejer kun 2 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd og også til udlagte rør. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 600 W, med ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst fra 0 til 550 min⁻¹ med et variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten (kontakt med variabel hastighed).

Expanderværktøjer

Til hver rørstørrelse et hurtigt udskifteligt expanderværktøj med roterende expanderdorn, der sikrer letløbende og skånsom expansion. Uden udglødning fremstilles er ekstra lang norm muffe på få sekunder.

REMS Twist/Hurrican

Plads- og vægtbesparende Combi sæt til rationel fremstilling af T-stykker og til rationel koldexpansion af hårde og bløde rør til fittingløse rørinstallationer. Kun én maskine til expander- og udhalsningsværktøj. Prisfordel. Se side 195.



Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Twist sæt. Elektrisk rørexpander til hårde og bløde kobberør \varnothing 12–22 mm, \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", $s \leq 1$ mm. Maskine med sekskantoptagelse. Vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor, 230 V, 50–60 Hz, 600 W. Ekstra drejemomentstærkt højre- og venstreløb ved lave omdrejningstal, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet (kontakt med variabel hastighed). Modhold, smøremiddel. Expanderværktøjer til rør i mm- eller tommemål efter ønske. I stabil stålkasse.

| Beskrivelse | Art.-nr. |
|---|----------|
| Sæt 12-15-18-22 | 156000 |
| Sæt 12-14-16-18-22 | 156002 |
| Sæt $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ – $\frac{5}{8}$ – $\frac{3}{4}$ – $\frac{7}{8}$ " | 156004 |

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

| Beskrivelse | Rør \varnothing mm/tomme | Art.-nr. |
|--|----------------------------|----------|
| Expanderværktøj | 12 | 156150 |
| | 14 | 156200 |
| | 15 | 156225 |
| | 16 | 156250 |
| | 18 | 156300 |
| | 22 | 156350 |
| | $\frac{3}{8}$ " | 156375 |
| | $\frac{1}{2}$ " | 156400 |
| | $\frac{5}{8}$ " | 156425 |
| | $\frac{3}{4}$ " | 156450 |
| | $\frac{7}{8}$ " | 156475 |
| REMS Twist/Hurrican maskine med modhold | | 151402 |
| Smøremiddel (dåse) | | 151240 |
| Stålkasse med indlæg | | 151600 |

