

Aspirateur électrique puissant pour eau et poussières avec décolmatage automatique du filtre. Pour une utilisation professionnelle dans l'artisanat et l'industrie.

Pour aspirer la poussière, la saleté et les liquides.

Dépoussiérage idéal pour rainurer, couper, percer, carotter et meuler.

Homologué en tant qu'aspirateur et dépoussiéreur pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé.

Idéal pour aspirer les boues du carottage à eau.

### REMS Pull L

Classe de filtration selon EN 60335-2-69	L
Valeur limite d'exposition/ valeur limite du poste de travail	> 1 mg/m <sup>3</sup>
Degré de perméabilité	≤ 1 %

### REMS Pull M

Classe de filtration selon EN 60335-2-69	M
Valeur limite d'exposition/ valeur limite du poste de travail	> 0,1 mg/m <sup>3</sup>
Degré de perméabilité	≤ 0,1 %

## REMS Pull – aspirateur eau et poussières.

**Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au décolmatage automatique du filtre. Homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé.**

### Utilisation universelle

Aspirateur puissant et maniable pour l'aspiration d'eau et de poussières. Pour aspirer la poussière, la saleté et les liquides. Excellent pour le dépoussiérage lors de travaux de rainurage, de coupe, de perçage, de carottage et de meulage. Homologué en tant qu'aspirateur et dépoussiéreur pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé avec une classe de filtration L ou M selon EN 60335-2-69. Pour une utilisation professionnelle dans les entreprises artisanales et industrielles.

### Conception

Construction compacte et maniable. REMS Pull L/M 12,7 kg seulement. Léger et facile à manœuvrer grâce aux roues caoutchoutées et aux roulettes pivotantes, blocable à l'aide d'une roulette pivotante avec frein. Cuve à déchets grand volume 35 l, capacité de 19 l pour les liquides. Interrupteur marche/arrêt et bouton pour le décolmatage automatique du filtre avec LED verte intégrée pour afficher que le décolmatage automatique du filtre est opérationnel. Adaptateur pour le raccordement d'un outil électrique à l'aspirateur, peut être ajusté de manière individuelle à l'embout d'aspiration de l'outil électrique utilisé. Flexible d'aspiration de 2,5 m, rallonge pratique du flexible de 2,5 m, poignée ergonomique coudée, 2 tubes d'aspiration chromés emboîtables de 0,5 m pour adapter la longueur du tube d'aspiration. Large suceur surfaces eau/poussières de 300 mm avec roulettes caoutchoutées, possibilité de monter au choix des bandes brosses pour aspirer les poussières et saletés ou des lèvres en caoutchouc pour aspirer les liquides. Suceur fentes pour les endroits inaccessibles. Grand rayon de travail grâce au câble de raccordement long de 7,5 m. Supports intégrés dans l'aspirateur pour ranger le câble de raccordement, le flexible d'aspiration, les tubes d'aspiration en métal et les accessoires. Poignée pratique pour un transport facile.

REMS Pull M est adapté et homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé avec une classe de filtration M selon la norme EN 60335-2-69. Avec surveillance électronique du débit, sélecteur pour adapter la puissance d'aspiration aux différents diamètres de flexible d'aspiration (21, 27, 35 mm) et bouchon d'obturation du raccordement pour flexible d'aspiration.

### Décolmatage automatique et permanent du filtre

REMS Pull L et REMS Pull M avec décolmatage innovant, breveté et automatique du filtre, empêche que le filtre soit obturé par des poussières, particulièrement efficace dans le cas de poussières fines. Le filtre plissé plat est automatiquement nettoyé toutes les 15 s par des chasses d'air ciblées et puissantes. La puissance d'aspiration reste constamment élevée pendant la durée du nettoyage. Système à filtre plissé plat breveté.

### Entraînement

Moteur by-pass de 1200 W robuste et puissant, avec turbine haute performance. Grande puissance d'aspiration, réglable en continu jusqu'à une quantité d'air ≤ 74 l/s, pour une adaptation optimale à la surface et aux matières aspirées.

### Coupure automatique

Limitation du niveau de remplissage avec arrêt automatique dès que le niveau maximal de liquide est atteint lors de l'aspiration de liquides conducteurs.

### Mise en marche/arrêt automatique avec l'outil électrique

Prise pour branchement d'outils électriques jusqu'à 2200 W intégrée dans l'aspirateur, avec dispositif électronique de marche/arrêt automatique. Dès que l'outil électrique est mis en marche ou à l'arrêt, l'aspirateur est automatiquement mis en marche ou à l'arrêt. Pour un travail confortable.

### Système antistatique (REMS Pull M)

Par l'utilisation des tubes d'aspiration métalliques conducteurs, de la poignée E conductrice, du flexible d'aspiration E conducteur, de la rallonge de flexible d'aspiration E conductrice et de l'embout de raccordement du flexible d'aspiration conducteur, les charges électrostatiques sont transmises à la partie supérieure de l'aspirateur reliée à la terre.



Aspirateurs et dépoussiéreur homologués pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, selon la norme EN 60335-2-69.



Aspiration de poussières nocives pour la santé lors du rainurage et de la coupe :  
REMS Pull M Set



Aspiration de poussières nocives pour la santé lors du perçage et du carottage à sec :  
REMS Pull M Set D

### Aspiration de poussières selon EN 60335-2-69

Le travail de matériaux de construction minéraux tels que le béton, le béton armé, les maçonneries et les chapes produit énormément de poussière minérale contenant du quartz (poussière fine de quartz). L'inhalation de poussière fine de quartz est nocive pour la santé. Selon la norme EN 60335-2-69, il faut utiliser au moins un aspirateur de sécurité de classe de filtration M pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé avec une valeur limite d'exposition/valeur limite du poste de travail > 0,1 mg/m<sup>3</sup>. Respecter les réglementations nationales.

### Aspiration d'eau

Pour l'aspiration d'eau, un filtre plissé plat en PES est requis. Utiliser, si nécessaire, un sac filtrant eau ou un sac en polyéthylène. Les sacs filtrants eau utilisés pour l'aspiration d'eau sale séparent l'eau des matières solides aspirées. Les sacs en polyéthylène simplifient l'élimination des déchets et empêchent le dépôt de saletés dans la cuve.

### Conditionnement de livraison

**REMS Pull Set.** Aspirateur électrique eau et poussières pour utilisation professionnelle. Pour aspirer la poussière, la saleté et les liquides. Dépoussiérage idéal pour rainurer, couper, percer, carotter et meuler. Homologué en tant qu'aspirateur et dépollueur pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé selon la norme EN 60335-2-69<sup>1)</sup>. Moteur by-pass de 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Interrupteur de marche/arrêt et bouton de décolmatage automatique du filtre avec LED verte intégrée. Bouton de commande de la puissance d'aspiration pour le réglage en continu du débit d'air ≤ 74 l/s. Limitation du niveau de remplissage avec coupure automatique. Décolmatage automatique du filtre. Prise pour branchement d'outils électriques maximum 2200 W, avec dispositif électronique de marche/arrêt automatique. Cuve à déchets grand volume 35 l, 19 l pour les liquides. 2 grandes roues, roulette pivotante/roulette avec frein. Câble de raccordement 7,5 m. 1 sac filtrant papier, 1 filtre plissé plat papier. 2 tubes d'aspiration métalliques de 0,5 m, poignée, flexible d'aspiration de 2,5 m, rallonge de flexible d'aspiration de 2,5 m, suceur surfaces eau/poussières de 300 mm avec roulettes, bandes brosses, lèvres en caoutchouc. Suceur pour fentes. Adaptateur flexible d'aspiration/embout d'aspiration outil électrique. Supports intégrés pour câble électrique, flexible d'aspiration et accessoires. Dans emballage carton.

Désignation	Version	Code
<b>Pull L Set</b>	Classe de filtration L. Valeur limite d'exposition/valeur limite du poste de travail > 1 mg/m <sup>3</sup> , degré de perméabilité ≤ 1 %.	185500
<b>Pull L Set W</b>	REMS Pull L Set avec filtre plissé plat en PES résistant à l'eau et dispositif d'aspiration d'eau inclus. Idéal pour l'aspiration de boues lors du carottage à l'eau avec des colonnes de carottage REMS.	185503
<b>Pull M Set</b>	Classe de filtration M. Valeur limite d'exposition/valeur limite du poste de travail > 0,1 mg/m <sup>3</sup> , degré de perméabilité ≤ 0,1 %. Surveillance électronique du débit avec signal acoustique. Sélecteur de diamètre de flexible d'aspiration. Bouchon d'obturation de l'embout de raccordement du flexible d'aspiration. Système antistatique avec tubes d'aspiration, poignée, flexible d'aspiration, rallonge de flexible d'aspiration et embout de raccordement de flexible d'aspiration conducteurs.	185501
<b>Pull M Set D</b>	REMS Pull M Set avec rotor pour l'aspiration de poussières inclus. Idéal pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé lors du perçage et du carottage à sec avec REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3, etc.	185504



Aspiration de boues lors du carottage à l'eau avec des colonnes REMS : REMS Pull L Set W

Aspiration de poussières nocives pour la santé lors du rainurage et de la coupe : REMS Pull L Set



REMS Pull L Set



Aspirateur de sécurité, classe de filtration L



Aspirateur de sécurité, classe de filtration M



REMS Pull M Set

### Accessoires

Désignation	Code
<b>Sac filtrant papier, paquet de 5</b> , cellulose, double épaisseur, pour l'aspiration de matières sèches, homologué M, pour saletés normales, poussières fines	185510
<b>Sac filtrant non-tissé, paquet de 5</b> , polyester, triple épaisseur, indéchirable, pour l'aspiration de matières sèches et humides, homologué M, pour saletés normales, poussières fines, poussières abrasives, saletés humides	185511
<b>Sac filtrant eau, paquet de 5</b> , non-tissé papier/polyester, indéchirable, pour l'aspiration d'eau et de matières sèches, pour poussières abrasives, saletés très humides, liquides	185512
<b>Sac en polyéthylène, paquet de 10</b> , pour l'aspiration de poussières non nocives pour la santé sèches et mouillées, pour les saletés normales, les poussières fines, les poussières abrasives, les saletés très humides, les liquides. Empêche le dépôt de saletés dans la cuve.	185513
<b>Filtre plissé plat en papier</b> , cellulose, avec revêtement nano, 1 pièce, pour l'aspiration de matières sèches, homologué M	185514
<b>Filtre plissé plat en PES</b> , polyester, avec revêtement nano, 1 pièce, résistant à l'eau, imputrescible, lavable à l'eau, pour l'aspiration d'eau et de matières sèches, homologué M	185515
<b>Adaptateur tuyau d'aspiration/outil électrique</b>	185527



<sup>1)</sup> Tenir compte des dispositions nationales en vigueur pour la collecte et l'élimination des poussières nocives pour la santé.