REMS Ax-Press 40

Akkumulátoros-axiálprés

Kompakt, kézreálló, elektromos szerszám, roppantó-gyűrűs, nyomóhüvelyes kapcsolatok készítéséhez. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba.

Axiálprések Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 40 Li-Ion – Bivalyerős Ø 32 mm-ig.

Présfejek az összes, járatos rendszerhez

Lásd a 172. oldal

Felépítés

Kompakt, kézreálló, könnyű. A meghajtógép az akkumulátorral együtt, csak 5,5 kg. A meghajtógépre merőlegesen pozícionált préselő berendezés a présfejek befogására. **(Szabadalom US 6,415,641)**. Ezért mindenütt használható, kézi vezetésű, fej fölött, szűk helyeken is. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezelés érdekében. Ergonómiai kialakítású ház fogantyú- mélyedésekkel. Beépített LED-es munkahelyi lámpa a munkaterület megvilágítására. Forgatható préselés a nehezen hozzáférhető helyeken is. A présfejek gyorsan cserélhetők, szerszám nélkül. A rugós reteszelés következtében a présfejek biztonságos felfekvésűek. Akkumulátoros, és hálózati üzemmód. Elektronikus töltési szint kontroll teljes lemerülés elleni védelemmel és töltöttségi szint mutatóval 2-színű LED-del.

Meghajtás

Nagy préselési erő, a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nagyteljesítményű, elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 14,4 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagyteljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Feszültségellátás az akku-s és hálózati üzemmódban

Li-Ion PLUS Technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 18 V 3,0 Ah teljesítménynyel, a hosszú teljesítményért. Nagyteljesítmenyű és könnyű. A mélykiütés és a túltöltés ellen beszerelt ellenörzö rendszerrel. A hömérséklet megfigyelése és ellenörzése a töltés ideje alatt. A működési hőmérséklet tartomány – 10-tól + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltö a rövid töltésidö érdekében. Li-Ion akkumulátor. 230 V hálózati üzemeltetés Li-Ion 14,4 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Német minőségi termék

Tested by electrosuisse

Szállítási terjedelem

REMS Ax-Press 40 Li-Ion Set. Akkumulátoros-Axiálprés, Ø 12–32 mm roppantógyűrűs nyomóhüvelyes kötések készítéséhez. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 14,4 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagyteljesítményű hidraulikus rendszerrel, biztonsági érintőkapcsolóval, forgatható préspofával. Beépített LED-es munkahelyi lámpa. Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah, Gyorstöltő készülék Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50 – 60 Hz, 65 W. REMS Présfejek a mindenkori nyomóhüvelyes rendszernek megfelelően. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Nyomóhüvelyes rendszer	Cikk-sz.	
Set ME 16-20-26	Brasstech Raptor/Metalpex/ Raptor 2/MULTItermoSAN, Genral Fittings Serie 5400, Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS/Alupex Gas-System	573061	
Set LR 20-22-25	Logstor	573064	
Basic-Pack	présfejek nélkül	573060	

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	
REMS Ax-Press 40 Li-Ion meghajtó motor, akku nélkül	573006	
Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah	571555	
Gyorstöltő készülék Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50 – 60 Hz, 65 W	571560	
Feszültségellátás Li-Ion 230 V feszültség-tápegységhez, 14,4 V Li-Ion-akku helyett	571565	
Acéldoboz betéttel	573282	
REMS Akku-LED-Lámpa lásd a 95. oldal	175200	

REMS Présfejek

Nyomóhüvelyes rendszer	Présfej	Cikk-sz.	
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, 2 db-os készlet	573100	
	ME 16, 2 db-os készlet	573102	
	ME 20, 2 db-os készlet	573106	
	ME 26, 2 db-os készlet	573108	
	ME 32, 2 db-os készlet	573110	
General Fittings Serie 5400	ME 14, 2 db-os készlet	573100	
	ME 16, 2 db-os készlet	573102	
	ME 20, 2 db-os készlet	573106	
	ME 26, 2 db-os készlet	573108	
	ME 32, 2 db-os készlet	573110	
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 14, 2 db-os készlet	573100	
	ME 16, 2 db-os készlet	573102	
	ME 20, 2 db-os készlet	573106	
	ME 26, 2 db-os készlet	573108	
	ME 32, 2 db-os készlet	573110	

REMS Présfejek

Nyomóhüvelyes rendszer	Présfej	Cikk-sz.	
Logstor	ME 16, 2 db-os készlet	573102	
	LR 20, 2 db-os készlet	573430	
	LR 22, 2 db-os készlet	573432	
	LR 25, 2 db-os készlet	573434	
	LR 28, 2 db-os készlet	573436	
	LR 32, 2 db-os készlet	573438	