

Univerzális, kézi Axiálprés nyomóhüvelyes kapcsolatok készítésére.

Axiális prések Ø 12–32 mm

**REMS Ax-Press HK – univerzális Ø 22 mm-ig. Szuper könnyű, szuper kicsi, szuper kézreálló. Csak 1,1 kg.**

**REMS Ax-Press H – univerzális Ø 32 mm-ig. Kézreálló és könnyű. Csak 1,4 kg**

**REMS présfejek komplett választéka, gyorsan cserélhetők.**

### Rendszerelőny

Csak **egy** fajta présfej van a REMS Ax-Press HK-hoz, a REMS Ax-Press H-hoz, a REMS Ax-Press 25 22V ACC-höz és a REMS Ax-Press 25 L 22V ACC-höz. Ezért a raktáron tartás egyszerű és olcsó.

### Présfejek

A REMS présfejek teljes választéka minden szokványos sprésfitting-rendszerhez. (180–181 oldal). Választható REMS présfejek rugós reteszeléssel a kereskedelemben szokásos présbetétek befogására. Nagy teherbírási présfejek kovácsolt és különlegesen edzett speciális acélból. A REMS présfejek rendszer-specifikusak, és megfelelnek a mindenkor nyomóhüvelyes rendszerek követelményeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos.

### Kettős présfej

REMS kettős présfej két-két egymásba átmenő tartóval, különböző méretű csőösszekötőkhöz (**Szabadalom DE bejelentve**) (180. oldal). Nincs szükség a présfejek cseréjére. Rendkívül egyszerű, és időt takarít meg.

### Felépítés


Kompakt, az építkezési helyszínnek megfelelő. Kézreálló, és könnyű. REMS Ax-Press HK meghajtó berendezés, csak 1,1 kg. REMS Ax-Press H meghajtó berendezés, csak 1,4 kg. Ezért mindenütt használható, kézi vezetésű, fej fölött, szűk helyeken is. Gyors előtolás és gyors visszafutás az egyszerű, gyors munkavégzés érdekében. 66 mm löket. A présfejek és a présbetétek gyorsan cserélhetők, számszám nélkül. Szabadon választható présfej-helyzet (**Szabadalom ES 2 273 563, Szabadalom FR 05 03513, Szabadalom DE bejelentve**) présfittingek préselésére, választható présfejhellyel ≤ 161 mm fogatávolságig egy munkafolyamatban és kettős préseléshez. A présfejek és a présbetétek számszám nélkül, gyorsan cserélhetők. A rugós reteszelés következtében a présfejek és a présbetétek biztonságos felfekvésűek. REMS Ax-Press H túlterhelés elleni védelemmel

### Tokozás

Különböző csőtágítók és a REMS tágitófejek teljes választéka minden szokványos préshüvelyes-rendszerhez (185–189 oldal).



Német minőségi termék



### Szállítási terjedelem

**REMS Ax-Press HK Meghajtógép.** Egykezes axiálprés, Ø 12–22 mm nyomóhüvelyes kapcsolatok készítésére. 66 mm löket. Gyors előtolással és visszafutással. REMS présfejek meghajtására. Kartonban.

	Cikk-sz.	
	574302R	

### Szállítási terjedelem

**REMS Ax-Press H Meghajtógép.** Kézi-axiálprés Ø 12–32 mm nyomóhüvelyes kapcsolatok készítésére. 66 mm löket. Gyors előtolással és visszafutással. REMS présfejek meghajtására. Kartonban.

	Cikk-sz.	
	574300RX	

### Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	
<b>REMS Présfejek</b> lásd a 180–181 oldalt.		
<b>Hodrtáska</b> a REMS Ax-Press berendezéshez HK/H és Présfejekhez	574437R	
<b>Koffer</b> , betéttel a REMS Ax-Press HK- hoz és Présfejekhez	574352R	

