

Mobilis kézre álló kamera-endoszkóp kábel nélküli technikával a költségkímélő vizsgálat és károk elemzése a nehezen hozzáférhető helyeken mint az üregek, csatornák, csövek. A képek és videófelvételek a MicroSD-Kártyán helet rögzíteni a REMS CamScope hangfelvétellel egyetemben. Akkumulátoros és hálózati működtetéssel is.

Kamerafej Ø 4,5/9/16 mm

REMS CamScope – Briliáns képekkel és video felvételekkel az üregekről, csatornákról.

Elválasztató ellenőrző egységgel. Jelátvitel kábel nélküli technikával. MicroSD-Kártyával.

REMS CamScope S – hangfelvétellel.

Konstrukció

Szuperkönnyű, kézre álló. Kézsízsorszám kamera kábelkészlettel, csak 0,3-0,5 kg-ig. Bárhol használható, szabadon a kézben, fej felett, a különlegesen szűk helyeken is. Stabil műanyag burkolattal, ütésálló, ergonomiailag kialakított pisztoly formájú fogantyúval. Ki/be-kapcsolóval, reguláló kerékkel a LED kamerafej világításának a folyamatos állításáért. Power-LED jelzi a működési állapotot. Praktikus, cserélhető tartó, az elemekre, 4 általános 1,5 V, AA, LR6-os elem. Különböző kamera kábel csomagok is felhasználhatóak. Csavarható kábelcsatlakozás a tolokábel meghosszabbításához, szerszám nélkül. Stabil kofferben, a kamera szetthez 16-1/9-1/4,5-1, hosszabbítókábel, ellenőrző egység, tápegység, kiegészítők.

Ellenőrző egység TFT-LCD- színes kijelzővel

Az ellenőrző egység színes kijelzővel 3,5" a legmodernebb technológiával TFT. LCD a kiváló képekért és videófelvételekért, 89 mm képtér, 320x240 Pixel, elválasztató, cserélhető a jelátvitel és a vezeték nélküli technológia, vagy a biztosított kapcsolatokkal rácsatlakozik a kézsízsorszámra így közvetlen jelátvitel. Különlegesen könnyen kezelhető REMS CamScope csak 0,14 kg, REMS CamScope S csak 0,24 kg. Stabil műanyag burkolattal, véde a vízcseppektől, REMS CamScope S gumis védelemmel az ütődések ellen. Legkisebb méretei: REMS CamScope 102x71x25 mm, CamScope S 105x92x42 mm. MicroSD-kártya aljzat. A képeket és a videófelvételeket el lehet menteni a MicroSD memória kártyán, az ellenőrzés dokumentációját. REMS CamScope S hangfelvétellel a videófelvétel egyszerűbb kommentálásáért a felvétel folyamatakor. 3x digitális zoom. A felvétel dátumát és időpontját a választás alapján el lehet menteni a felvételhez. Azonnali lejátszás vagy a MicroSD kártyáról való átmentés más lejátszóra, mint pl. PC vagy notebook. USB az egyenes csatlakozáshoz a PC-hez és a notebookhoz. Video kimenet csatlakozó PAL / NTSC csatlakoztatására egy külső monitor. Csatlakozás a tápegység / töltő Li-Ion 100–240 V.

Akkumulátor- és hálózati működtetés

Li-Ion Technológia. Az ellenőrző egység integrált akkumulátorral Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. agyteljesítményű, könnyű. Nagy energiatartalommal kb. 2 óras folyamatos használatra. Tápfeszültség 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, hálózati használatra akkumulátor helyett beépített elektronikus töltő, Li-Ion. Memoriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

Cserélhető kamera szettek Color kábellel

A Color kamera kábel szett, színes kamerából Ø 4,5 mm, Ø 9 mm vagy Ø 16 mm, CMOS-Sensorral a fehér LED fény tompításához, az optimális képbeállításához, véde van az ideiglenes vízbeni elmerüléstől (IP 67). A Color kábel szett 16-1 és 9-1-val 1 m-es formázható tolokábel, és felszerelhető tükrrel, ideális a nehezen hozzáférhető helyek felderítésére, mint pl. szagelszívók, furatok. Hajlítható hosszabbítókábel 900 mm, egészen 4,5 méterig meg lehet hosszabbítani, mint tartozék. A Color kábel szett 16-1, 90°, 90°-os szögben elfordítható színes kamera Ø 16 mm, 640x480 pixel, 1 m alakítható tolokábel, mint tartozék.



Szállítási terjedelem

REMS CamScope Szet. Mobilis, kézi kamera-endoszkóp kábel nélküli technikával a költségkímélő vizsgálatokhoz és analízisekhez a megsérült, nehezen hozzáférhető helyeken, mint az üregek, csatornák, csövek stb. A képek és a videófelvételek dokumentációja a MicroSD kártyán. Kézi szerszám 4 elemmel 1,5 V, AA, LR6. Elválasztható kontroll egység, kábel nélküli technológiával, színes kijelzővel 3,5 TFT-LCD, 3x digitális zoom. MicroSD kártyával, USB kapcsolódással, Video PAL / NTSC csatlakoztatás, integrált akkumulátorral Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD kártya 2 GB. A hálózati kapcsolódás/töltő Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, az ellenőrző egységhez. USB kábel, videó kábel. Stabil kofferben. Választható kábel készlettel 4,5-1, ill. a 9-1 készlettel vagy a 16-1-es készlettel.

Megnevezés	Kivétel	Cikk-sz.
Set 16-1	Color kamera kábel 16-1, amely 16 mm színes kamera, 704 × 576 pixel, szabályozható fehér fényvel LED-ek és fix fókuszos funkció és 1 m hajlítható nyomókábellel. Rákapcsolható tükkörrel, kampóval, mágnessel	175110R220
Set 9-1	Color kamera kábelszett 9-1, amely színes kamera Ø 9 mm, 640 × 480 pixel, szabályozható fehér fényvel LED-ek és fix fókuszos funkció és 1 m hajlítható nyomókábellel. Rákapcsolható tükkörrel, kampóval, mágnessel	175111R220
Set 4,5-1	Color kamera kábelszett 4,5-1, amely színes kamera Ø 4,5 mm, 320 × 240 Pixel, szabályozható fehér fényvel LED-ek és fix fókuszos funkció és 1 m hajlítható tolokábellel. Ideális a szűk csövek és egyéb szűk helyek vizsgálásához.	175112R220



Info

Szállítási terjedelem

REMS CamScope S Szet. Mobilis, kézi kamera-endoszkóp kábel nélküli technikával a költségkímélő vizsgálatokhoz és analízisekhez a megsérült, nehezen hozzáférhető helyeken, mint az üregek, csatornák, csövek stb. A képek és a videófelvételek dokumentációja a MicroSD kártyán. Kézi szerszám 4 elemmel 1,5 V, AA, LR6. Elválasztható kontroll egység, kábel nélküli technológiával, színes kijelzővel 3,5 TFT-LCD, MicroSD kártyával, USB kapcsolódással, Video PAL / NTSC csatlakoztatás, integrált akkumulátorral Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD kártya 2 GB. A hálózati kapcsolódás/töltő Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, az ellenőrző egységhez. USB kábel, videó kábel. Stabil kofferben. Választható kábel készlettel 4,5-1, ill. a 9-1 készlettel vagy a 16-1-es készlettel.

Megnevezés	Kivétel	Cikk-sz.
Set 16-1	Color kamera kábel 16-1, amely 16 mm színes kamera, 704 × 576 pixel, szabályozható fehér fényvel LED-ek és fix fókuszos funkció és 1 m hajlítható nyomókábellel. Rákapcsolható tükkörrel, kampóval, mágnessel	175130R220
Set 9-1	Color kamera kábelszett 9-1, amely színes kamera Ø 9 mm, 640 × 480 pixel, szabályozható fehér fényvel LED-ek és fix fókuszos funkció és 1 m kábellel 1 m hajlítható nyomókábellel. Rákapcsolható tükkörrel, kampóval, mágnessel	175131R220
Set 4,5-1	Color kamera kábelszett 4,5-1, amely színes kamera Ø 4,5 mm, 320 × 240 Pixel, szabályozható fehér fényvel LED-ek és fix fókuszos funkció és 1 m hajlítható tolokábellel. Ideális a szűk csövek és egyéb szűk helyek vizsgálásához.	175132R220



Info

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.
Kamera-Kábelkészlet Color 16-1 , színes kamerafej Ø 16 mm, 704 × 576 Pixel, alakítható tolokábellel. Felszerelhető tükkörrel, kampóval és mágnessel.	175103R
Kamera-Kábelkészlet Color 16-1, 90 ° , 90 °-os szögben elfordítható színes kamera Ø 16 mm, 640 × 480 pixel, 1 m alakítható tolokábel.	175106R
Kamera-Kábelkészlet Color 9-1 , színes kamerafej Ø 9 mm, 640 × 480 Pixel, 1 m alakítható tolokábellel. Felszerelhető tükkörrel, kampóval és mágnessel.	175104R
Kamera-Kábelkészlet Color 4,5-1 , színes kamerafej Ø 4,5 mm, 320 × 240 Pixel, 1 m hajlékony tolokábellel.	175102R
Tolókábel hosszabbító 900 mm , alakítható egészen 4,5 m- es munkahosszig, összekapcsolható	175105R

