

Szuper könnyű, praktikus kamera ellenőrzési rendszer az olcsó vizsgálathoz és a károk elemzéséhez a csövek, vezetékek, kémények és egyéb üregek átvizsgálásához. Elektronikus méter számlálóval. Szintén a vizsgálatok utáni csőtisztítás és az új létesítmények üzembe helyezése vagy a javítások is használható. Dokumentáció a képek és a videók SD kártyán. Az akkumulátor és hálózati működés.

Kamerafej	Ø 25 mm
Csövek	Ø (40) 50–150 mm
Csatornák, kémények és egyéb üregek	

REMS CamSys – Ragyogó képek és videók a csövekről és vezetékekről. SD kártya slot. Elektronikus méter számláló.

Az akkumulátor és hálózati működés.

Rendszer előny

Csak egy vezérlő egység TFT-LCD színes kijelző csatlakoztatására a különböző kamera kábelekhöz az eltérő elvárásoknak. Ez a költséghatékony frissítési lehetőség.

Konstrukció

Szuperkönnyű és kézreálló. Bárhol használható a különlegesen szűk helyeken is. Meghajtó egység 2 m-es kapcsolókábelrel kábelszettel, eltávolítható a kamera kábel szett könnyebb tisztítása érdekében. Különböző kamera kábel szett. Csavaros csatlakozás szerszám nélkül cserélhető a kamera kábel készlet, és a vezérlő egység. A vezérlő egység stabil kofferban, tápegység / töltő és kiegészítők.

Ellenőrző egység TFT-LCD-színes kijelzővel

Az ellenőrző egység színes kijelzővel 3,5" a legmodernebb technológiával TFT. LCD a kiváló képekért és videófelvételekért, 88 mm képátmérő, 320 x 240 Pixel, elválasztható, cserélhető a jelátvitel és a vezeték nélküli technológia, vagy a biztosítottan csatlakozik a kézi szerszámmal így közvetlen jelátvitel. Különlegesen könnyen kezelhető REMS CamSys csak 0,14 kg, REMS CamSys S csak 0,24 kg. Stabil műanyag burkolattal, védve a vízcseppektől, REMS CamSys S gumis védelemmel az ütések ellen. Legkisebb méretei: REMS CamSys 102 x 71 x 25 mm, CamSys S 105 x 92 x 42 mm. MicroSD rugós mechanizmussal. A képeket és a videófelvételeket el lehet menteni a MicroSD memória kártyán, az ellenőrzés dokumentációját. REMS CamSys S hangfelvétellel a videófelvétel egyszerűbb kommentálásáért a felvétel folyamatakor. A felvétel dátumát és időpontját a választás alapján el lehet menteni a felvételhez. Azonnali lejátszás vagy a MicroSD kártyáról való átmérés más lejátszóra, mint pl. PC vagy notebook. USB az egyenes csatlakozáshoz a PC-hez és a notebookhoz. Video kimenet csatlakozó PAL / NTSC csatlakoztatására egy külső monitor. Csatlakozás a tápegység / töltő Li-Ion 100 – 240 V.

Akkumulátor- és hálózati működtetés

Li-Ion Technológia. Az ellenőrző egység integrált akkumulátorral Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. agyteljesítményű, könnyű. Nagy energiatartalommal kb. 2 órás folyamatos használatra. Feszültség adaptér/töltő 100–240 V, 50–60 Hz, 10 W, csatlakozó és USB kábel segítségével a feszültség tápegység / töltő, laptop, vagy más feszültség adapter. Memoriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

Speciális nagy felbontású színes kamera

Speciális nagy felbontású színes kamera Ø 25 mm CMOS képérzékelővel és 8 ultrafényes, fehér világítódiodával (LED's), állítható fényintenzitással akár 1700 mcd a koncentrált fény szögével a brilliáns egyenletesen megvilágított képekért. Nagyon alacsony fény fogyasztás, nagyon magas fényérzékenység (0,1 lux). Fixfokusz élesítés, speciális objektívvel 90°-széles látószög, a legpróbb részletek felismeréséhez.

Cserélhető kamera kábel szettek

A kamera kábel szett S-Color, amely speciális színes kamerafejből, választható akár 30 m tolokábel Ø 5,4 mm, rugalmas, Ø 50 és 150 mm, kábelkosárral, méter számlálóval, 20 m tolokábel Ø 4,5 mm, nagyon rugalmas, a kis átmérőjű csövekhez. Ø (40), kábelkosárban, kapcsolóval a meghajtóegységhez. 50-150 mm, vagy 10 m tolokábel Ø 4,5 mm hosszúságú, nagyon rugalmas a kis átmérőjű csövek és keskenyebb cső könyvek Ø (40) 50-150 mm, kábel hordozó, kapcsolóval a meghajtó egységhez. Különlegesen kicsi, lekerekített kamerafej Ø 25 mm, vízálló egészen 20 m-ig (0,2 MPa/2 bar/29 psi) a tolokábel felé fokozatosan szűkül, a kábel rendkívül rugalmas, könnyű eltolás több csőhajlalon keresztül is. A kamerafej biztos, gyorsan cserélhető védőburkolattal, mely nagyon kemény poliakril természetes minierális üvegből készült, a tolokábel hibrid technológiával, üvegszálal manggal, műanyag bevonattal a hosszabb élettartamért. Robusztus, könnyen tisztítható kábel kosárral. Hordozható, forgatható kosá rigy gombolyítható a kábel, elektromos méterszámlálóval.

Vezető test

Különböző vezetők testek, a nagyobb méretű csövekhez, arrotálható kamera fejjel, mint tartozék.



Szállítási terjedelem

REMS CamSys Set S-Color. Elektronikus kamerás ellenőrző rendszer a költségtakarékos kár elemzésért. Kép és videódokumentáció az SD kártyán, dátummal és idővel és a elért mélység adataival. Az ellenőrző egység mikroprocesoros technikával 3,5" TFT-LCD-színes kijelzővel, SD kártyával, USB kapcsolattal, Video kimenet csatlakozó PAL / NTSC, integrált akkumulátorral Li-Ion 3,7 V, 2,5 Ah, stabil, ütés álló műanyag borítással, kis mennyiségű víztől védve. 2 m tolokábel a meghajtóegységtől a kamera kábel szettig, tápfeszültség/töltő 100–240 V, 50–60 Hz, 10 W, SD-kártya 4 GB, USB-kábel, videokábel, stabil kofferben. Kamera-Kabelszet S-Color nagyfelbontású speciális-színes kamerával Ø 25 mm mit CMOS képszenzorral tolokábellel

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.
Set S-Color 10 K	10 m tolokábel Ø 4,5 mm nagyon hajlékony, kábelkosárban. Kisebb átmérőjű csövekhez és zűk hajlatokhoz Ø (40) 50–150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175008
Set S-Color 20 H	20 m tolokábel Ø 4,5 mm, hajlékony, elektronikus méterszámlálóval. Kisebb átmérőjű csövekhez és zűk hajlatokhoz Ø (40) 50–150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175007
Set S-Color 30 H	30 m tolokábel Ø 5,4 mm, hajlékony, elektronikus méterszámlálóval. A kis átmérőjű csövekhez, hajlatokhoz 1 s Ø 50–150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175010



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.
REMS CamSys Basic-Pack Az ellenőrző egység mikroprocesoros technikával 3,5" TFT-LCD-színes kijelzővel, SD kártyával, USB kapcsolattal, Video kimenet csatlakozó PAL / NTSC, integrált akkumulátorral Li-Ion 3,7 V, 2,5 Ah, stabil, ütés álló műanyag borítással, kis mennyiségű víztől védve. 2 m tolokábel a meghajtóegységtől a kamera kábel szettig, tápfeszültség/töltő 100–240 V, 50–60 Hz, 10 W, SD-kártya 4 GB, USB-kábel, videokábel, stabil kofferben.	175000
Kamera-Kabel-Szett S-Color 10 K. A kamera kábel szett S-Color 10 K speciális színes kamerafejjel Ø 25 mm CMOS képérzékelővel és 10 m Tolókábel Ø 4,5 mm hosszjelöléssel, nagyon hajlékony, kábelkosárban. Kisebb átmérőjű csövekhez és csőhajlatokhoz Ø (40) 50–150 mm.	175016
Kamera-Kabel-Szett S-Color 20 H. Speciális színes kamerával, nagyfelbontású Ø 25 mm -es CMOS képszenzorral, 20 m tolokábellel Ø 4,5 mm, hajlékony, elektronikus méterszámlálóval, mely az ellenőrző egységre van kapcsolva. Kisebb átmérőjű csövekhez és csőhajlatokhoz Ø (40) 50–150 mm.	175012
Kamera-Kabel-Szett S-Color 30 H. Speciális színes kamerával, nagyfelbontású Ø 25 mm -es CMOS képszenzorral, 30 m tolokábellel Ø 5,4 mm, hajlékony, elektronikus méterszámlálóval, mely az ellenőrző egységre van kapcsolva. Ø 50–150 mm- méretekig.	175011
Vezető test Ø 62 mm	175057
Vezető test Ø 100 mm	175058
Védősapka ásványi üveggel, tömítőgyűrű	175026
Koffer betéttel	175018

