

Szuper könnyű, praktikus kamera ellenőrzési rendszer az olcsó vizsgálathoz és a károk elemzéséhez a csövek, vezetékek, kémények és egyéb üregek átvizsgálásához. Elektronikus méter számlálóval. Szintén a vizsgálatok utáni csőtisztítás és az új létesítmények üzembe helyezése vagy a javítások is használható. Dokumentáció a képek és a videók SD kártyán. Akkumulátoros és vezetékes üzem.

Kamerafej	Ø 25 mm
Csövek	Ø (40) 50–150 mm
Csatornák, kémények és egyéb üregek	

## REMS CamSys – Ragyogó képek és videók a csövekről és vezetékekről. SD kártya slot. Elektronikus távolságmérés. Akkumulátoros és vezetékes üzem.

### Rendszer előny

Csak egy vezérlő egység TFT-LCD színes kijelző csatlakoztatására a különböző kamera kábelekhöz az eltérő elvárásoknak. Ez a költséghatékony frissítési lehetőség.

### Konstrukció

Szuperkönnyű és kézreálló. Bárhol használható a különlegesen szűk helyeken is. Meghajtó egység 2 m-es kapcsolókábelrel kábelszettel, eltávolítható a kamera kábel szett könnyebb tisztítása érdekében. Különböző kamera kábel szett. Csavaros csatlakozás szerszám nélkül cserélhető a kamera kábel készlet, és a vezérlő egység. A vezérlő egység stabil kofferban, tápegység / töltő és kiegészítők.

### Ellenőrző egység TFT-LCD-színes kijelzővel

Az ellenőrző egység színes kijelzővel 3,5" a legmodernebb technológiával TFT. LCD a kiváló képekért és videófelvételekért, 88 mm képátmérő, 320 × 240 Pixel, elválasztható, cserélhető a jelátvitel és a vezeték nélküli technológia, vagy a biztosítottan csatlakozásokkal rácsatlakozik a kézi szerszámra így közvetlen jelátvitel. Különlegesen könnyen kezelhető REMS CamSys csak 0,14 kg, REMS CamSys csak 0,24 kg. Stabil műanyag burkolattal, védve a vízcseppektől, REMS CamSys gumis védelemmel az ütések ellen. Legkisebb méretei: REMS CamSys 102 × 71 × 25 mm, CamSys S 105 × 92 × 42 mm. MicroSD rugós mechanizmussal. A képeket és a videófelvételeket el lehet menteni a felvételhez. Azonnali lejátszás vagy a MicroSD kártyáról való átmérés más lejátszóra, mint pl. PC vagy notebook. USB az egyenes csatlakozáshoz a PC-hez és a notebookhoz. Video kimenet csatlakozó PAL / NTSC csatlakoztatására egy külső monitor. Csatlakozó 100–240 V-os feszültségellátáshoz/Li-polimer töltőkészülékhez.

### Akkumulátor- és hálózati működtetés

Li-polimer technológia. Vezérlőegység beépített 3,7 V, 4,0 Ah Li-polimer akkumulátorral. Agyteljesítményű, könnyű. Feszültség adaptér/töltő 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, csatlakozó és USB kábel segítségével a feszültség tápegység / töltő, laptop, vagy más feszültség adapter. Memoriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

### Speciális nagy felbontású színes kamera

Speciális nagy felbontású színes kamera Ø 25 mm CMOS képérzékelővel és 8 ultrafényes, fehér világítódiodával (LED's), állítható fényintenzitással akár 1700 mcd a koncentrált fény szöggel a brilliáns egyenletesen megvilágított képekért. Nagyon alacsony fény fogyasztás, nagyon magas fényérzékenység (0,1 lux). Fixfokusz élesítés, speciális objektívvel 90°-széles látószög, a legpróbb részletek felismeréséhez.

### Cserélhető kamera kábel szettek

A kamera kábel szett S-Color, amely speciális színes kamerafejből, választható akár 30 m tolokábel Ø 5,4 mm, rugalmas, Ø 50 és 150 mm, kábelkosárral, méter számlálóval, 20 m tolokábel Ø 4,5 mm, nagyon rugalmas, a kis átmérőjű csövekhez. Ø (40), kábelkosárban, kapcsolóval a meghajtóegységhez. 50-150 mm, vagy 10 m tolokábel Ø 4,5 mm hosszúságú, nagyon rugalmas a kis átmérőjű csövek és keskenyebb cső kőnyök Ø (40) 50-150 mm, kábel hordozó, kapcsolóval a meghajtó egységhez. Különlegesen kicsi, lekerekített kamerafej Ø 25 mm, vízálló egészen 20 m-ig (0,2 MPa/2 bar/29 psi) a tolokábel felé fokozatosan szűkül, a kábel rendkívül rugalmas, könnyű eltolás több csőhajlaton keresztül is. Kamerafej stabil, gyorsan cserélhető védősapkával, beépített ásványi üveg ablakkal. A tolokábel hibrid technológiával, üvegszálal maggal, műanyag bevonattal a hosszab élettartamért. Robusztus, könnyen tisztítható kábel kosárral. Hordozható, forgatható kosá rigy gombolyítható a kábel, elektromos méterszámlálóval.

### Vezető test

Különböző vezetők testek, a nagyobb méretű csövekhez, arrotálható kamera fejjel, mint tartozék.



Info

## Szállítási terjedelem

**REMS CamSys Set S-Color.** Elektronikus kamerás ellenőrző rendszer a költségtakarékos kár elemzésért. Kép és videódokumentáció az SD kártyán, dátummal és idővel és a elért mélység adataival. Mikroprocesszor technológias vezérlőegység 3,5"-es színes TFT LCD-kijelzővel, SD-kártya aljzat, USB-csatlakozó, PAL/NTSC videokimenet, beépített 3,7 V, 4,0Ah Li-polimer akkumulátor, stabil, ütésálló műanyag házban, a fröccsenő vízzel szemben védett. A vezérlőegység és a kamera közti 2 m-es csatlakozást biztosító kábelkészlet, 100–240 V, 50–60 Hz feszültségellátás/töltőkészülék, 15 W, SD-kártya 4 GB, USB-kábel, merev kofferben. S-Color kamera kábelkészlet nagy felbontású, speciális színes kamerával, Ø 25 mm, CMOS-képzérkelővel és tolokábellel.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.
<b>Set S-Color 10 K</b>	10 m tolokábel Ø 4,5 mm nagyon hajlékony, kábelkosárban. Kisebb átmérőjű csövekhez és zűk hajtatokhoz Ø (40) 50–150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175008R220
<b>Set S-Color 20 H</b>	20 m tolokábel Ø 4,5 mm, hajlékony, elektronikus méterszámlálóval. Kisebb átmérőjű csövekhez és zűk hajtatokhoz Ø (40) 50–150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175007R220
<b>Set S-Color 30 H</b>	30 m tolokábel Ø 5,4 mm, hajlékony, elektronikus méterszámlálóval. A kis átmérőjű csövekhez, hajtatokhoz 1 s Ø 50–150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175010R220



## Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.
<b>REMS CamSys Basic-Pack</b> Mikroprocesszor technológias vezérlőegység 3,5"-es színes TFT LCD-kijelzővel, SD-kártya aljzat, USB-csatlakozó, PAL/NTSC videokimenet, beépített 3,7 V, 4,0Ah Li-polimer akkumulátor, stabil, ütésálló műanyag házban, a fröccsenő vízzel szemben védett. A vezérlőegység és a kamera közti 2 m-es csatlakozást biztosító kábelkészlet, 100–240 V, 50–60 Hz feszültségellátás/töltőkészülék, 15 W, SD-kártya 4 GB, USB-kábel, merev kofferben.	175000R220
<b>Kamera-Kabel-Szett S-Color 10 K.</b> A kamera kábel szett S-Color 10 K speciális színes kamerafejvel Ø 25 mm CMOS képzérkelővel és 10 m Tolókábel Ø 4,5 mm hosszjelöléssel, nagyon hajlékony, kábelkosárban. Kisebb átmérőjű csövekhez és csőhajtatokhoz Ø (40) 50–150 mm.	175016R
<b>Kamera-Kabel-Szett S-Color 20 H.</b> Speciális színes kamerával, nagyfelbontású Ø 25 mm -es CMOS képszennzorrrel, 20 m tolokábellel Ø 4,5 mm, hajlékony, elektronikus méterszámlálóval, mely az ellenőző egységre van kapcsolva. Kisebb átmérőjű csövekhez és csőhajtatokhoz Ø (40) 50–150 mm.	175012R
<b>Kamera-Kabel-Szett S-Color 30 H.</b> Speciális színes kamerával, nagyfelbontású Ø 25 mm -es CMOS képszennzorrrel, 30 m tolokábellel Ø 5,4 mm, hajlékony, elektronikus méterszámlálóval, mely az ellenőző egységre van kapcsolva. Ø 50–150 mm- méretekig.	175011R
<b>Vezetőttest, Ø 62 mm S-Color/S-Color S, S-Color/S-Color S kamera kábelkészlethez</b>	175057R
<b>Vezetőttest, Ø 100 mm S-Color/S-Color S, S-Color/S-Color S kamera kábelkészlethez</b>	175058R
<b>S-Color/S-Color S védősapka ásványi üveg ablakkal, tömítőgyűrűvel, S-Color/S-Color S kamera kábelkészlethez</b>	175026R
<b>Koffer betét</b>	175018R

