

Csővezetékek leeresztés nélküli, egyszerű, gyors fagyasztása. Javításhoz, és csővezetékrendszerek bővítésére.

Acél, vörösréz, műanyag-,
Többretegű csövek

Ø 1/8–2"
Ø 10–60 mm

REMS Frigo 2 – Fagyasztani, leürítés helyett!
Szupergyors 2"-ig. Nagy hűtőteljesítmény,
pl. 3/4" acélcső mindössze 9 perc*. Nagyon keskeny,
illeszkedő fagyasztófejek, gyors szereléssel.
Hőmérséklet kijelző LCD-digitális hőmérő.

Rendszerelőny

Csak egy csőfagyasztó 2"-ig terjedő működési tartományban. Egy daraból álló fagyasztófej a központi munkaterület Ø 1/4–1" bzw. Ø 15–35 mm, semilyen szűrítő szalagra sincs szükség. A hideg áttadását vízpermettel lehet növelni. Mindig tiszta fagyasztófejek, semilyen pasztára /kénre sincs szükség.

Zárt hűtőközeg-körfolyamat

Elektromos, csőfagyasztó készülék, zárt hűtőközeg-körfolyamattal. Környezetbarát. Mindenütt használható, zárt helyiségekben is. Hűtőközeg R-404A. Magas hűtőteljesítmény. Ideális hosszabb javításokhoz is.

Felépítés

Robusztus, kompakt. A különösen vékony fagyasztófejek és a csőre merőlegesen rávezetett hűtőanyag tömlők, lehetővé teszik a szűk helyeken, falnyílásokban történő munkavégzést is. Egy- és mindkétoldali fagyasztás is lehetséges.

Hűtőaggregát

Igen halk járású. Hűtőaggregát, 430 W, stabil acéllemez házban, oldalt elhelyezkedő szellőző rácsokkal, az optimális levegő cirkuláció érdekében. Felül elhelyezkedő, jól hozzáférhető, nagyméretű rekesz, a hűtőközeg-tömlők, és a tartozékok számára. Súly csak 23 kg. Könnyen hordozható.

Fagyasztófejek

Különösen kompakt fagyasztófejek, geometriailag speciálisan kialakított mélyedésekkel, a mindenkor különböző csőátmérő (**Szabadalom EP 1 108 944, Szabadalom US 6,434,952**) befogásához. Igen keskeny, csak 500 mm széles. Mindenütt használható, még szűk helyeken is. Az összes, Ø 1/4–1" ill. Ø 15–35 mm cső fagyasztása lehetséges egyetlen fagyasztófejjel. Fagyasztókészletek a többi munkaterület számára, Ø 2", 60 mm -ig. Szűrítő-szalagok, tépőzárral, a fagyasztófejeknek a csőre történő egyszerű és gyors, szerszám nélküli felszereléshez.

Hűtőközeg-tömlők


Hajlékony, rendkívül hosszú hűtőközeg-tömlők, kopásálló, szintetikus kaucsukból készült, a nagy munkavégzési rádiusz érdekében.

LCD-Digitális hőmérő

LCD-digitális hőmérő záró fogantyúval a pontos hőmeghatározásért a megfagyasztott helyeken is.



Német minőségi termék



Szupergyors 2"-ig

Szállítási terjedelelem

REMS Frigo 2 Set. Csőfagyasztó készülék, zárt hűtőközeg-körfolyamattal. Ø 1/8–2", Ø 10–60 mm acél-, vörösréz-, műanyag-, többretegű csövekhez, 230 V, 50 Hz, 430 W-os hűtőaggregát, 2 hűtőközeg-tömlő, 2 szűrítőszalag, 2 LCD- digitális hőmérő, szórópalack. Felszerelés Ø 1/4–1 1/4", 15–42 mm-hez. Stabil acéllemez házban. Kartonban.

	Cikk-sz.
	131011

Tartozékok

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.
Fagyasztó betét set 2"-ig, 60 mm-ig	1 1/2–2" / 54–60 mm	131160
Fagyasztó betét, 2 db-os készlet	1/8" 10, 12 mm	131110
	1 1/2" 54 mm	131156
	2" 60 mm	131157
		131158



* Környezeti-/vízhőmérséklet kb. 18°C.