

Elektromos gép a csőtisztításhoz gyorskapcsolóval. Bevált, kézreálló készülék, a konyhában, fürdőszobában, WC-ben történő gyors bevetésre, csődugulások esetén.

Csővekhez \varnothing 20–50 (75) mm
Spirálokhoz \varnothing 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S – A gyors csődugulás elhárításáért. Villámgyors irányváltás, a spirál előre-/hátramenete, gyorskapcsoló segítségével.

Felépítés

Kompakt egység, amely áll a meghajtógépből, és a spirál-dobból. Kézreálló, könnyű. Csak 5,7 kg. Kombinált forgó- és tartófogantyú, a spirál eltolás és visszafutás automatikus vezérléséhez, és a készülék biztonságos vezetéséhez. Könnyű munkavégzés, szegélyzáróban és szűk csővekben is.

Csőtisztító spirálok

Spirálok, nagyértékű rugóacél huzalból. Speciálisan edzett. Igen hajlékony, a könnyű eltolás érdekében, szűk csővekben is. A spirálokhoz hozzáalakított buzogányfej (mosogatómedence-szűrőfej), ezért különösen jól követi az íveket. A béllel rendelkező, rugóacél huzalból készült csőtisztító spirálok megakadályozzák a szennyeződés lerakódását, vagy felfogják a hosszú szálú dugulásokat a spirálmenetekben (Szabadalom EP 3 059 022).

Gyorskapcsoló

Az egyszerű kezelését, a gyors csődugulás elhárításáért. Villámgyors irányváltás, a spirál előre- / hátramenete, gyorskapcsoló segítségével teljes leterhelés alatt is, a motor fordulatanak változtatása nélkül, megelőzi a spirál elakadását, hurok létrejöttét, az eldugult csőben való elakadásokor, a spirál hosszabb élettartamáért.

Spiráldob

Korrózióvédelem spiráldob, ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból, megakadályozza a környezet szennyeződését. A spiráldob belső terének szellőzése gondoskodik a spirál önműködő kiszáradásáról. Megtekintési lehetőség, a spirál mindenkor ellenőrzéséhez.

Meghajtás

Bevált meghajtógép. Rendkívül erőteljes és erős áthúzást biztosít. Robosztus, karbantartást nem igénylő hajtómű, biztonsági, csúszó tengelykapcsolóval. Univerzális 630 W motor, rendkívül nagy forgatónyomaték, balra- és jobbra forgás alacsony fordulatszámoknál is. Fokozatmentes, elektronikus fordulatszám-szabályozás. A fordulatszám szabályozás a változó nyomás következtében a biztonsági érintőkapcsolón, fokozatmentesen történik, 0–950 min⁻¹ között.



Német minőségi termék



Szállítási terjedelem

REMS Mini-Cobra S. Elektromos gép a csőtisztításhoz gyorskapcsolóval a \varnothing 20–50 (75) mm méretű csővekhez. Csőtisztító spirálok, meghajtógép, karbantartást nem igénylő hajtóművel, 230 V, 50–60 Hz, 630 W univerzális motorral, rendkívül nagy forgatónyomatékkal. Balra- és jobbra forgás alacsony fordulatszámoknál is. biztonsági érintőkapcsolón, fokozatmentes, elektronikus fordulatszám szabályozás, 0–950 min⁻¹ között. Spiráldob ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból. Spirál \varnothing 8 mm, hüvellyel, 7,5 m hosszú.

Megnevezés	Cikk-sz.
REMS Mini-Cobra S , kartonban	170022R220
REMS Mini-Cobra S Set , stabil acéllemez dobozban.	170023R220



Tartozékok

Megnevezés	\varnothing × hossz	Cikk-sz.
Csőtisztító spirálok betéttel	8 mm × 7,5 m	170201
Csőtisztító spirálok betéttel	10 mm × 10 m	170205
Acél doboz		185058 R

