

Boşluklar, kanallar borular vs. gibi ulaşılması zor yerlerde düşük maliyetle denetleme ve hasar tespit analizlerinin yapılmasında kullanılan telsiz tekniğine sahip, mobil ve kompakt yapıları kameralı endoskop. MicroSD kart üzerine resim ve video kaydı. Ses kayıt özellikli REMS CamScope S. Akülü ve kablolu kullanım için tasarlanmıştır.

Kamera kafası Ø 4,5/9/16 mm

REMS CamScope – Boşluk, kanal ve borulardan mükemmel resim ve videolar. Çıkarılabilir kontrol ünitesi. Telsiz tekniğiyle sinyal aktarımı. MicroSD kart soketi.

REMS CamScope S – Ses kayıt özellikli.

Yapı tarzı

Süper hafif ve pratik. Kamera kablo setiyle birlikte el cihazı sadece 0,3 – 0,5 kg. Tek elle, baş üzeri ve son derece dar yerlerde olmak üzere her yerde kullanılabilir. Sağlam, darbeye dayanıklı ve ergonomik tabanca kulplu plastik gövde. Kamera kafasındaki LED'lerin aydınlığının kademesiz olarak ayarlanması için ayar düğmeli açma/kapama şalteri. Kullanıma hazır olduğunu gösteren güç LED'i. 4 adet 1,5 V, AA, LR6 pil için pratik, çıkarılabilir pil tutucusu. Çeşitli kamera kablo setleri kullanılabilir. Kamera kablo setlerinin ve itme kablosu uzatma parçalarının aletsiz değiştirilmeleri için geçme vidalı bağlantılar. El cihazı, kamera kablo seti 16-1/9-1/4,5-1, itme kablosu uzatma parçası, kontrol ünitesi, akım besleme ünitesi/şarj aleti ve aksesuarlar için sağlam çanta.

TFT-LCD renkli ekrana sahip kontrol ünitesi

Mükemmel resim ve videolar için en modern TFT-LCD teknolojisine sahip 3,5" renkli ekran, 88 mm ekran köşegen uzunluğu, 320 x 240 piksel, telsiz tekniğiyle sinyal aktarımı için çıkarılabilir veya kontak pimleri üzerinden doğrudan sinyal aktarımı için el cihazına güvenli şekilde takılabilir. Son derece hafif ve pratik: REMS CamScope sadece 0,14 kg, REMS CamScope S sadece 0,24 kg ağırlıktadır. Sağlam plastik gövde, sıçrayan suya karşı korumalı, darbelerle karşı lastik korumalı REMS CamScope S. Küçük ebatlar: REMS CamScope 102 x 71 x 25 mm, REMS CamScope S 105 x 92 x 42 mm. Yay mekanizmalı MicroSD kart soketi. Denetim sonuçlarının kolay dokümantasyonu için resim ve videolar MicroSD kart üzerine kaydedilebilir. Ses kayıt özellikli REMS CamScope S, video kaydı esnasında yorum yapılmasına olanak sağlar. REMS CamScope S 3 kat dijital zoom fonksiyonuna sahiptir. Kaydın tarihi ve saati tercihe göre resme ve videoya yazdırılabilir. Yapılan kayıtlar derhal izlenebilir veya MicroSD kartı üzerinden başka cihazlara aktarılabilir. REMS CamScope S ile yapılan ses kaydı, örneğin PC ya da dizüstü bilgisayar gibi harici cihazlardan dinlenebilir. USB yoluyla PC veya dizüstü bilgisayara doğrudan bağlanabilir. Harici ekranın bağlanabilmesi için Composite-Video PAL/NTSC video çıkış yuvası. Akım besleme ünitesi/Li-Ion 100–240 V şarj aleti için bağlantı.

Elektrikli ve Akülü kullanım

Li-Ion teknolojisi. 3,7 V ve 1,2 Ah entegre Li-Ion akülü kontrol ünitesi. Güçlü ve hafif. Yaklaşık 2 saat süreklili çalışma için yüksek enerji yoğunluğu. 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W akım beslemesi, entegre elektronik Li-Ion şarj aletiyle akü yerine kablolu işletim için. Maksimum akü performansı için memory etkisi görülmez.

Değiştirilebilir kamera kablo seti Color

Kamera kablo seti Color, Ø 4,5 mm, Ø 9 mm veya Ø 16 mm renkli kamera, en iyi aydınlığın ayarlanabilmesi için karartılabilir beyaz ışık LED'lerine sahip CMOS sensörü ve otomatik netlik ayarı için Fixed-Focus fonksiyonu, zaman zaman suya daldırmaya karşı korunmuştur (IP 67). Kamera kablo seti Color 16-1 ve 9-1, bir metre uzunluğunda şekillendirilebilir itme kablosu, geçme ayna, geçme kanca, geçme mknatısa sahiptir. Kamera kablo seti Color 4,5-1 bir metre şekillendirilebilir itme kablosuyla küçük boru dirseklerinin ve örneğin koku kapakları, delikler, geçitler gibi dar yerlerin denetimi için idealdir. 900 mm uzunluğunda şekillendirilebilir, 4,5 m çalışma uzunluğuna kadar akuple edilebilir itme kablosu uzatma parçası aksesuar olarak temin edilebilir. Kamera kablo seti Color 16-1 90°, 90° dirsekli renkli kamera Ø 16 mm, 640 x 480 piksel, 1 m şekillendirilebilir itme kablosuyla birlikte aksesuar olarak temin edilebilir.



Teslimat kapsamı

REMS CamScope seti. Boşluklar, kanallar borular vs. gibi ulaşılması zor yerlerde düşük maliyetle denetleme ve hasar tespit analizlerinin yapılmasında kullanılan telsiz tekniğine sahip, mobil ve kompakt yapılı kameralı endoskop. MicroSD kart üzerine resim ve video kaydı. 4 adet 1,5 V, AA, LR6 pille işletilen el cihazı. Telsiz tekniğine sahip çıkarılabilir kontrol ünitesi, 3,5" TFT-LCD renkli ekran, MicroSD kart soketi, USB bağlantısı, video çıkış yuvası PAL/NTSC, entegre 3,7 V, 1,2 Ah Li-Ion akü. 2 GB MicroSD kart. Kontrol ünitesi için Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W akım beslemesi/şarj aleti. USB kablolu, video kablolu. Sağlam çanta içinde. Seçmeli olarak kamera kablo seti 4,5-1, kamera kablo seti 9-1 ya da kamera kablo seti 16-1 ile birlikte.

Adlandırma	Model	Art.-No.
Set 16-1	Kamera kablo seti Color 16-1, Ø 16 mm renkli kamera, 704×576 piksel, karartılabilir beyaz LED'ler ve Fixed-Focus fonksiyonu, 1 m şekillendirilebilir itme kablolu. Geçme ayna, geçme mıknatıs.	175110
Set 9-1	Kamera kablo seti Color 9-1, Ø 9 mm renkli kamera, 640×480 piksel, karartılabilir beyaz LED'ler ve Fixed-Focus fonksiyonu, 1 m şekillendirilebilir itme kablolu. Geçme ayna, geçme mıknatıs.	175111
Set 4,5-1	Kamera kablo seti Color 4,5-1, Ø 4,5 mm renkli kamera, 320×240 piksel, karartılabilir beyaz LED'ler ve Fixed-Focus fonksiyonu, 1 m esnek itme kablolu. Küçük boru dirseklerinin ve dar yerlerin denetimi için idealdir.	175112



Teslimat kapsamı

REMS CamScope S seti. Boşluklar, kanallar borular vs. gibi ulaşılması zor yerlerde düşük maliyetle denetleme ve hasar tespit analizlerinin yapılmasında kullanılan telsiz tekniğine sahip, mobil ve kompakt yapılı kameralı endoskop. MicroSD kart üzerine **ses kayıt fonksiyonu** resim ve video kaydı. 4 adet 1,5 V, AA, LR6 pille işletilen el cihazı. Telsiz tekniğine sahip çıkarılabilir kontrol ünitesi, 3,5" TFT-LCD renkli ekran, 3 kat dijital zoom. MicroSD kart soketi, USB bağlantısı, video çıkış yuvası PAL/NTSC, entegre 3,7 V, 1,2 Ah Li-Ion akü. 2 GB MicroSD kart. Kontrol ünitesi için Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W akım beslemesi/şarj aleti. USB kablolu, video kablolu. Sağlam çanta içinde. Seçmeli olarak kamera kablo seti 4,5-1, kamera kablo seti 9-1 ya da kamera kablo seti 16-1 ile birlikte.

Adlandırma	Model	Art.-No.
Set 16-1	Kamera kablo seti Color 16-1, Ø 16 mm renkli kamera, 704×576 piksel, karartılabilir beyaz LED'ler ve Fixed-Focus fonksiyonu, 1 m şekillendirilebilir itme kablolu. Geçme ayna, geçme mıknatıs.	175130
Set 9-1	Kamera kablo seti Color 9-1, Ø 9 mm renkli kamera, 640×480 piksel, karartılabilir beyaz LED'ler ve Fixed-Focus fonksiyonu, 1 m şekillendirilebilir itme kablolu. Geçme ayna, geçme mıknatıs.	175131
Set 4,5-1	Kamera kablo seti Color 4,5-1, Ø 4,5 mm renkli kamera, 320×240 piksel, karartılabilir beyaz LED'ler ve Fixed-Focus fonksiyonu, 1 m esnek itme kablolu. Küçük boru dirseklerinin ve dar yerlerin denetimi için idealdir.	175132



Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.
Kamera kablo seti Color 16-1 , renkli kamera Ø 16 mm, 704×576 piksel, 1 m şekillendirilebilir itme kablolu. Geçme ayna, geçme kanca, geçme mıknatıs.	175103
Kamera kablo seti Color 16-1 90° , 90° dirsekli renkli kamera Ø 16 mm, 640×480 piksel, 1 m şekillendirilebilir itme kablolu.	175106
Kamera kablo seti Color 9-1 , renkli kamera Ø 9 mm, 640×480 piksel, 1 m şekillendirilebilir itme kablolu. Geçme ayna, geçme kanca, geçme mıknatıs.	175104
Kamera kablo seti Color 4,5-1 , renkli kamera Ø 4,5 mm, 320×240 piksel, 1 m esnek itme kablolu.	175102
900 mm itme kablolu uzatma parçası , şekillendirilebilir, 4,5 m çalışma uzunluğuna kadar akuple edilebilir	175105

