

## Ticari amaçlı preslemeler için yay sistemi kavramalı REMS presleme kafaları

Adlandırma	Uygulama alanları
<b>Presleme kafası Basic 20, 2'li set</b>	20 mm çapında boru bağlantı elemanları için Piyasada sunulan tipi presleme kalıpları için, dış çap 20 mm
<b>Presleme kafası Basic 25, 2'li set</b>	25 mm çapında boru bağlantı elemanları için Piyasada sunulan tipi presleme kalıpları için, dış çap 25 mm
<b>Presleme kafası Basic 32, 2'li set</b>	32 mm çapında boru bağlantı elemanları için Piyasada sunulan tipi presleme kalıpları için, dış çap 32 mm



## REMS çift pres kafaları

Adlandırma	Uygulama alanları
<b>Çift pres kafası RH 16/20, 2'li set</b>	16 ve 20 mm boru bağlayıcı için



## T-Parçaları, Dirsek, Taksimat, geçiş fittingleri için Presleme kafaları

Adlandırma	Uygulama alanları
<b>Presleme kafası UNI T/L (adet)</b>	T-parçaları, Dirsek, Taksimat için kombine olarak diğer bir Press kafası ile donatılmıştır; Geçiş fitting'leri için kombine olarak bir destekleme pimi ile donatılmıştır



## REMS Destekleme Pimleri

Adlandırma	Geçiş fitting'leri için Parmak	Art.-No.
<b>Destekleme Pimi 3/8"</b>	3/8"	573647R
<b>Destekleme Pimi 1/2"</b>	1/2"	573648R
<b>Destekleme Pimi 3/4"</b>	3/4"	573649R

Ticari amaçla kullanılan preslemelerde:

T-parçaları ile dirsekler için

Dm 16

Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32



Patent DE bildirilmiştir




# REMS Presleme kafaları

REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25  
22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC için aksesuarlar

## Pres kafalarınızı kendiniz seçiniz!

Bunun için lütfen aşağıda bulunan tabloda ilgili presleme bilezik sistemini bulduktan sonra, tarafınızca gerek duyulan presleme kafalarını seçiniz. Yüksek derecede yüklenimlere karşı mukavemetli pres kafaları, özel yöntemlerle sertleştirilmiş, özel çelikten üretilmiştir. REMS pres kafaları sistem uyumlu tasarımlarından dolayı, presleme bilezikleri sistemlerinin beklentilerine uyumludur. Bu özelliklerden dolayı, kusursuz ve sistem uyumlu, güvenilir presleme neticeleri sağlanmaktadır. REMS aksiyal tipi presler tarafından tahrik edilmektedir.



Presleme kafası



UNI T/L



Presleme kafaları Basic  
(Presleme kalıpları için)

Basınç bilezikleri sistem	Basınç bilezikleri sistem	Pres kafalarının sayısı	Uyumluluk durumu REMS Ax-Press				Art.-No.
			HK <sup>1)</sup>	H	25	25L	
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•	•	•	573630
	UNI 16	2	•	•	•	•	573632
	UNI 20	2	•	•	•	•	573636
	UNI 25	2	•	•	•	•	573640
	UNI 32	2	•	•	•	•	573644
	UNI T/L**	1	•	•	•	•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•	•	•	573624
	Basic 25*	2	•	•	•	•	573616
	Basic 32*	2	•	•	•	•	573628
	aquatherm	AT 16	2	•	•	•	•
AT 20		2	•	•	•	•	573122
AT 25		2	•	•	•	•	573124
AT 32		2	•	•	•	•	573126
AT 40		2	•	•	•	•	573128
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2	•	•	•	•	573634
	UNI 22	2	•	•	•	•	573638
	UNI 26	2	•	•	•	•	573642
	UNI 32	2	•	•	•	•	573644
	UNI 40	2	•	•	•	•	573652
	UNI T/L**	1	•	•	•	•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•	•	•	573624
	Basic 25*	2	•	•	•	•	573616
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•	•	•	573630
	UNI 16	2	•	•	•	•	573632
	UNI 20	2	•	•	•	•	573636
	UNI 25	2	•	•	•	•	573640
	UNI 32	2	•	•	•	•	573644
	UNI T/L**	1	•	•	•	•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•	•	•	573624
	Basic 25*	2	•	•	•	•	573616
BRASELI	UNI 12	2	•	•	•	•	573630
	UNI 16	2	•	•	•	•	573632
	UNI 20	2	•	•	•	•	573636
	UNI 25	2	•	•	•	•	573640
	UNI 32	2	•	•	•	•	573644
	UNI T/L**	1	•	•	•	•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•	•	•	573624
	Basic 25*	2	•	•	•	•	573616
Brass & Fittings	UNI 16	2	•	•	•	•	573632
	UNI 20	2	•	•	•	•	573636
	UNI 25	2	•	•	•	•	573640
	UNI 32	2	•	•	•	•	573644
	UNI T/L**	1	•	•	•	•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•	•	•	573624
	Basic 25*	2	•	•	•	•	573616
	Basic 32*	2	•	•	•	•	573628
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•	•	•	573630
	UNI 16	2	•	•	•	•	573632
	UNI 20	2	•	•	•	•	573636
	UNI 25	2	•	•	•	•	573640
	UNI 32	2	•	•	•	•	573644
	UNI T/L**	1	•	•	•	•	573646 R
	Basic 25*	2	•	•	•	•	573616
	Basic 32*	2	•	•	•	•	573628
EUROP FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•	•	•	573630
	UNI 16	2	•	•	•	•	573632
	UNI 20	2	•	•	•	•	573636
	UNI 25	2	•	•	•	•	573640
	UNI 32	2	•	•	•	•	573644
	UNI T/L**	1	•	•	•	•	573646 R
	Basic 25*	2	•	•	•	•	573616
	Basic 32*	2	•	•	•	•	573628
Fittings Estándar	UNI 12	2	•	•	•	•	573630
	UNI 16	2	•	•	•	•	573632
	UNI 20	2	•	•	•	•	573636
	UNI 25	2	•	•	•	•	573640
	UNI 32	2	•	•	•	•	573644
	UNI T/L**	1	•	•	•	•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•	•	•	573624
	Basic 25*	2	•	•	•	•	573616
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2	•	•	•	•	573160
	RE 20	2	•	•	•	•	573162
	RE 25	2	•	•	•	•	573172
	RE 32	2	•	•	•	•	573178
	RO 16	2	•	•	•	•	573184
	RO 20	2	•	•	•	•	573186
	RE 16	2	•	•	•	•	573160
	RE 20	2	•	•	•	•	573162
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2	•	•	•	•	573160
	RE 20	2	•	•	•	•	573162
	RE 25	2	•	•	•	•	573172
	RE 32	2	•	•	•	•	573178
	RO 16	2	•	•	•	•	573184
	RO 20	2	•	•	•	•	573186
	RE 16	2	•	•	•	•	573160
	RE 20	2	•	•	•	•	573162
General Fittings Serie 3700 PEX	TC 12/14/16	2	•	•	•	•	573360
	TC 18/20	2	•	•	•	•	573364
	TC 25	2	•	•	•	•	573367
	TC 32	2	•	•	•	•	573370
	General Fittings Serie 3700 PEX/AL/PEX	TC 12/14/16	2	•	•	•	•
TC 18/20		2	•	•	•	•	573364
TC 25		2	•	•	•	•	573367
TC 32		2	•	•	•	•	573370
HERZ QUICK FIX		HC 16	2	•	•	•	•
	HC 20	2	•	•	•	•	573114
	HC 26	2	•	•	•	•	573116
	HC 32	2	•	•	•	•	573118
IVT PRINETO	IV 16/17	3	•	•	•	•	573320
	IV 20/21	3	•	•	•	•	573325
	IV 25/26	3	•	•	•	•	573330
	IV 32/33	3	•	•	•	•	573335

Basınç bilezikleri sistem	Basınç bilezikleri sistem	Pres kafalarının sayısı	Uyumluluk durumu REMS Ax-Press				Art.-No.	
			HK <sup>1)</sup>	H	25	25L		
ISOLUTUBEX	UNI 12	2	•	•	•	•	573630	
	UNI 16	2	•	•	•	•	573632	
	UNI 20	2	•	•	•	•	573636	
	UNI 25	2	•	•	•	•	573640	
	UNI 32	2	•	•	•	•	573644	
	UNI T/L**	1	•	•	•	•	573646 R	
	Basic 20*	2	•	•	•	•	573624	
	Basic 25*	2	•	•	•	•	573616	
	Basic 32*	2	•	•	•	•	573628	
	OAG COMDURO	HC 16	2	•	•	•	•	573112
HC 20		2	•	•	•	•	573114	
HC 26		2	•	•	•	•	573116	
HC 32		2	•	•	•	•	573118	
PB TUB Sertiglass		UNI 12	2	•	•	•	•	573630
	UNI 16	2	•	•	•	•	573632	
	UNI 20	2	•	•	•	•	573636	
	UNI 25	2	•	•	•	•	573640	
	UNI 32	2	•	•	•	•	573644	
	UNI T/L**	1	•	•	•	•	573646 R	
	Basic 25*	2	•	•	•	•	573616	
	Basic 32*	2	•	•	•	•	573628	
	PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST	UNI 16	2	•	•	•	•	573632
		UNI 20	2	•	•	•	•	573636
UNI 25		2	•	•	•	•	573640	
UNI 32		2	•	•	•	•	573644	
UNI T/L**		1	•	•	•	•	573646 R	
PLUMBING PLUS EziPex Slide (AUS)	RH 16 L	2	•	•	•	•	573150	
	RH 20 L	2	•	•	•	•	573152	
	RH 16/20 L	2	•	•	•	•	573158	
	RH 25	2	•	•	•	•	573154	
	RH 32	2	•	•	•	•	573156	
REHAU RAUTHERM (serie S 5)	RH 12	2	•	•	•	•	573164	
	RH 16	2	•	•	•	•	573166	
	RH 20	2	•	•	•	•	573170	
	RH 25	2	•	•	•	•	573154	
	RH 32	2	•	•	•	•	573156	
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2	•	•	•	•	573168	
	RH 20	2	•	•	•	•	573170	
	RH 25	2	•	•	•	•	573154	
	RH 32	2	•	•	•	•	573156	
	REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2	•	•	•	•	573160
RE 20		2	•	•	•	•	573162	
RE 25		2	•	•	•	•	573172	
RE 32		2	•	•	•	•	573178	
RE 40		2	•	•	•	•	573176	
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2	•	•	•	•	573166	
	RH 20	2	•	•	•	•	573170	
	RH 25	2	•	•	•	•	573154	
	RH 32	2	•	•	•	•	573156	
REVEL	RV 16	2	•	•	•	•	573400	
	RV 20	2	•	•	•	•	573402	
	RV 25	2	•	•	•	•	573404	
	RV 32	2	•	•	•	•	573406	
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2	•	•	•	•	573360	
	TC 18/20	2	•	•	•	•	573364	
	TC 25	2	•	•	•	•	573367	
	TC 32	2	•	•	•	•	573370	
REVI REVITERM Riquier à glissement	TC 12/14/16	2	•	•	•	•	573360	
	UNI 12	2	•	•	•	•	573630	
	UNI 16	2	•	•	•	•	573632	
	UNI 20	2	•	•	•	•	573636	
	UNI 25	2	•	•	•	•	573640	
	UNI 32	2	•	•	•	•	573644	
	UNI T/L**	1	•	•	•	•	573646 R	
	Basic 25*	2	•	•	•	•	573616	
ROTEX	RO 12	2	•	•	•	•	573180	
	RO 16	2	•	•	•	•		