REMS Solar-Push

Kapalı sistemleri hızlı ve konforlu şekilde doldurmak, temizlemek ve havasını almak için güçlü, elektrikli doldurma ve temizleme ünitesi. Solar sistemler, jeotermal sistemleri ve yer/duvar kaloriferleri için idealdir.

Hazne hacmi	30 l
REMS Solar-Push K 60, rotatif pompalı	
40 m sevk yüksekliğinde sevk kapasitesi	16 l/dk.
Sevk miktarı	≤ 36 l/dk.
Sevk basıncı	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Sevk edilen akışkanların sıcaklığı (sürekli yük)	≤ 60°C
Sevk edilen akışkanların pH değeri	7 – 8
REMS Solar-Push I 80, impeller pompalı	
40 m sevk yüksekliğinde sevk kapasitesi	18 l/dk.
Sevk miktarı	≤ 27 l/dk.
Sevk basıncı	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Sevk edilen akışkanların sıcaklığı (sürekli yük)	≤ 80°C
Sevk edilen akışkanların pH değeri	7 – 8
Sevk edilen akışkanlar: Isı taşıyıcı sıvılar, antifriz, su, sulu çözeltiler, emülsiyonlar	

REMS Solar-Push – Tek bir işlemle doldurun, temizleyin ve havasını alın. Kendiliğinden emişli. Yüksek sevk kapasitesi.

Sistem avantajı

Tek bir işlemle doldurun, temizleyin ve havasını alın. Solar sistemler, jeotermal sistemleri ve yer/duvar kaloriferleri için idealdir. Hazneleri doldurmak için de uygundur.

Yapı tarzı

Sağlam, hareket ettirilebilir çelik borulu taşıyıcı üzerinde güvenli duran güçlü, elektrikli doldurma ve temizleme ünitesi. Zorlu şantiye ortamında kolay nakledilmesi için 2 adet büyük, havalı tekerlek. Pratik hortum tutucusu. Hafif yapılı, sadece 19 kg. 30 l dolum miktarı için UV stabilize PE'den üretilmiş sağlam plastik hazne, doluluk seviyesi göstergesi, kolay temizlenebilmesi için çıkarılabilir, kolay doldurulması için büyük dolum deliğine sahiptir. Hızlı açmak ve kapatmak için pratik vidalı kapak. ¾" dalma borulu dönüş hattı bağlantısı, plastik hazneye girerken sevk edilen akışkanın köpürmesini önler. Sevk edilmek üzere farklı akışkanlar kullanıldığında plastik haznenin kolay temizlenebilmesi ve kolay değiştirilebilmesi için kapama musluğu. İki pratik kulp, plastik haznenin kolaylıkla taşınmasını sağlar. Plastik hazne ile pompa arasında yüksek sıcaklıklara dayanıklı hortum bağlantısı. Emiş hattındaki büyük kontrol camlı hassas filtre, sirkülasyonda kalan havanın ve örneğin talaş, lehim ve kaynak artıkları gibi ayrılan kirlerin kolaylıkla görülmesine yarar.

REMS Solar-Push K 60

Kendiliğinden emişli rotatif pompa, örneğin ısı taşıyıcı sıvılar, antifriz, su, sulu çözeltiler, emülsiyonlar gibi sevk edilen çeşitli akışkanlar için uygundur. Sınanmış, güçlü ve sessiz çalışan kondansatörlü motor, 860 W, açma/kapama şalteri. Kapalı sistemleri hızlı doldurmak, etkili şekilde temizlemek ve havasını almak için, ayrıca hazneleri doldurmak için ≤ 36 l/dk. yüksek sevk miktarı. Çalışma tamamlandıktan sonra basınç hortumunun basıncını kolaylıkla boşaltmaya yarayan basınç tahliye valfi aksesuar olarak temin edilebilir. Sürekli ≤ 60°C yükle çalışmak için tasarlanmıştır. 2 adet esnek, transparan PVC dokulu ½" T60 hortum, basınç hattı ve dönüş hattı için, 3'er m uzunluğunda, ¾" vida bağlantılı, ısıya dayanıklı ≤ 60°C.

REMS Solar-Push I 80

Kuru kendiliğinden emişli, NBR'den özel impellere sahip impeller pompa, örneğin ısı taşıyıcı sıvılar, antifriz, su, sulu çözeltiler, emülsiyonlar gibi sevk edilen çeşitli akışkanlar için uygundur. Sınanmış, güçlü ve sessiz çalışan kondansatörlü motor, 1000 W, açma/kapama şalteri. Kapalı sistemleri hızlı doldurmak, etkili şekilde temizlemek ve havasını almak için, ayrıca hazneleri doldurmak için ≤ 50 l/dk. yüksek sevk miktarı.Çalışma tamamlandıktan sonra basınç hortumunun basıncını kolaylıkla boşaltmaya yarayan basınç tahliye valfi. Sürekli ≤ 80°C yükle çalışmak için tasarlanmıştır. Basınç hattı ve dönüş hattı için 2 adet esnek EPDM dokulu ½" T100 hortum (sentetik kauçuk), 3'er m uzunluğunda, ¾" vida bağlantılı, yüksek ısıya dayanıklı ≤ 100°C.

Kapsamlı aksesuar

Örneğin nakliye esnasında basınç veya dönüş hattını kapatmak için kapama valfi. 70 µm hassas filtre torbalı hassas filtre, ¾" dönüş hattı bağlantılı vidalı kapak, adaptör ve 70 µm hassas filtre torbası ya da 90 µm hassas filtre elemanı, yıkanabilir, büyük kir toplama haznesi, ¾" bağlantılı dönüş hattı için, yer/duvar kaloriferleri hatlarını temizlemek ve çamurlaşmaları gidermek için. ½" T100 EPDM dokulu hortumla birlikte komple akış yönü saptırma valfi, yer/duvar kaloriferleri hatlarını temizlemek ve akış yönü değişirken oluşan şok darbeler nedeniyle çamurlaşmaları daha efektif şekilde gidermek için. Örneğin büyük dolum miktarlarında sevk edilen akışkanın alternatif olarak bir başka hazneden emilmesi için saptırma valfi.

K 60

I 80

Teslimat kapsamı

REMS Solar-Push K 60. Kapalı sistemleri hızlı ve konforlu şekilde doldurmak, temizlemek ve havasını almak için güçlü, elektrikli doldurma ve temizleme ünitesi. Sevk miktarı ≤ 36 l/dk., hazne hacmi 30 l. Rotatif pompalı, sürekli ≤ 60°C yük altında ısıya dayanıklı. Sevk basıncı ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondansatörlü motor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 adet esnek, transparan PVC dokulu ½" T60 hortum, 3'er metre uzunluğunda, ısıya dayanıklı ≤ 60°C. Karton kutu içinde.

	Art.-No.	
	115312	

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Teslimat kapsamı

REMS Solar-Push I 80. Kapalı sistemleri hızlı ve konforlu şekilde doldurmak, temizlemek ve havasını almak için güçlü, elektrikli doldurma ve temizleme ünitesi. Sevk miktarı ≤ 27 l/dk., hazne hacmi 30 l. İmpeller pompalı, sürekli ≤ 80°C yük altında ısıya dayanıklı. Sevk basıncı ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondansatörlü motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Basınç tahliye valfi. 2 adet esnek, EPDM dokulu ½" T100 hortum, 3'er metre uzunluğunda, yüksek ısıya dayanıklı ≤ 100°C. Karton kutu içinde.

	Art.-No.	
	115311	

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	
PVC dokulu ½" T60 hortum, basınç hattı ve dönüş hattı için, 3'er metre uzunluğunda, ¾" vida bağlantılı, ısıya dayanıklı ≤ 60°C.	115314	
Basınç hattı ve dönüş hattı için EPDM dokulu ½" T100 hortum, 3'er metre uzunluğunda, ¾" vida bağlantılı, yüksek ısıya dayanıklı ≤ 100°C.	115315	
Basınç hattı ve dönüş hattı için EPDM dokulu ½" T165 hortum, 3'er metre uzunluğunda, ¾" vida bağlantılı, yüksek ısıya dayanıklı ≤ 165°C.	115319	
Örneğin nakliye esnasında basınç veya dönüş hattını kapamaya yarayan **¾" kapama valfi.**	115324	
UV stabilize PE'den üretilmiş **30 litrelik plastik hazne**	115375	
Solar-Push K 60 için **basınç tahliye valfi**	115217	
70 µm hassas filtre torbalı hassas filtre, ¾" dönüş hattı bağlantılı vidalı kapak, Yer/duvar kaloriferleri hatlarını temizlemek ve çamurlaşmaları gidermek için 1 adet 70 um hassas filitre torbası.	115220	
70 µm hassas filitre torbası, 10'lu set, hassas filitreler için	115221	
90 µm hassas filtre elemanlı hassas filtre, yıkanabilir, büyük kir toplama haznesi, ¾" bağlantılı dönüş hattı için, yer/duvar kaloriferleri hatlarını temizlemek ve çamurlaşmaları gidermek için	115323	
Hassas filtre elemanı 90 µm, 90 µm hassas filtre elemanlı hassas filtreler için	043054	
Akış yönü saptırma valfi, ½" T100 EPDM dokulu hortumla birlikte komple, yer/duvar kaloriferleri hatlarını temizlemek ve akış yönü değişirken oluşan şok darbeler nedeniyle çamurlaşmaları daha efektif şekilde gidermek için	115326	
Saptırma valfi, örneğin büyük dolum miktarlarında sevk edilen akışkanın alternatif olarak bir başka hazneden emilmesi için.	115325	