

REMS Ax-Press 25 22 V ACC REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí se zpětným chodem pro výrobu spojů s tlakovými kroužky. Li-Ion 22V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.

Axiální lisování Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – univerzální do Ø 40 mm.

Super lehký, super dobře padnoucí do ruky.

S automatickým zpětným chodem. Super rychlý.

Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou.

Otočné lisovací zařízení. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 500 zalisování REHAU RAUTIAN PX Ø 16 mm na jedno nabítí akumulátoru*.

Kompletní sortiment lisovacích hlav

REMS, rychle vyměnitelných.

Výhoda systému

Jen jeden druh lisovacích hlav pro REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC a REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací hlavy pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment lisovacích hlav REMS pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky. (strana 248–249). Volitelně lisovací hlavy REMS s pružinovou západkou k nasazení běžně dosažitelných lisovacích vložek. Vysoce zatížitelné lisovací hlavy z kovaného a obzvláště tvrzeného speciální oceli. Lisovací hlavy REMS jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky. Díky tomu je dosaženo systémové konformního, bezpečného lisování.

Dvojité lisovací hlavy

REMS dvojité lisovací hlavy každá s dvěma uloženími, které do sebe navzájem přecházejí, pro spojky trubek o různých rozměrech (strana 248). Bez výměny lisovacích hlav. Super jednoduché, šetří čas.

Konstrukce

Superlehký, supermalý, super padnoucí do ruky. Pohonný stroj REMS Ax-Press 25 22V ACC s akumulátorem jen 3,0 kg, jen 28 cm dlouhý. Pohonný stroj REMS Ax-Press 25 L 22V ACC s akumulátorem jen 3,2 kg, jen 31 cm dlouhý. REMS Ax-Press 25 22V ACC a REMS Ax-Press 25 L 22V ACC vždy s 40 mm zdvihem. REMS Ax-Press 25 22V ACC s předem danou polohou lisovací hlavy pro lisování spojek s tlakovými kroužky s upínací roztečí a ≤ 82 mm v jednom pracovním cyklu. REMS Ax-Press 25 L 22V ACC s volitelnou polohou lisovací hlavy pro lisování spojek s tlakovými kroužky s upínací roztečí a ≤ 116 mm v jednom pracovním cyklu a pro dvojté lisování. Proto všude použitelná, volně z ruky, nad hlavou, na úzkých místech. Optimální rozdělení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomicky vytvořený kryt s prohlubněmi pro uchopení. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Otočné lisovací zařízení pro práce také na těžko přístupných místech. Lisovací hlavy rychle vyměnitelné, bez náradí. Bezpečná poloha lisovacích hlav díky pružinové západce.

Pohon

Vysoká lisovací síla pro bleskově rychlé, bezvadné lisování. Posuvná síla REMS Ax-Press 25 22V 20kN, posuvná síla REMS Ax-Press 25 L 22V 13kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s automatickým zpětným chodem (ACC), s výkonného akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 500 zalisování, 4,4 Ah pro ca. 880 zalisování, 5,0 Ah pro ca. 1000 zalisování, 9,0 Ah pro ca. 1800 zalisování REHAU RAUTIAN PX Ø 16 mm na jedno nabítí akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabíjení s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100–240V, 90W. Rychlonabíječka 100–240V, 290W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220–240V/21,6V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.

Rozšířování

Různé rozšířovače trubek a kompletní sortiment rozšířovacích hlav REMS pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky (strana 253–257).

Akumulátorový axiální lis 20 kN s automatickým zpětným chodem
Akumulátorový axiální lis 13 kN s automatickým zpětným chodem


REMS Ax-Press 25 22V ACC



REMS Ax-Press 25 L 22V ACC



Kvalitní německý výrobek



REMS Ax-Press 25 22V ACC **REMS Ax-Press 25 L 22V ACC**

Akumulátorový axiální lis 20 kN s automatickým zpětným chodem
Akumulátorový axiální lis 13 kN s automatickým zpětným chodem

Rozsah dodávky

REMS Ax-Press 25 22V ACC Basic-Pack. Akumulátorový axiální lis 20 kN k výrobě spojení tlakovými kroužky Ø 12–40 mm. 40 mm zdvih, k lisování spojení tlakovými kroužky s upínací roztečí a ≤ 82 mm. Pro pohon lisovacích hlav REMS. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonnému hydraulickému systémem, bezpečnostní spínač, otočné lisovací zařízení. LED-pracovní svítidla. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220–240V, 50–60Hz, 70W. Bez lisovacích hlav. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	573022R220	43 500,00

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Rozsah dodávky

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC Basic-Pack. Akumulátorový axiální lis 13 kN k výrobě spojení tlakovými kroužky Ø 12–40 mm. 40 mm zdvih, k lisování spojení tlakovými kroužky s upínací roztečí a ≤ 116 mm. Pro pohon lisovacích hlav REMS. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonnému hydraulickému systémem, bezpečnostní spínač, otočné lisovací zařízení. LED-pracovní svítidla. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220–240V, 50–60Hz, 70W. Bez lisovacích hlav. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	573023R220	43 500,00

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Lisovací hlavy viz. str. 248–249.		

REMS Ax-Press 25 22V ACC pohonný stroj, a ≤ 82 mm, bez akumulátoru	573020R22	31 200,00
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC pohonný stroj, a ≤ 116 mm, bez akumulátoru	573021R22	31 200,00
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	7 470,00
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	10 770,00
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	8 970,00
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	11 970,00
Rychlonabíječka 100–240V, 50–60Hz, 90W	571585R220	5 070,00
Rychlonabíječka 100–240V, 50–60Hz, 290W	571587R220	11 970,00
Sítový zdroj 220–240V/21,6 V, 50–60Hz, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 14,4 V	571567R220	11 970,00
Kufr z ocelového plechu s vložkou	578290R	3 190,00
REMS Lumen 2800 22V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		

