

Mimořádně malý, mimořádně kompaktní elektronický detektor úniků k spolehlivé lokalizaci hořlavých plynů. Pro detekci úniku plynu v technických zařízeních, potrubích, vozidlech apod.

Detekční limity ppm

Butan (C ₄ H ₁₀)	100 ppm
Metan (CH ₄)	50 ppm
Propan (C ₃ H ₈)	50 ppm
Vodík (H ₂)	100 ppm

REMS Detect GS3 – hospodárné řešení pro detekci hořlavých plynů. Mimořádně malý. Mimořádně lehký. Mimořádně kompaktní. S optickým a akustickým signálem při změně koncentrace plynu.

Univerzální použití

Univerzálně použitelný, pro včasnou detekci úniku plynu v technických zařízeních, potrubích, vozidlech apod.

Konstrukce

Mimořádně malý, mimořádně lehký. Detektor úniků je dlouhý pouze 170 mm, váží jen 56 g. Použitelný kdekoli, i na špatně přístupných místech. Stabilní, odolný plastový kryt. Kovová spona pro bezpečné upevnění v kapse košile nebo kalhot. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí a pro manuální nastavení nové referenční hodnoty (nulového bodu) pro následující měření. Tato nová referenční hodnota se při snížení cílové koncentrace plynu v průběhu času opět upraví na hodnotu prostředí. Po zapnutí spustí REMS Detect GS3 automaticky ustalovací fázi a na obou stranách blikají střídavě červené LED, ukazatel stavu s 2×2 červenými LED. Vypnutí po 10 minutách neaktivity.

Detekce úniku plynu

V režimu měření blikají současně červené LED a navíc zní přerušovaný akustický signál. S narůstající koncentrací plynu, např. při přiblížení k netěsnosti, stoupá frekvenci blikajících LED a akustického signálu.



Kvalitní německý výrobek



Info

Rozsah dodávky

REMS Detect GS3 Set. Elektronický detektor úniků pro spolehlivou detekci hořlavých plynů, 2 baterie 1,5 V, AAA, LR3. V pouzdru na opasek.

	Obj.č.	Kč
	611003R	5 950,00

