

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Simplex 2. Robustní, snadno ovladatelný vrtací stojan k jádrovému vrtání do Ø 202 mm. Popis viz strana 310.	183700R	29 400,00
REMS Titan. Robustní, obzvláště stabilní vrtací stojan k jádrovému vrtání v železobetonu aj. materiálech do Ø 300 mm. Pro vysoké nároky. Popis viz strana 310.	183600R	44 700,00
Vrtací šablona Titan k snadnému umístění upevňovacích vrtání. Pro vrtací stojan REMS Titan	183605R	1 670,00
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 15 mm SDS-plus pro narážecí kotvy M12	079018	814,00
Narážecí kotva M12, sada 50 kusů, do betonu	079005R50	3 180,00
Usazovací železa pro narážecí kotvy M12	182050R	466,00
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 20 mm SDS-plus pro rozpěrné kotvy M12	079019	1 840,00
Rozpěrná kotva M12, sada 10 kusů, do zdíva, opakovaně použitelná	079006R10	2 970,00
Rychloupínací sada 160 k upevnění vrtacího stojanu s kotvou, složená z závitové tyče s oblým závitem 160 mm se závitem M12 x 52, rychloupínací matice, podložky	079010	2 110,00
Rychloupínací sada 500 k upevnění vrtacího stojanu bez kotvy, složená z závitové tyče s oblým závitem 500 mm, 2 rychloupínací matice, podložky.	183607R	1 570,00
Vakuové upevnění Titan, složené z krycí desky s čepem pro hadicovou přípojku ¾" a těsnícího kroužku pro základní desku.	183603R	2 880,00
Vakuová pumpa, pro vakuum ≤ - 900 mbar (90%), složená z nasucho běžícího rotačního lopátkového čerpadla, bez oleje, čerpací výkon 6 m3/h, kondenzátorový motor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, chráněný před ostřikem vodou, uvnitř umístěný nasávací filtr s funkcí tlumení zvuku a 5 m PVC-hadice s tkanivem s rychlospojku.	183670R220	55 200,00
Laserový ukazatel středu vrtání	183604R	3 750,00
Navrtávací pomůcka G ½ TDKB, s vrtáními pro odsávání vrtacího prachu z vyvrtané díry, s tvrdokovovým vrtákem na kámen Ø 8 mm.	180145R	2 660,00
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 8 mm pro navrtávací pomůcku	079013	546,00
Jednostranný klíč SW 41 k uvolnění univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek	079003	1 110,00
Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky	180015	598,00
Prodloužení vrtací korunky 200 mm	180155R	1 770,00
Ostřicí kámen pro diamantové jádrové vrtací korunky	079012	1 870,00
Válcovitá vodováha, magnetická, k vyrovnání vrtacího stojanu	182010R	2 180,00
REMS Pull 2 M, suchý a mokrý vysavač, certifikován jako vysavač a odsavač prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu dle EN 60335-2-69, viz strana 324		

