

Brugervenlig, robust kompaktmaskine til alsidig indsats ved rensning af rør og afløb. Hurtigdrejende med sektionsspiraler, der nemt sammenkobles. Gennemprøvet teknik.

Til rør	Ø 20–250 mm
Til rørensspiraler	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Alle rørensspiraler og rørens værktøjer kan også anvendes til andre fabrikater.

REMS Cobra – passage i røret – nemt og hurtigt. Hurtigdrejende med sektionsspiraler til arbejds-længde op til 100 m. Effektiv kædeslyngning og fræsning op til 740 min⁻¹. Udelt drivaksel beskytter motor og drev mod snavs og vand.

Hurtigdrejende med sammenkoblede sektionsspiraler

Hurtigdrejende 740 min⁻¹ (REMS Cobra 22) hhv. 520 min⁻¹ (REMS Cobra 32), med sektionsspiraler til effektivt, hurtigt arbejde, fx. kædeslyngning og fræsning. Også under vanskelige betingelser, fx. sammenfiltrede rødder og faste inkrustationer. Sektionsspiraler kan efter behov sammenkobles til en arbejds-længde på op til 70 m (REMS Cobra 22) hhv. 100 m (REMS Cobra 32) kuppelbar. Ingen lange rørensspiraler, der drejer unødvendig med.

Konstruktionsmåde

Robust, praktisk, beskyttet mod vandsprøjt. Vedligeholdelsesfri. Små mål og ideel vægt, REMS Cobra 22 maskine kun 19 kg, REMS Cobra 32 maskine kun 24 kg. Maskinramme af vridfast aluminiums-kokillestøbegods med beskyttelsesafdækning af slagfast plast. REMS Cobra 22 med holder for sektionsspiraler 16 og 22 til påsætning af sektionsspiral på maskinhuset ved skiftning af spiral. Spændesystem, de ligger uden for kabinettet, og gennemgående, udelt drivaksel til rørensspiralen beskytter motor og drev mod snavs og vand. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD). Fremføringslange forhindrer, at rørens-spiralen slår tilbage, og at omgivelserne forurenes. Fødder med gummiunderlag sikrer, at maskinen står sikkert og skåner underlaget.

Højtydende rørensspiraler

Specialhærdet. Højflexibel til let fremdrift også i snævre rørbukninger. Kan lynhurtigt forlænges eller afkortes med lynkobling. T-not-kobling med sikkerheds-låsemekanisme i form af udskiftelig, fjederbelastet trykstift. Manuel fremdrift ved følsomt arbejde. Standard rørensspiraler til universal rørensarbejder, højflexibel, særdeles godt egnede til snævre rørbøjninger eller flere efter hinanden følgende rørbøjninger. Rørens spiral S af tyk spiraltråd benyttes til særligt vanskelige forstoppelser, fx ved overskæring af rødder. Rørens spiral med kunststofkerne, der er modstandsdygtig over for vejr- og temperaturforhold, forhindrer, at rørens spiralen lukkes til af snavs, eller at tilstopninger af lange fibre vikler sig ind i spiralvindingerne. Drift med REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 eller med maskiner af andre fabrikater.

Spændbakker til drift af spiralen

Spændbakker af hærdet stål af højeste kvalitet, slidstærkt og nøjagtigt tilpasset. Rørens spiralen kan omgående spændes eller løsnes, hvilket sikrer optimal kontrol, kraftoverførsel og funktionssikkerhed. REMS Cobra 22: Valgfri med Ø 16 mm og Ø 22 mm rørensspiraler, uden omskiftning af spændbakkerne. Rørens spiral Ø 8 mm med adaptortromle 22/8 med integreret spændtang, som tilbehør. REMS Cobra 32: Valgfri med Ø 22 mm og Ø 32 mm rørensspiraler, uden omskiftning af spændbakkerne. Rørens spiral Ø 16 mm med spændbakke 16, som tilbehør. Rørens spiral Ø 8 mm med adaptortromle 32/8 med integreret spændtang, som tilbehør.

Drift af rørens spiralen


Kraftig, lydsvag kondensatormotor med højt omdrejningsmoment, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32). Højre- og venstreløb. Full overførsel af motor-kraften med skridsikkert, vedligeholdelsesfrit tandhjulsremdrev. Gennemgående, lukket drivaksel. Smurte, vedligeholdelsesfrie kuglelejer. Igangsætning og standsning af rørens spiralen går hurtigt og sikkert. Central kraftoverføring med kraftigt, midtstillet håndtag, der samtidigt uden besværlig fastgørelse fungerer som bæregreb.

Rørens-værktøj

Stort sortiment i rørens-værktøj (side 288–289), passer også til rørens-maskiner af andre fabrikater.



Tysk kvalitetsprodukt



Tysk kvalitetsprodukt



Gennemgående, lukket drivaksel beskytter motor og drev mod snavs og vand.

Leveringen omfatter

REMS Cobra 22 sæt. Elektrisk rørensere til rør Ø 20–150 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit tandhjulremdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, højre- og venstreløb, fremføringslange. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Efter ønske spiraler- og værktøjsæt 16 eller/og 22. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Sæt 16	5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16, 1 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj	172010R220	14.400,00
Sæt 22	5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22/32, 1 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj	172011R220	15.890,00
Sæt 16 + 22	5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16. 5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22, spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj	172012R220	18.620,00



Info

Leveringen omfatter

REMS Cobra 32 sæt. Elektrisk rørensere til rør Ø 20–250 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit tandhjulremdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, højre- og venstreløb, fremføringslange. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Efter ønske med spiraler- og værktøjsæt 32 eller spiraler- og værktøjsæt 22 og 32 eller 16 og 22. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Sæt 32	4 sektionsspiraler 32 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 32, proptrækkerbor 32, savtakket bladbor 32/45, spiralseparationsstift 22/32, 1 par fremføringshandsker, kuffert til værktøjsæt	174010R220	31.280,00
Sæt 22 + 32	5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22/32, 4 sektionsspiraler 32 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 32, proptrækkerbor 32, tragtbor 32, savtakket korsbladbor 32/45, spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse/kuffert til hvert værktøjsæt.	174011R220	36.830,00
Sæt 16 + 22	5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, 2 stk. spændebacker 16, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16, 5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse til hvert værktøjsæt.	174012R220	33.680,00



Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
REMS Cobra 22 maskine med fremføringslange	172000R220	13.160,00
REMS Cobra 32 maskine med fremføringslange	174000R220	24.330,00

Rørensereværktøjer se side 288–289.

