

Universal hånd-radialpresse til fremstilling af pres samlinger på gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger på plastrør og plastrør med metallisk indlæg $\varnothing 10-26 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8}-1''$

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 198-238.

REMS Eco-Press – universal op til $\varnothing 26 \text{ mm}$.

Lynhurtig, sikker pressning.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangenz Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 198-238). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtangenz Z8, se side 238.

Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let. Værktøj med korte håndtag kun 1,6 kg. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Presstangen er sikkert fastgjort med rastbolte. Håndtagene, som kan adskilles – er til individuel tilpasning af kraftoverførelsen ved forskelligt kraftbehov, som er nødvendigt til de respektive pressfitting-systemer.

Pressprocedure

Når presstangen er helt lukket, er upåklagelig pressning udført. Tangen forbliver låst indtil den manuelt åbnes igen. Visuel kontrol af den udførte pressning (presstangen er fuldkommen lukket) er derefter mulig.



To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Eco-Press værktøj. Hånd-radialpresse med låseanordning til fremstilling af pressforbindelser på plastrør (fx PEX) og på plastrør med metallisk indlæg $\varnothing 10-26 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8}-1''$. Til drift med REMS presstænger/pressringe. Med delbare håndtag. I blister-plastemballage.

	Art.-nr.	kr.
	574000R	1.820,00



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
REMS presstænger se side 198-238.		
Mellemtang Z8 til fremdrift af REMS pressringe S (PR-2B)	574702R	1.160,00
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger, se side 241.		
Taske til REMS Eco-Press værktøj og til 3 presstænger	574436R	310,00
Stålkasse med indlæg til REMS Eco-Press værktøj og 3 presstænger.	574430R	770,00

