

Brugervenlig gasloddebrænder med piezoelektrisk tænding og turboflamme til hurtig, gasbesparende blødlodning.

Kobberrør  $\leq \varnothing 35 \text{ mm}$

Opvarmning, udglødning, afbrænding, smeltning, optøning, skrumpning og lignende termiske processer.

Flammetemperatur  $1950^{\circ}\text{C}$

### REMS Blitz – lynhurtig blødlodning.

#### Piezo-elektrisk tænding

Uden tændtang! Tryk på knappen – flammen brænder. Slip og flammen slukker!  
Lille gasforbrug, kun 200 g/t!

#### Konstruktionsmåde

Meget nem at arbejde med, ergonomisk, kan betjenes med kun én hånd. Ingen indstilling, ingen regulering. Knap, der kan låses til permanent anvendelse. Kun 1 universal-brænderør. Kan også bruges med lille gasflaske.

#### Turbo-flamme

Punktflamme med turbo-spiral-forstærker. Giver høj varmeydelse og lynhurtig blødlodning.

### Leveringen omfatter

**REMS Blitz.** Turbo-gasloddebrænder propan til blødlodning af kobberrør  $\leq \varnothing 35 \text{ mm}$ . Piezo-elektrisk tænding. Gastilslutning G  $\frac{3}{8}$ " LH. Slangestud og omløbermøtrik G  $\frac{3}{8}$ " LH. I blisterpakke.

|  | Art.-nr. | kr.      |
|--|----------|----------|
|  | 160010R  | 1.950,00 |

### Tilbehør

| Beskrivelse   | Art.-nr. | kr.    |
|---|----------|--------|
| <b>REMS loddemateriale</b> se side 267.                   |          |        |
| Højtryksslange 3 m, G $\frac{3}{8}$ LH                    | 152106   | 730,00 |
| Trykreduktionsventil til 5 eller 11 kg gasflasker (2 bar) | 152109   | 930,00 |



Tysk kvalitetsprodukt



Info



# REMS Macho

## Turbo-gasloddebrænder acetylen

Brugervenlig gasloddebrænder med piezoelektrisk tænding og turboflamme til lynhurtig, gasbesparende hård- og blødlodning.

Kobberrør o.a.  $\leq \varnothing 64 \text{ mm}$

Opvarmning, udglødning, afbrænding, smeltning, optøning, skrumpning og lignende termiske processer.

Flammetemperatur  $2500^{\circ}\text{C}$

### REMS Macho – lynhurtig hårdlodning.

#### Piezo-elektrisk tænding

Uden tændtang! Tryk på knappen – flammen brænder. Slip og flammen slukker!  
Lille gasforbrug, kun 360 g/t!

#### Kun Acetylen

Injektionsbrænderen forbrænder luftens ilt. Derfor er kun acetylen nødvendig.

#### Konstruktionsmåde

Meget nem at arbejde med, ergonomisk, kan betjenes med kun én hånd. Ingen indstilling, ingen regulering. Knap, der kan låses til permanent anvendelse. Kun 1 universal-brænderør.

#### Turbo-flamme

Punktflamme med turbo-spiral-forstærker. Giver høj varmeydelse og lynhurtig hårdlodning.

### Leveringen omfatter

**REMS Macho.** Turbo-gasloddebrænder acetylen til hård- og blødlodning o.a.  $\leq \varnothing 64 \text{ mm}$ . Piezo-elektrisk tænding. Gastilslutning G  $\frac{3}{8}$ " LH. Slangestuds og omløbermøtrik G  $\frac{3}{8}$ " LH. I blisterpakke.

|  | Art.-nr. | kr.      |
|--|----------|----------|
|  | 161010R  | 2.150,00 |

### Tilbehør

**REMS loddemateriale** se side 267.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

