

Højlegeret, mineraloliebaseret gevindskæreolie.  
Til alle materialer.

lagttag specielle anvisninger i de forskellige lande  
vedr. drikkevandsinstallationer! Gevindskærematerialer  
på mineraloliebasis er f.eks. ikke tilladt i drikkevand-  
sledninger i AUT, CHE, DEU, DNK, FRA.

### REMS Spezial – højlegeret, mineraloliebaseret gevindskæreolie, afvaskbar med vand. Særlig høj smøre/kølevirkning.

Udviklet specielt til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning.  
Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker,  
værktøjer og maskiner.

Afvaskbar med vand, omhyggeligt afprøvet.

Også særdeles velegnet som køle/smøremiddel til savning i metaller.

REMS Spezial spray indeholder ikke CFC. Derfor ikke ozon-skadelig.

REMS Spezial håndspray uden drivmiddel. Kan efterfyldes.



Tysk kvalitetsprodukt

#### Leveringen omfatter

**REMS Spezial.** Højlegeret mineraloliebaseret gevindskæreolie.

| Beskrivelse         | Indhold          | Art.-nr. | kr.             |
|---------------------|------------------|----------|-----------------|
| <b>REMS Spezial</b> | 5 l dunk         | 140100R  | <b>640,00</b>   |
|                     | 10 l dunk        | 140101R  | <b>1.280,00</b> |
|                     | 50 l tromle      | 140103R  | <b>6.180,00</b> |
|                     | 600 ml spray     | 140105R  | <b>200,00</b>   |
|                     | 500 ml håndspray | 140106R  | <b>220,00</b>   |

# REMS Sanitol

## Gevindskæremiddel

Syntetisk, mineralolfrit gevindskæremiddel.  
Specielt til drikkevandsinstallationer. Til alle materialer.

### REMS Sanitol – mineralolfri, ethanolfri. Fuldstændig vandopløselig. Særlig høj smøre/kølevirkning.

Specielt udviklet til drikkevandsinstallationer. Også fremragende til universel  
gevindskæring. Meget høj smøre/kølevirkning. Absolut påkrævet til rene gevind  
og længere levetid på skærebakker, værktøjer og maskiner.

Fuldstændig vandopløselig. Mineralolfri, ethanolfri. Derfor ingen negativ  
påvirkning af drikkevandet med henblik på udseende, lugt og smag.

Rød indfarvet på grund af udvaskningskontrol. Fremragende rustbeskyttelse.

Viskositet ved -10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Kan pumpes til -28°C.

Også særdeles velegnet som køle/smøremiddel til savning i metaller.

REMS Sanitol spray indeholder ikke CFC. Derfor ikke ozon-skadelig.

REMS Sanitol håndspray uden drivmiddel. Kan efterfyldes.



Tysk kvalitetsprodukt

#### Leveringen omfatter

**REMS Sanitol.** Syntetisk, mineralolfrit gevindskæremiddel, specielt til  
drikkevandsinstallationer og til universel anvendelse.

| Beskrivelse         | Indhold          | Art.-nr. | kr.              |
|---------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>REMS Sanitol</b> | 5 l dunk         | 140110R  | <b>1.480,00</b>  |
|                     | 50 l tromle      | 140113R  | <b>14.040,00</b> |
|                     | 600 ml spray     | 140115R  | <b>290,00</b>    |
|                     | 500 ml håndspray | 140116R  | <b>320,00</b>    |



DW-0201DP0693



W1.303



7808-649