

Kraftfuldt, mobilt og praktisk akku-værktøj med kraft-overførende rørholder til problemløs, hurtig og retvinklet savning anvendelig overalt, uden skruestik. Også til universal savning i frihånd. Kun 3,4 kg. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Ideel til stålør og andre rør

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

REMS Tiger 22 V VE – installatørsaven. Saver nemt, lynhurtigt og vinkelret. Mobil, praktisk, let. Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, til ca. 80 overskæringer af stålør 1" med rørholder eller ca. 140 overskæringer af stålør 1" uden rørholder pr. akkuladning*.

Kraftoverførende rørholder

400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig savning af rør og profiler, f.eks. 2" stålør på kun 8 sek. Til montage og demontage. Føringsholder med 5 gange kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, også i fri hånd uden brug af skruestik. Ideel håndtering, nem og lynhurtig betjening, kun et greb til at spænde og save. Ingen frit svingende kæde. Ingen klem-mulighed, da svingvinkel er begrænset. Med monteret rørholder, for optimal savning, anbefales det at benytte et lige håndgreb.

Vinkelret savning

Et vinkelret snit med rørholder og med REMS specialsavklinge (gult). En forudsætning for korrekt, faglig bearbejdning af en rørinstallation.

REMS specialsavklinge

REMS specialsavklinge (side 76), ekstra tykt, bøje- og vridningsstabil, to-tunget, ubetinget nødvendig for at save retvinklet og for hurtig afmontering af stålør med kraftoverførende rørholder.

REMS universalsavklinge

Kun 1 universalsavklinge (side 76) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger. Til frihåndssavning og til savning med rørholder.

REMS savklinger

Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 77).

Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig. Mobil, praktisk, let. Drivmaskine med batteri kun 3,4 kg. Slankt design. Kan bruges overalt. Ergonomisk udformet næse med skrid-sikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning. Praktisk spadegreb med softgrip. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specialudformet, glat siliconepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk Akku-Motor 22 V med stor kraftreserve, 500 W afgivet effekt. Sikkerheds-vippekontakt. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Stabil, firkantet trækstang

Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen, støttet i hele savretningen, til vridningsfrie, vinkelrette snit også ved kraftfuld savning med forhøjet savtryk, fx ved anvendelse af den kraftoverførende rørholder. Meget lang levetid. Trækstangen løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde.

Oscillationsdrev med ANC

Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelse af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

Vario-Elektronik

Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Hastigheden styres med variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten fra 0 til 1900 min⁻¹ (gasgiverkontakt).

Aggressivt orbitalslag

Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse på savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingen. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer vedvarende kraftfuld savning også ved ekstrem belastning, fx ved oversavning af stålør.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20–25. Ekstremt robust akku Li-Ion 22 V med 9,0 Ah, 194 Wh kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv til ca. 80 overskæringer af stålør 1" med rørholder eller ca. 140 overskæringer af stålør 1" uden rørholder pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilhører. Strømforsyning 220–240 V, 22 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilhører.

Universal savklingeholder

Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.



Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS Tiger 22 V VE. Akku-rør-bajonetsav med Vario-Elektronik (VE) til ubesværet, hurtig, retvinklet savning med rørholder og til frihåndssavning. Drivmaskine med spadehåndtag, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillations-drev med alsidigt nålelejret drev (ANC), aggressivt orbitalslag, kraftig batteri-motor 22V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs elektronisk styring af slag-tallet (hastighedskontakt) 0 til 1900 min⁻¹. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk REMS special-savklinger 2"/140-3,2. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Sæt VP	Uden akku, uden hurtiglader	560055R22	7.240,00
Sæt	Med Akku Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh, hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	560053R220	11.420,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Tiger 22 V VE maskine, uden batteri	560011R22	6.830,00
Savklinger se side 76–77.		
Rørholder 2" , til rør Ø ½–2"	563000R	1.410,00
Power-Pack 22V 9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh, hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571592R220	8.010,00
Akku Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	3.190,00
Flere Akku Li-Ion 22V/Power-Packs 22V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571585R220	1.640,00
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 290W, 22V	571587R220	3.530,00
Strømforsyning 220–240V, 50–60 Hz, 900W, 22V, 40 A , til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22V	571578R220	4.420,00
Stålkasse med indlæg	566030R	1.110,00
REMS Lumen 2800 22V , akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

