

Ydelsesstærk, robust, praktisk trykluftværktøj med kraftoverførende rørholder til problemløs, hurtig og retvinklet savning anvendelig overalt, uden skruestik. Også til universal savning i fri hånd. Ideel til arbejder i farligt miljø, fx i fugtige omgivelser.

Ideel til stålør og andre rør

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Til materialer, som vanskeligt kan spåntages, fx rustfrie stålør, hårde støbte rør, skal man bruge REMS Tiger SR med elektronisk styring af slagtalet.

REMS Tiger pneumatic – til savning i farligt miljø.

Saver nemt, lynhurtig, vinkelret. Kraftoverførende rørholder til 400% mere savkraft.

Stabil, firkantet trækstang.

Oscillationsdrev med ANC. Aggressivt orbitalslag til hurtig fremføring af saven og høj standtid på savklingerne. Universal savklingeholder.

Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig. Slank, brugervenlig udformning. Superlet, kun 3,8 kg. Kan bruges overalt. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgrib, til kraftfuld fremføring under savning i fri hånd. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specieludformet, glat silikonepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk trykluftmotor med stor kraftreserve, 1000 W. Slagtalstyring (hastighedskontakt) 0 til 1700 min⁻¹. Driftstryk 6 bar, luftforbrug ≤ 1,6 m³/min. Sikkerhedsvippekontakt med genindkoblingsspærre.


Yderligere omtale – se REMS Tiger – side 70 – 71.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Tiger pneumatic sæt. Pneumatisk rør-bajonetsav til let, hurtig vinkelret oversavning med rørholder og til frihåndssavning. Maskinen med lige håndtag, vedligeholdelsesfrit, vand og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk trykluftmotor 1000 W. Arbejdstryk 6 bar, sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre. Slagtalstyring (hastighedskontakt) 0 til 1700 min⁻¹. Slange til lufttilgang, slange til luftafgang. Universal, patenteret savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk. REMS spezialsavklinger 2". I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr.
	560022	18.370,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Savklinger se side 76 – 77.		
Tiger pneumatic maskine	560002R	15.790,00
Rørholder 2" , til rør Ø 1/8 – 2"	563000R	1.410,00
Rørholder 4" , til rør Ø 2 1/2 – 4"	563100R	1.940,00
Rørholder 6" , til rør Ø 5 – 6"	563200R	2.210,00
Kæde-rørholder 6" , til rør Ø 1/8 – 6" og andre profiler	563203R	1.760,00
Dobbeltholder til savning og gevindskæring, til REMS Tiger og REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	2.260,00
Beskyttelseskappe til rørholder 2", 4" hhv. 6" til opspænding af tyndvægget materiale	563008R	180,00
Stålkasse	566051R	710,00

