

Højtydende tør-diamant-kerneborer. Lasersvejet. Specielt til tørboring med kerneborer maskiner med mikro-impuls-teknologi, f.eks. REMS Picus DP, håndført eller med borestander. Ideel til universel brug i armeret beton, murværk og andre materialer.

Beton, armeret beton, beton med tilslag, mursten, klinker, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art med mere  $\varnothing$  32–202 mm

**REMS tør-diamant-kerneborer LS – Lasersvejet, højtemperaturbestandig. Specielt til tørboring med kerneborer maskiner med mikro-impuls-teknologi. Universal til mange materialer.**

**Ideel til installatøren.**

Universelt anvendelig til mange materialer, håndført eller med borestander.

Indvendigt UNC 1 1/4 tilslutningsgevind. Boreddybde 320 mm.

Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk.

Diamant-segmenter med i bindemiddel positionerede diamanter. Til hurtig, let og rolig forboring. Lasersvejet på fuldautomatiske svejseanlæg for konstant høj kvalitet af svejseforbindelsen. Højtemperaturbestandig – ingen aflodning af segmenterne pga. overophedning, selv ikke ved ekstrem temperaturbelastning.

Indlægsring, som sikrer at diamantkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Anvendelse med drivmaskine REMS Picus DP med mikro-impuls-teknologi og egnede drivmaskiner af andre fabrikater med udvendigt tilslutningsgevind UNC 1 1/4.

Anvend REMS Pull 2 M til effektiv sugning af borestøv fra borespalten ved tørboring (siden 324). Sikkerhedssuger REMS Pull 2 M er certificeret til sugning af sundhedsskadeligt støv i støvklasse M.



## Leveringen omfatter

**REMS tør-diamant-kerneborer LS.** Lasersvejet, højtemperaturbestandig. Specielt til tørboring med kerneborer maskiner med mikro-impuls-teknologi, f.eks. REMS Picus DP, håndført eller med borestander. Til mange materialer, f.eks. beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1 1/4. Boreddybde 320 mm. I karton.

$\varnothing$ x boreddybde x tilslutning	Antal segmenter	Art.-nr.	kr.
<b>TDKB LS 32 x 320 x UNC 1 1/4</b>	3	181500R	<b>1.380,00</b>
<b>TDKB LS 42 x 320 x UNC 1 1/4</b>	4	181502R	<b>1.290,00</b>
<b>TDKB LS 52 x 320 x UNC 1 1/4</b>	5	181504R	<b>1.370,00</b>
<b>TDKB LS 62 x 320 x UNC 1 1/4</b>	5	181506R	<b>1.490,00</b>
<b>TDKB LS 72 x 320 x UNC 1 1/4</b>	6	181508R	<b>1.690,00</b>
<b>TDKB LS 82 x 320 x UNC 1 1/4</b>	6	181510R	<b>1.830,00</b>
<b>TDKB LS 92 x 320 x UNC 1 1/4</b>	6	181512R	<b>2.060,00</b>
<b>TDKB LS 102 x 320 x UNC 1 1/4</b>	7	181514R	<b>2.110,00</b>
<b>TDKB LS 112 x 320 x UNC 1 1/4</b>	7	181516R	<b>2.230,00</b>
<b>TDKB LS 122 x 320 x UNC 1 1/4</b>	8	181532R	<b>2.560,00</b>
<b>TDKB LS 127 x 320 x UNC 1 1/4</b>	8	181518R	<b>2.650,00</b>
<b>TDKB LS 132 x 320 x UNC 1 1/4</b>	8	181520R	<b>2.730,00</b>
<b>TDKB LS 142 x 320 x UNC 1 1/4</b>	8	181522R	<b>2.920,00</b>
<b>TDKB LS 152 x 320 x UNC 1 1/4</b>	8	181524R	<b>3.250,00</b>
<b>TDKB LS 162 x 320 x UNC 1 1/4</b>	9	181526R	<b>3.450,00</b>
<b>TDKB LS 182 x 320 x UNC 1 1/4</b>	9	181528R	<b>3.800,00</b>
<b>TDKB LS 202 x 320 x UNC 1 1/4</b>	10	181530R	<b>4.030,00</b>



## Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
<b>Indlægsring</b> , som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	<b>170,00</b>
<b>Diamantkernebor-forlænger 200 mm</b>	180155R	<b>490,00</b>
<b>Hvæssesten</b> til diamantkernebor	079012	<b>520,00</b>
<b>Enkelt gaffelnøgle str. 41</b> til diamant-kerneborer	079003	<b>310,00</b>

Adapter til brug med REMS tør-diamant-kerneborer i drivmaskiner af andre fabrikater, fås på forespørgsel.

