

REMS Ax-Press 30 22V

Kompaktes, handliches Akkuwerkzeug zur Herstellung von Druckhülsenverbindungen mit Quetschhülse.
Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Axiales Pressen Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22V – bärenstark bis Ø 32 mm.
Superleicht, superklein, superhandlich, superschnell.
Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh für ca. 220 Pressungen
Georg Fischer pfc ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm
mit einer Akkuladung*.

Pressköpfe für alle gängigen Systeme

Komplettes Sortiment REMS Pressköpfe für alle gängigen Druckhülsen-Systeme mit Quetschhülse. Hochbelastbare Pressköpfe aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl. Die REMS Pressköpfe sind systemspezifisch und entsprechen den Anforderungen der jeweiligen Druckhülsen-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen.

Bauweise

Kompakt, handlich, leicht. Antriebsmaschine mit Akku nur 4,6 kg. Senkrecht zur Antriebsmaschine positionierte Pressvorrichtung zur Aufnahme der Pressköpfe. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen. Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Antriebsmaschine mit eingesetzten Pressköpfen kann griffbereit auf dem Akku abgestellt werden. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Softgrip. LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle. Pressköpfe schnell wechselbar, ohne Werkzeug. Sicherer Sitz der Pressköpfe durch Federrastung.

Antrieb

Hohe Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen, z.B. Ø 26 mm in nur 5 s. Schubkraft 30 kN. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 22V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

Akku- oder Netzbetrieb

REMS Li-Ion 22 V Technology, siehe Seite 20–25. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 22 V mit 2,5, 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsfest. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh für ca. 220 Pressungen, 4,4 Ah, 95 Wh für ca. 380 Pressungen, 5,0 Ah, 108 Wh für ca. 430 Pressungen, 9,0 Ah, 194 Wh für ca. 780 Pressungen Georg Fischer pfc ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm mit einer Akkuladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100–240 V, 90 W, 22V oder 290 W, 22V für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220–240 V, 22V, 15 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 22V, als Zubehör.

Lieferumfang

REMS Ax-Press 30 22V. Akku-Axialpresse 30 kN zur Herstellung von Druckhülsenverbindungen mit Quetschhülse, Ø 12 – 32 mm. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 22V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Im Systemkoffer L-Boxx.

| Bezeichnung | Ausführung | Art.-Nr. | € |
|---------------------|---|------------|-----------------|
| Basic-Pack\p | Ohne Akku, ohne Schnellladegerät | 573036R22 | 1.700,00 |
| Basic-Pack | Mit Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V | 573037R220 | 2.230,00 |

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

| Bezeichnung | Art.-Nr. | € |
|--|------------|-----------------|
| Ax-Press 30 22V Antriebsmaschine, ohne Akku | 573008R22 | 1.600,00 |
| Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestehend aus 2 Stück Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V | 571590R220 | 657,00 |
| Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh | 571571R22 | 229,00 |
| Weitere Akkus Li-Ion 22V/Power-Packs 22V siehe Seite 20–25 | | |
| Schnellladegeräte / Spannungsversorgung siehe Seite 20–25 | | |
| Systemkoffer L-Boxx mit Einlage | 573270R | 149,00 |
| REMS Lumen 2800 22V , Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 119. | | |

Pressköpfe

| Druckhülsen-System | Presskopf | Art.-Nr. | € |
|---|-----------------|----------|---------------|
| Brasstech Raptor/ Metalplex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN | ME 14, 2er-Pack | 573100 | 112,00 |
| | ME 16, 2er-Pack | 573102 | 112,00 |
| | ME 20, 2er-Pack | 573106 | 112,00 |
| | ME 26, 2er-Pack | 573108 | 112,00 |
| | ME 32, 2er-Pack | 573110 | 122,00 |
| General Fittings Serie 5400 | ME 14, 2er-Pack | 573100 | 112,00 |
| | ME 16, 2er-Pack | 573102 | 112,00 |
| | ME 20, 2er-Pack | 573106 | 112,00 |
| | ME 26, 2er-Pack | 573108 | 112,00 |
| | ME 32, 2er-Pack | 573110 | 122,00 |

Akku-Axialpresse 30 kN



Deutsches Qualitätsprodukt



Info



Pressköpfe

| Druckhülsen-System | Presskopf | Art.-Nr. | € |
|--------------------------|-----------------|----------|---------------|
| Georg Fischer pfc | ME 16, 2er-Pack | 573102 | 112,00 |
| ALUPEX-EXPRESS/ | ME 20, 2er-Pack | 573106 | 112,00 |
| Alupex Gas System | ME 26, 2er-Pack | 573108 | 112,00 |
| Logstor | ME 16, 2er-Pack | 573102 | 112,00 |
| | LR 20, 2er-Pack | 573430 | 112,00 |
| | LR 22, 2er-Pack | 573432 | 112,00 |
| | LR 25, 2er-Pack | 573434 | 112,00 |
| | LR 28, 2er-Pack | 573436 | 112,00 |
| | LR 32, 2er-Pack | 573438 | 122,00 |