

Leistungsstarkes, kompaktes Elektrowerkzeug zur rationellen Herstellung von T-Abgängen für fittinglose Rohrinstallation.

Harte und weiche Kupferrohre	$\varnothing 10-22\text{ mm}$ $\varnothing \frac{3}{8}-\frac{7}{8}\text{ "}$ $s \leq 1,5\text{ mm}$
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

REMS Hurricane – T-Abgänge selbst machen.

Kostengünstig. Auch an verlegten Rohren.

Systemvorteil

Nur eine Sorte Aushalswerkzeuge für REMS Hurricane H, REMS Hurricane und REMS Twist/Hurricane. Einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Kostenvorteil

Keine Kosten für T-Stücke, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Lötmaterial und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise

Kompakt, handlich, leicht. Überall einsetzbar, frei Hand, auch an verlegten Rohren. Bohrkopf für punktgenaues Anbohren ohne Körnen, Bohrtiefenanschlag entsprechend der Größe des T-Abgangs. Werkzeughalter zur Aufnahme der Aushalswerkzeuge. Nockenzange zur Begrenzung der Einstechtiefe des Abgangsrohres.

Antrieb

Bewährte Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme. Enorm kraftvoll und durchzugstark. Handlich, leicht, nur 1,5 kg. Zum Einsatz überall, frei Hand, auch an verlegten Rohren. Robustes, wartungsfreies Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung. Universalmotor, 630 W, mit extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung. Die Drehzahl wird durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 1000 min⁻¹ stufenlos elektronisch gesteuert (Gasgebeschalter).

Aushalswerkzeuge

Spezielle Konstruktion der Aushalswerkzeuge ermöglicht gleichmäßige, zentrische Aushalsung ohne Grade und Kerben. Deshalb keine Nachbehandlung erforderlich.

REMS Twist/Hurricane

Platz- und gewichtsparendes Combi Set zur rationellen Herstellung von T-Abgängen und zum rationalen Kaltaufweiten von harten und weichen Rohren für fittinglose Rohrinstallation. Nur eine Antriebsmaschine für Aufweit- und Aushalswerkzeuge. Preisvorteil! Siehe Seite 281.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info



Lieferumfang

REMS Hurricane Set. Elektrischer Rohraushalser für harte und weiche Kupferrohre $\varnothing 10-22\text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8}-\frac{7}{8}\text{ "}$, $s \leq 1,5\text{ mm}$. Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme, wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230V, 50–60Hz, 630W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung von 0 bis 1000 min⁻¹ (Gasgebeschalter). Gegenhalter. Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel. Aushalswerkzeuge wahlweise für Rohre in mm- oder Zollmaßen. Im Systemkoffer L-Boxx.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	151011R220	1.060,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151012R220	1.130,00
Set $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8}\text{ "}$	151013R220	1.140,00

Andere Netzzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Rohre \varnothing mm/Zoll	Art.-Nr.	€
Aushalswerkzeug			
10		151105R	70,30
12		151110R	70,30
14		151120R	70,30
15		151125R	70,30
16		151130R	70,30
18		151140R	70,30
20		151145R	70,30
22		151150R	70,30
$\frac{3}{8}\text{ "}$		151155R	74,30
$\frac{1}{2}\text{ "}$		151160R	72,30
$\frac{5}{8}\text{ "}$		151165R	72,30
$\frac{3}{4}\text{ "}$		151170R	72,30
$\frac{7}{8}\text{ "}$		151175R	72,30
Twist/Hurricane Antriebsmaschine mit Gegenhalter		151402R220	385,00
Werkzeughalter		151200R	88,40
Bohrkopf		151210RMM	133,00
Nockenzange		151230R	41,90
Schmiermittel (Dose)		151240	9,70
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage		151605R	149,00

