

# REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akku-Rohrreinigungsgerät

Mobiles, handliches Akku-Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung. Für den müheleisen und schnellen Einsatz bei Rohrverstopfungen in Küche, Bad, Toilette. Li-Ion 22V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Für Rohre Ø 20–50 (75) mm  
Für Rohrreinigungsspiralen Ø 8, 10 mm

**REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Rohrverstopfungen überall schnell beseitigen. Blitzschnelle Richtungsumkehr von Spiralenvorschub/-rücklauf durch Schnellumschaltung. Mit durchzugsstarkem, bürstenlosen Akku-Motor. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, für ca. 45 min Rohrreinigung mit einer Akkuladung\*.**

## Bauweise

Kompakte Einheit aus Akku-Antriebsmaschine und Spiralentrommel. Mobil, handlich, leicht. Komplett mit Akku nur 5,2 kg. Kombinierter Dreh- und Haltegriff zur Steuerung des automatischen Spiralenvorschubs und -rücklaufs und zum sicheren Führen des Gerätes. Leichtes Arbeiten auch in Geruchsverschlüssen und engen Rohrbogen. Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.

## Schnellumschaltung

Für einfache Bedienung und schnelle Beseitigung von Rohrverstopfungen. Blitzschnelle Richtungsumkehr von Spiralenvorschub/-rücklauf durch Schnellumschaltung (Patent EP 3 059 022) auch unter Volllast ohne Änderung der Motordrehrichtung, vermeidet Schlingen der Rohrreinigungsspirale bei plötzlichem Widerstand durch Rohrverstopfungen, für lange Lebensdauer der Rohrreinigungsspiralen.

## Rohrreinigungsspiralen

Rohrreinigungsspirale aus hochwertigem Federstahldraht. Spezialgehärtet. Hochflexibel für leichten Vorschub auch in engen Rohrbogen. An Spirale angeformter Keulenkopf (Spülbeckensiebkopf), deshalb besonders bogengängig. Rohrreinigungsspirale mit Seele aus Federstahldraht verhindert Zusetzen mit Schmutz oder Verfangen langfaseriger Verstopfungen in den Spiralwindungen.

## Spiralentrommel

Korrosionsgeschützte Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff verhindert Verschmutzen der Umgebung. Belüftung des Innenraumes der Spiralentrommel sorgt für selbsttägiges Abtrocknen der Spirale. Sichtmöglichkeit auf Spirale für jederzeitige Kontrolle.

## Antrieb

Leistungsstarker elektromechanischer Antrieb mit durchzugstarkem, bürstenlosen Akku-Motor 22V, 500W Abgabe, extra drehmomentsstarkem Link- und Rechtslauf bei speziell angepasster Drehzahl, robustem, präzis gelagerten Getriebe, wartungsfrei. Sicherheits-Tippschalter, elektronisch gesteuert für rückschlagfreies Ein- und Ausschalten. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung. Die Drehzahl wird durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 560 min<sup>-1</sup> stufenlos gesteuert (Gasgebeschalter (VE)).

## Akku- oder Netzbetrieb

REMS Li-Ion 22V Technology, siehe Seite 20–25. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 22V mit 2,5, 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsschwach. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, für ca. 45 min, 4,4 Ah, 95 Wh, für ca. 79 min, 5,0 Ah, 108 Wh, für ca. 90 min, 9,0 Ah, 194 Wh, für ca. 164 min Rohrreinigung mit einer Akkuladung.\* Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich –10 bis +60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100–240V, 90W, 22V oder 290W, 22V für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220–240V, 22V, 15A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 22V, als Zubehör.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info



Patent EP 3 059 022



## Lieferumfang

**REMS Mini-Cobra S 22V VE.** Akku-Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung, für Rohre Ø 20–50 (75) mm. Für Rohrreinigungsspiralen Ø 8 und 10 mm. Antriebsmaschine mit durchzugsstarkem, bürstenlosen Akku-Motor 22V, 500 W, wartungsfreiem, robustem Getriebe, extra drehmomentstarkem Rechts- und Linkslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung (Gasgebeschalter (VE)) von 0 bis 560 min<sup>-1</sup>. Spiraltrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Spirale Ø 8 mm, mit Seele, 7,5 m lang.

| Bezeichnung | Ausführung | Art.-Nr. | € |
|-------------|------------|----------|---|
|-------------|------------|----------|---|

### REMS Mini-Cobra S 22V VE im Karton

|              |  |            |               |
|--------------|--|------------|---------------|
| <b>Set\P</b> | Ohne Akku, ohne Schnellladegerät   | 170024R22  | <b>483,00</b> |
| <b>Set</b>   | Mit Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 220–240V, 50–60Hz, 70W, 22V | 170025R220 | <b>789,00</b> |

### REMS Mini-Cobra S 22V VE im Systemkoffer L-Boxx H

|              |  |            |               |
|--------------|--|------------|---------------|
| <b>Set\P</b> | Ohne Akku, ohne Schnellladegerät   | 170029R22  | <b>632,00</b> |
| <b>Set</b>   | Mit Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 220–240V, 50–60Hz, 70W, 22V | 170027R220 | <b>945,00</b> |

Andere Netzspannungen auf Anfrage.



## Zubehör

| Bezeichnung   | Ø×Länge      | Art.-Nr.   | €             |
|---|--------------|------------|---------------|
| <b>Rohrreinigungsspirale mit Seele</b>  | 8 mm × 7,5 m | 170201     | <b>101,90</b> |
| <b>Rohrreinigungsspirale</b>  | 10 mm × 10 m | 170205     | <b>145,00</b> |
| <b>Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 108 Wh,</b><br>bestehend aus 2 Stück Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh,<br>Schnellladegerät 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V |              | 571590R220 | <b>657,00</b> |
| <b>Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh</b>   |              | 571571R22  | <b>229,00</b> |
| <b>Weitere Akkus Li-Ion 22V/Power-Packs 22V</b> siehe Seite 20–25   |              |            |               |
| <b>Schnellladegerät 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V</b>  |              | 571585R220 | <b>199,00</b> |
| <b>Schnellladegerät 100–240V, 50–60 Hz, 290W, 22V</b>   |              | 571587R220 | <b>429,00</b> |
| <b>Spannungsversorgung 220–240V, 50–60 Hz, 350W, 22V, 15 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 22V</b>  |              | 571567R220 | <b>429,00</b> |
| <b>Systemkoffer L-Boxx H mit Einlage</b>  |              | 170118R    | <b>149,00</b> |
| <b>REMS Lumen 2800 22V, Akku-LED-Baustrahl器, siehe Seite 119.</b>   |              |            |               |

