

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
REMS Simplex 2. Robuster, handlicher Bohrständer zum Kernbohren bis Ø 202 mm. Beschreibung siehe Seite 310.	183700R	1.017,24
REMS Titan. Robuster, besonders stabiler Bohrständer zum Kernbohren in Stahlbeton u. a. Materialien bis Ø 300 mm. Für höchste Ansprüche. Beschreibung siehe Seite 310.	183600R	1.546,62
Bohrschablone Titan zum einfachen Setzen der Befestigungsbohrungen. Für Bohrständer REMS Titan.	183605R	57,61
Hartmetall-Steinbohrer Ø 15 mm SDS-plus für Einschlaganker M12	079018	28,13
Einschlaganker M12, 50er-Pack, für Beton	079005R50	109,82
Setzeisen für Einschlaganker M12	182050R	16,09
Hartmetall-Steinbohrer Ø 20 mm SDS-plus für Spreizanker M12	079019	63,42
Spreizanker M12, 10er-Pack, für Mauerwerk, wiederverwendbar	079006R10	102,76
Schnellspann-Set 160 zur Befestigung des Bohrständers mit Anker, bestehend aus Kordelgewindestange 160 mm mit Gewinde M12 x 52, Schnellspann-Mutter, Scheibe.	079010	72,76
Schnellspann-Set 500 zur Befestigung des Bohrständers ohne Anker, bestehend aus Kordelgewindestange 500 mm, 2 Schnellspann-Muttern, 2 Scheiben	183607R	54,08
Vakuumbefestigung Titan, bestehend aus Abdeckplatte mit Nippel für Schlauchanschluss 3/8" und Dichtring für Grundplatte.	183603R	99,44
Vakuumpumpe, für Vakuum ≤ -900 mbar (90%), bestehend aus trockenlaufender Drehschieberpumpe, ölfrei, Förderleistung 6 m³/h, Kondensatormotor 230 V, 50-60 Hz, 250 W, spritzwassergeschützt, innenliegender Ansaugfilter mit Schalldämpferfunktion und 5 m PVC-Gewebes Schlauch mit Schnellkupplung.	183670R220	1.909,92
Laser-Bohrmittenanzeiger	183604R	129,75
Anbohrhilfe G 1/2 TDKB, mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch, mit Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm	180145R	91,97
Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm für Anbohrhilfe	079013	18,89
Einmaulschüssel SW 41 zum Lösen der Universal-Diamant-Kernbohrkronen	079003	38,35
Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone	180015	20,66
Bohrkronen-Verlängerung 200 mm	180155R	61,19
Schärfstein für Diamant-Kernbohrkronen	079012	64,67
Dosenlibelle, magnetisch, zum Ausrichten des Bohrständers	182010R	75,26
REMS Pull 2 M, Trocken- und Nasssauger, zertifiziert als Sauger und Entstauber zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube nach EN 60335-2-69, siehe Seite 324		

