Robuste, kompakte Rollnutvorrichtung mit ölhydraulischem Vorschub zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme.

Stahlrohre

DN 25-300 1-12" $s \le 7.2 \, \text{mm}$

Nichtrostende Stahlrohre, Kupfer-, Aluminium-, PVC-Rohre

REMS Rollnutvorrichtung – kompakt – universell. Vorschub der Druckrolle mit ölhydraulischem Druckzylinder.

Bauweise

Kompakt, baustellengerecht. Robustes Metallgehäuse für hohe Beanspruchung. Handlich, gut tragbar, nur 26 kg. Ölhydraulischer Druckzylinder für kraftvollen Vorschub der Druckrolle. Druckaufbau mit Hand-Hydraulikpumpe. Im Gehäuse integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag.

Nutrollen

Die bewährten REMS Nutrollen mit optimal abgestimmtem Durchmesserverhältnis Druckrolle/Gegendruckrolle und griffigem Kreuzrändel garantieren sichere Drehung des Rohres und präzises Nuten. Nutrollen aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer. 3 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) für den gesamten Arbeitsbereich DN 25–300, 1–12", leicht wechselbar. Nutrollen Cu (Druckrolle, Gegendruckrolle) für Kupferrohre 54–159 mm. Nutrollen INOX (Druckrolle aus nichtrostendem Stahl, Gegendruckrolle aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl, vernickelt) für nichtrostende Stahlrohre 1–1½", 2–6" und 8–12". Nutrollen für Aluminium-, PVC-Rohre, auf Anfrage.

Antrieb

Nur eine Rollnutvorrichtung für REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado und REMS Magnum. Schnelle, leichte Montage. 3-flächiger Antriebszapfen der Rollnutvorrichtung für sichere Spannung und optimale Kraftübertragung. Rollnutvorrichtungen für Gewindeschneidmaschinen anderer Fabrikate, angepasst an Holmabstand, Holmdurchmesser und Spindelachse der jeweiligen Antriebsmaschine, lieferbar.

Schnellwechsel-Vorrichtung


Schnellwechsel-Vorrichtung zum Antrieb der REMS Rollnutvorrichtung mit Gewindeschneidmaschinen REMS Magnum ohne Demontage des Werkzeugsatzes und des Kunststoffschlauchs für Gewindeschneidstoff, als Zubehör. Blitzschnelles Wechseln zwischen Gewindeschneiden und Rollnuten für flexibles und rationelles Arbeiten.











Deutsches Qualitätsprodukt



Lieferumfang

REMS Rollnutvorrichtung. Rollnutvorrichtung zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25-300, 1-12". Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel. Für REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22V, REMS Tornado und REMS Magnum oder für Gewindeschneidmaschinen anderer Fabrikate. Im Karton.

Bezeichnung	passend zu	ArtNr.	€
REMS Rollnutvorrichtung	REMS Amigo/Amigo 2 Compact/Amigo 22V ¹⁾ REMS Amigo 2 ¹⁾ REMS Tornado ²⁾ REMS Magnum ^{2) 3)}	347000R	2.330,00
Rollnutvorrichtung R 300	Ridgid 300	347001 R	2.330,00

- Umrüstsatz Amigo/Amigo 2 (Art.-Nr. 347007) erforderlich.
 Für Rollnutvorrichtungen ab Herstellung 2014 einsetzbar.
 Für Ausführungen T nur zum Rollnuten bis DN 200, 8" einsetzbar.
- ³⁾ Für Ausführungen T mit Schnellwechsel-Vorrichtung auch bis DN 300, 12". Rollnutvorrichtungen für andere Fabrikate auf Anfrage.



Zubehör

Bezeichnung	ArtNr.	€
Nutrollen 1 – 1½", Paar, für Stahlrohre	347030	322,00
Nutrollen INOX 1 – 11/2", Paar, für nichtrostende		
Stahlrohre	347053	774,00
Nutrollen 2 – 6", Paar, für Stahlrohre	347035	322,00
Nutrollen INOX 2 – 6", Paar, für nichtrostende		
Stahlrohre	347046	871,00
Nutrollen 8 – 12", Paar, für Stahlrohre	347040	526,00
Nutrollen INOX 8 – 12", Paar, für nichtrostende		
Stahlrohre	347047	881,00
Nutrollen Cu 54 – 159, Paar, für Kupferrohre	347034	322,00
Schnellwechsel-Vorrichtung, zum Antrieb der REMS		
Rollnutvorrichtung mit Gewindeschneidmaschinen		
REMS Magnum ohne Demontage des Werkzeugsatzes		
und des Kunststoffschlauchs für Gewindeschneidstoff. Blitzschnelles Wechseln zwischen Gewindeschneiden		
und Rollnuten für flexibles und rationelles Arbeiten.	347115R	258.00
	347113K	230,00
Umrüstsatz Amigo/Amigo 2, zum Antrieb der REMS Rollnutvorrichtung durch REMS Amigo, Amigo 2,		
Amigo 2 Compact, Amigo 22V	347007R	159.00
REMS Herkules, Materialauflagen, siehe Seite 115.		. ,

