

# REMS Tiger pneumatic

Pneumatische Rohr-Säbelsäge

Leistungsstarkes, robustes, handliches Druckluftwerkzeug mit kraftübersetzendem Führungshalter zum mühelosen, schnellen und rechtwinkligen Sägen überall vor Ort, ohne Schraubstock. Auch zum universellen Sägen frei Hand. Ideal für gefahrgeneigte Arbeiten, z.B. in feuchter Umgebung.

Ideal für Stahlrohre und andere

Viele Materialien, z.B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostender Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein.

Für schwer zerspanbare Materialien, z.B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre, REMS Tiger SR mit elektronischer Hubzahlregelung verwenden.

**REMS Tiger pneumatic –  
zum Sägen in gefahrgeneigter Umgebung.**

**Sägt mühelos, blitzschnell, rechtwinklig.**



**Kraftübersetzender Führungshalter für 400 % mehr  
Sägekraft. Stabile, rechteckige Hubstange.**

**Oszillationsantrieb mit ANC. Aggressiver Orbital-  
hub für schnellen Sägevorschub und hohe Standzeit  
der Sägeblätter. Universelle Sägeblattaufnahme.**

## Bauweise

Robust, baustellengerecht. Schlanke, handliche Form. Superleicht, nur 3,8 kg. Überall einsetzbar. Ergonomisch gestalteter vorderer Gehäusegriff mit abrutschsicherem, wärmeisolierendem Schutzmantel mit Softgrip, für kraftvollen Sägevorschub beim Sägen frei Hand. Schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge am zu sägenden Material. Hochgleitfähige Silicon-Spezialdichtung schützt Getriebe vor Wasser und Staub. Durchzugstarker Druckluftmotor mit großer Leistungsreserve, 1000 W. Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter) 0 bis 1700 min<sup>-1</sup>. Betriebsdruck 6 bar, Luftverbrauch ≤ 1,6 m<sup>3</sup>/min. Sicherheits-Tippschalter mit Wiedereinschaltsperrre.

Weitere Beschreibung siehe REMS Tiger, Seite 70–71.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info



## Lieferumfang

**REMS Tiger pneumatic Set.** Pneumatische Rohr-Säbelsäge zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen. Antriebsmaschine mit geradem Maschinenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Oszillationsantrieb mit allseitig nadelgelagertem Kurzeltrieb (ANC), aggressivem Orbitalhub, durchzugstarkem Druckluftmotor 1000W, Betriebsdruck 6 bar, Sicherheits-Tippschalter mit Wiedereinschaltsperrre. Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter) 0 bis 1700 min<sup>-1</sup>. Zulufthschlauch, Abluftschlauch. Universelle Sägeblattaufnahme. Sechskant-Stiftschlüssel. Führungshalter 2". 2 Stück REMS Spezial-sägeblätter 2"/140-3,2. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	€
	560022	2.235,00

## Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Sägeblätter siehe Seite 76–77.		
Tiger pneumatic Antriebsmaschine	560002R	1.920,00
Führungshalter 2", für Rohre Ø 1/8–2"	563000R	171,00
Führungshalter 4", für Rohre Ø 2 1/2–4"	563100R	236,00
Führungshalter 6", für Rohre Ø 5–6"	563200R	268,00
Ketten-Führungshalter 6", für Rohre Ø 1/8–6" und andere Profile	563203R	213,00
Doppelhalter		
zum Sägen und Gewindeschneiden, für REMS Tiger und REMS Amigo, Amigo 2	543100	274,00
Schutzkappe für Führungshalter 2", 4" bzw. 6" zum Spannen von dünnwandigem Material	563008R	20,90
Stahlblechkasten	566051R	85,70

