

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
<b>REMS Simplex 2.</b> Robuster, handlicher Bohrständer zum Kernbohren bis Ø 202 mm. Beschreibung siehe Seite 310.	183700R	<b>1'110.00</b>
<b>REMS Titan.</b> Robuster, besonders stabiler Bohrständer zum Kernbohren in Stahlbeton u. a. Materialien bis Ø 300 mm. Für höchste Ansprüche. Beschreibung siehe Seite 310.	183600R	<b>1'690.00</b>
<b>Bohrschablone Titan</b> zum einfachen Setzen der Befestigungsbohrungen. Für Bohrständer REMS Titan.	183605R	<b>62.80</b>
<b>Hartmetall-Steinbohrer Ø 15 mm SDS-plus</b> für Einschlaganker M12	079018	<b>30.70</b>
<b>Einschlaganker M12, 50er-Pack,</b> für Beton	079005R50	<b>120.00</b>
<b>Setzeisen für Einschlaganker M12</b>	182050R	<b>17.60</b>
<b>Hartmetall-Steinbohrer Ø 20 mm SDS-plus</b> für Spreizanker M12	079019	<b>69.20</b>
<b>Spreizanker M12, 10er-Pack,</b> für Mauerwerk, wiederverwendbar	079006R10	<b>113.00</b>
<b>Schnellspann-Set 160</b> zur Befestigung des Bohrständers mit Anker, bestehend aus Kordelgewindestange 160 mm mit Gewinde M12 x 52, Schnellspann-Mutter, Scheibe.	079010	<b>79.40</b>
<b>Schnellspann-Set 500</b> zur Befestigung des Bohrständers ohne Anker, bestehend aus Kordelgewindestange 500 mm, 2 Schnellspann-Muttern, 2 Scheiben	183607R	<b>59.00</b>
<b>Vakuumbefestigung Titan,</b> bestehend aus Abdeckplatte mit Nippel für Schlauchanschluss 3/8" und Dichtring für Grundplatte.	183603R	<b>109.00</b>
<b>Vakuumpumpe,</b> für Vakuum ≤ -900 mbar (90%), bestehend aus trockenlaufender Drehschieberpumpe, ölfrei, Förderleistung 6 m³/h, Kondensatormotor 230 V, 50-60 Hz, 250 W, spritzwassergeschützt, innenliegender Ansaugfilter mit Schalldämpferfunktion und 5 m PVC-Gewebeslauch mit Schnellkupplung.	183670R220	<b>2'090.00</b>
<b>Laser-Bohrmittelanzeiger</b>	183604R	<b>142.00</b>
<b>Anbohrhilfe G 1/2 TDKB,</b> mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch, mit Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm	180145R	<b>101.00</b>
<b>Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm</b> für Anbohrhilfe	079013	<b>20.60</b>
<b>Einmaulschüssel SW 41</b> zum Lösen der Universal-Diamant-Kernbohrkronen	079003	<b>41.90</b>
<b>Leichtlösering,</b> für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone	180015	<b>22.60</b>
<b>Bohrkronen-Verlängerung 200 mm</b>	180155R	<b>66.70</b>
<b>Schärfstein</b> für Diamant-Kernbohrkronen	079012	<b>70.50</b>
<b>Dosenlibelle,</b> magnetisch, zum Ausrichten des Bohrständers	182010R	<b>82.10</b>
<b>REMS Pull 2 M,</b> Trocken- und Nasssauger, zertifiziert als Sauger und Entstauber zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube nach EN 60335-2-69, siehe Seite 324		

