

Handliche Qualitätswerkzeuge zum einfachen und schnellen Außenanfasen (15°) von Rohren.	
Kunststoffrohre	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Wanddicke	≤ PN 16

REMS RAG – anfasen mit 15°.

Anfasen mit 15° für handelsübliche Kunststoffrohre.
Auch geeignet zum Entgraten von Kunststoffrohren zum leichten Fügen für das Muffenschweißen.
Rohrdurchmesser und Rohrwanddicke stufenlos einstellbar.
Sehr leichtes und schnelles Anfasen durch besonders vorteilhafte Schneidengeometrie der Fasklingen.
Zwei nebeneinander liegende, gleich ausgebildete Fasklingen, von denen eine die Fase schneidet, die andere als Stützteil für das Rohr beim Anfasen dient. Ist die schneidende Fasklinge abgenutzt, kann sie mit dem Stützteil ausgetauscht werden, für doppelte Lebensdauer.
Supergleitfähiges Prisma mit zweierlei Schrägungswinkel für gute Führung kleiner Rohrgrößen. Aus hochbeanspruchbarem, glasfaserverstärktem Polyamid.



Deutsches Qualitätsprodukt



Lieferumfang

REMS RAG. Rohranfasgerät für Kunststoffrohre. Mit Fasklingen. Im Karton.			
Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	242.00
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	283.00

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Fasklingen, 2er-Pack, zu REMS RAG P 16 – 250	292011	96.80

