

Leistungsstarkes, kompaktes Elektrowerkzeug zum rationellen Kaltaufweiten von harten und weichen Kupferrohren für fittinglose Rohrinstallation.

Harte und weiche Kupferrohre Ø 12–22 mm  
 $\varnothing \frac{3}{8} - \frac{7}{8}$ "  
 $s \leq 1 \text{ mm}$

### REMS Twist – Muffen selbst machen. Kaltaufweiten auch von harten Kupferrohren.

#### Kostenvorteil

Keine Kosten für das Ausglühen von hartem Kupferrohr, für Entgraten und Säubern, für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Lötmaterial und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen. Aufarbeiten von Rohrresten zu Muffen.

#### Bauweise

Kompakt, robust, baustellengerecht. Einfaches und schnelles Arbeiten frei Hand, im Schraubstock oder an der Werkbank. Keine Einstellarbeiten. Im Aufweitwerkzeug integrierter Spannstock zur sicheren Abstützung des Drehmoments in beiden Drehrichtungen.

#### Antrieb

Bewährte Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme. Enorm kraftvoll und durchzugstark. Handlich, leicht, nur 1,5 kg. Zum Einsatz überall, frei Hand, auch an verlegten Rohren. Robustes, wartungsfreies Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung. Universalmotor, 630 W, mit extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung. Die Drehzahl wird durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 1000 min<sup>-1</sup> stufenlos elektronisch gesteuert (Gasgebeschalter).

#### Aufweitwerkzeuge

Für jede Rohrgröße ein schnell wechselbares Aufweitwerkzeug mit rotierendem Aufweidorn zum leichtgängigen und materialschonenden Aufweiten. Ohne Ausglühen in wenigen Sekunden eine normgerechte Muffe, extra lang.

#### REMS Twist/Hurrican

Platz- und gewichtsparendes Combi Set zur rationellen Herstellung von T-Abgängen und zum rationellen Kaltaufweiten von harten und weichen Rohren für fittinglose Rohrinstallation. Nur eine Antriebsmaschine für Aufweit- und Aushalswerkzeuge. Preisvorteil! Siehe Seite 281.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info

#### Lieferumfang

**REMS Twist Set.** Elektrischer Rohraufweiter für harte und weiche Kupferrohre Ø 12–22 mm, Ø  $\frac{3}{8} - \frac{7}{8}$ ", s ≤ 1 mm. Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme, wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230V, 50–60Hz, 600W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung von 0 bis 1000 min<sup>-1</sup> (Gasgebeschalter). Gegenhalter. Schmiermittel. Aufweitwerkzeuge wahlweise für Rohre in mm- oder Zollmaßen. Im Systemkoffer L-Boxx.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
<b>Set 12 + 15 + 18 + 22</b>	156015R220	<b>1'270.00</b>
<b>Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22</b>	156016R220	<b>1'450.00</b>
<b>Set <math>\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8}</math>"</b>	156017R220	<b>1'450.00</b>

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

#### Zubehör

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.
<b>Aufweitwerkzeug</b>			
12		156150	<b>197.00</b>
14		156200	<b>197.00</b>
15		156225	<b>197.00</b>
16		156250	<b>197.00</b>
18		156300	<b>197.00</b>
22		156350	<b>197.00</b>
$\frac{3}{8}"$		156375	<b>197.00</b>
$\frac{1}{2}"$		156400	<b>197.00</b>
$\frac{5}{8}"$		156425	<b>197.00</b>
$\frac{3}{4}"$		156450	<b>197.00</b>
$\frac{7}{8}"$		156475	<b>197.00</b>
<b>Twist/Hurrican Antriebsmaschine</b>			
mit Gegenhalter		151402RSEV	<b>420.00</b>
<b>Schmiermittel (Dose)</b>		151240	<b>10.60</b>
<b>Systemkoffer L-Boxx mit Einlage</b>		151605R	<b>163.00</b>

