




Deutsches Qualitätsprodukt



Deutsches Qualitätsprodukt

Strehler-Schneidbacken und Halter (Schneidsatz)

Die bewährten nachschleifbaren REMS Tangential-Strehler-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. WS Strehler-Schneidbacken aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für Werkstoffe < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehler-Schneidbacken für schwer zerspanbare Werkstoffe ≥ 500 N/mm² (MPa). Die Strehler-Schneidbacken werden in einem speziellen Haltersystem aufgenommen. Schneidbacken und Halter bilden einen Schneidsatz.

Gewindeart	Größe	Art.-Nr.	Fr.
Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	759250RWS	924.00
	R 1/4 – 3/8	759251RWS	924.00
	R 1/2 – 3/4	759252RWS	924.00
	R 1 – 2	759253RWS	924.00
	R 2 1/2	759254RWS	924.00
Rohrgewinde G zylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	759255RWS	924.00
	G 1/4 – 3/8 HSS ¹⁾	759256RHSS	1'140.00
	G 1/2 – 3/4 HSS ¹⁾	759257RHSS	1'140.00
	G 1 – 2 HSS ¹⁾	759258RHSS	1'140.00
	G 2 1/2 HSS ¹⁾	759259RHSS	1'140.00
Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	759360RWS	924.00
	NPT 1/4 – 3/8 HSS ¹⁾	759361RHSS	1'140.00
	NPT 1/2 – 3/4 HSS ¹⁾	759362RHSS	1'140.00
	NPT 1 – 2 HSS ¹⁾	759363RHSS	1'140.00
	NPT 2 1/2 HSS ¹⁾	759364RHSS	1'140.00
Rohrgewinde NPSM zylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	759365RWS	924.00
	NPSM 1/4 – 3/8	759366RWS	924.00
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS ¹⁾	759367RHSS	1'140.00
	NPSM 1 – 2 HSS ¹⁾	759368RHSS	1'140.00
Stahlpanzerrohr-Gewinde Pg DIN 40430	Pg 7	759260RWS	924.00
	Pg 9 – 16	759261RWS	924.00
	Pg 21 – 48	759262RWS	924.00
Gewinde M für Elektroinstallationsrohre EN 60423	M 16 – 20 × 1,5	759263RWS	924.00
	M 25 – 32 × 1,5	759264RWS	924.00
	M 40 – 50 × 1,5	759265RWS	924.00
	M 63 × 1,5 HSS ¹⁾	759330RHSS	1'140.00
Gewinde M für Betonrippenstahl ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	759274RHSSZ	1'140.00
	M 18 – 22 HSS	759275RHSSZ	1'140.00
	M 24 – 27 HSS	759276RHSSZ	1'140.00
	M 30 – 33 HSS	759277RHSSZ	1'140.00
	M 36 – 39 HSS	759278RHSSZ	1'280.00
	M 42 – 45 HSS	759279RHSSZ	1'280.00
Metrisches Bolzensgewinde M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS ¹⁾	759270RHSS	1'140.00
	M 8	759271RWS	924.00
	M 10	759272RWS	924.00
	M 12	759273RWS	924.00
	M 14 – 16	759274RWS	924.00
	M 18 – 22	759275RWS	924.00
	M 24 – 27	759276RWS	924.00
	M 30 – 33	759277RWS	924.00
	M 36 – 39	759278RWS	1'020.00
	M 42 – 45	759279RWS	1'020.00
	M 48 – 52 HSS ¹⁾	759280RHSS	1'280.00
	M 56 – 60 HSS ¹⁾	759281RHSS	1'280.00
	M 64 – 72 HSS ¹⁾	759282RHSS	1'280.00
	UNC 1/4 – 20	759370RWS	924.00
	UNC 5/16 – 18	759371RWS	924.00
	UNC 3/8 – 16	759372RWS	924.00
	UNC 7/16 – 14	759373RWS	924.00
	UNC 1/2 – 13	759374RWS	924.00
	UNC 9/16 – 12	759375RWS	924.00
	UNC 5/8 – 11	759376RWS	924.00
	UNC 3/4 – 10	759377RWS	924.00
	UNC 7/8 – 9	759378RWS	924.00
Bolzensgewinde UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1 – 8 HSS ¹⁾	759379RHSS	1'140.00
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	759380RWS	924.00
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	759381RWS	1'020.00
	UNC 1 3/4 – 5	759382RWS	1'020.00
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	759383RWS	1'020.00
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759384RWS	1'020.00

Schneidsätze für andere Gewinde (z.B. Fahrradgewinde, Feingewinde, BSW) und HSS Strehler-Schneidbacken für schwer zerspanbare Werkstoffe über 500 N/mm² (MPa) auf Anfrage. Schneidsätze mit HSS Strehler-Schneidbacken 50% Preisaufschlag auf Strehler-Schneidbacken. ¹⁾ Einige Strehler-Schneidbacken nur in HSS lieferbar. Schneidsätze für Linksgewinde 50% Preisaufschlag auf Schneidsätze.

Strehler-Schneidbacken, Satz

Die bewährten nachschleifbaren REMS Tangential-Strehler-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. WS Strehler-Schneidbacken aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für Werkstoffe < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehler-Schneidbacken für schwererspanbare Werkstoffe ≥ 500 N/mm² (MPa).

Gewindeart	Größe	Art.-Nr.	Fr.
Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	751501RWS	422.00
	R 1/4 – 3/8	751502RWS	422.00
	R 1/2 – 3/4	751503RWS	422.00
	R 1 – 2 1/2	751504RWS	422.00
Rohrgewinde G zylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS ¹⁾	751505RHSS	633.00
	G 1/4 – 3/8	751506RHSS	633.00
	G 1/2 – 3/4 HSS ¹⁾	751507RHSS	633.00
	G 1 – 2 1/2 HSS ¹⁾	751508RHSS	633.00
Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751544RWS	422.00
	NPT 1/4 – 3/8 HSS ¹⁾	751545RHSS	633.00
	NPT 1/2 – 3/4 HSS ¹⁾	751546RHSS	633.00
	NPT 1 – 2 HSS ¹⁾	751547RHSS	633.00
	NPT 2 1/2 HSS ¹⁾	751548RHSS	633.00
Rohrgewinde NPSM zylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549RWS	422.00
	NPSM 1/4 – 3/8	751550RWS	422.00
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS ¹⁾	751551RHSS	633.00
	NPSM 1 – 2	751552RWS	422.00
Stahlpanzerrohr-Gewinde Pg DIN 40430	Pg 7	751509RWS	422.00
	Pg 9 – 16	751510RWS	422.00
	Pg 21 – 48	751511RWS	422.00
Gewinde M für Elektroinstallationsrohre EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518RWS	422.00
Gewinde M für Betonrippenstahl ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520RHSSZ	633.00
	M 18 – 22 HSS	751521RHSSZ	633.00
	M 24 – 27 HSS	751522RHSSZ	633.00
	M 30 – 33 HSS	751523RHSSZ	633.00
	M 36 – 39 HSS	751524RHSSZ	756.00
	M 42 – 45 HSS	751525RHSSZ	756.00
Metrisches Bolzensgewinde M ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516RHSS	633.00
	M 8	751517RWS	422.00
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518RWS	422.00
	M 12	751519RWS	422.00
	M 14 – 16	751520RWS	422.00
	M 18 – 22	751521RWS	422.00
	M 24 – 27	751522RWS	422.00
	M 30 – 33	751523RWS	422.00
	M 36 – 39	751524RWS	504.00
	M 42 – 45	751525RWS	504.00
	M 48 – 52	751526RWS	504.00
	M 56 – 60	751527RWS	504.00
	M 64 – 72	751528RWS	504.00
Bolzensgewinde UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557RWS	422.00
	UNC 5/16 – 18	751558RWS	422.00
	UNC 3/8 – 16	751559RWS	422.00
	UNC 7/16 – 14	751560RWS	422.00
	UNC 1/2 – 13	751561RWS	422.00
	UNC 9/16 – 12	751562RWS	422.00
	UNC 5/8 – 11	751563RWS	422.00
	UNC 3/4 – 10	751564RWS	422.00
	UNC 7/8 – 9	751565RWS	422.00
	UNC 1 – 8 HSS ¹⁾	751566RHSSZ	633.00
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	751567RWS	422.00
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	751568RWS	504.00
	UNC 1 3/4 – 5	751569RWS	504.00
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	751570RWS	504.00
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751571RWS	504.00

Strehler-Schneidbacken für andere Gewinde (z.B. Fahrradgewinde, Feingewinde, BSW) und HSS Strehler-Schneidbacken für schwer zerspanbare Werkstoffe über 500 N/mm² (MPa) auf Anfrage. HSS Strehler-Schneidbacken 50% Preisaufschlag. ¹⁾ Einige Strehler-Schneidbacken nur in HSS lieferbar. Strehler-Schneidbacken für Linksgewinde 50% Preisaufschlag.