

REMS Catch S

S-Maul-Rohrzangen

Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer. Ganzstahl-gesenkgeschmiedet
Schwedisches Modell gemäß DIN 5234 – Form C.

Rohre $\leq \varnothing 3"$
Muttern, Bolzen, Flachmaterial

REMS Catch S – für professionellen Einsatz.

Schwedisches Modell mit S-förmigem Maul für sichere 3-Punkt-Spannung.
Selbstklemmend, deshalb sicheres Greifen und Halten, auch bei glatten Rohren.
Robuste Ausführung aus Chrom-Vanadium-Stahl, ganzstahl-gesenkgeschmiedet,
vergütet, pulverbeschichtet. Gehärtete, hochverschleißfeste Zahnung.
Ergonomisch gestaltete Schenkelform, abrutschsicher. Klemmschutz verhindert
Quetschungen. Unverlierbare Stellmutter. Verstärkte Hülse.



Lieferumfang

REMS Catch S. S-Maul-Rohrzange, schwedisches Modell. DIN 5234 – Form C.
In Kunststoffhülle.

Bezeichnung Rohre $\leq \varnothing$ Zoll	Spannweite mm	Art.-Nr.	€
S ½"	36	116000R	55,30
S 1"	47	116005R	59,20
S 1½"	60	116010R	79,50
S 2"	78	116015R	106,00
S 3"	112	116020R	214,00



Info



REMS Catch W

Wasserpumpenzangen

Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer. Ganzstahl-gesenkgeschmiedet.

Gemäß ISO 8976 mit durchgestecktem Gelenk.

Rohre $\leq \varnothing 1\frac{1}{2}"$
4-Kant-, 6-Kant-Verschraubungen, Flachmaterial

REMS Catch W – für professionellen Einsatz.

Greifzange mit verstärktem, durchgestecktem, geschliffenem Gelenk (Gewerbe),
7-fach verstellbar. Selbstklemmend, deshalb sicheres Greifen und Halten, auch
bei glatten Rohren.

Robuste Ausführung aus Chrom-Vanadium-Stahl, ganzstahl-gesenkgeschmiedet,
vergütet, pulverbeschichtet. Gehärtete, hochverschleißfeste Zahnung.

Ergonomisch gestaltete Schenkelform, abrutschsicher. Klemmschutz verhindert
Quetschungen.



Lieferumfang

REMS Catch W. Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk (Gewerbe),
7-fach verstellbar. ISO 8976. In Kunststoffhülle.

Bezeichnung	Rohre $\leq \varnothing$ Zoll	Art.-Nr.	€
W 175	1"	116050R	27,20
W 240	1¼"	116055R	31,20
W 300	1½"	116060R	45,90



Info

