

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| Kompaktes, leistungsstarkes Elektrogerät zum Weichlöten. Mit Sicherheits-Transformator. |             |  |
| Kupferrohre   | Ø 6 – 54 mm |  |
|   | Ø ¼ – 2 ½"  |  |
| Heizleistung  | 900°C       |  |

**REMS Contact – Superschnell elektrisch löten, z. B. Ø 18 mm in nur 18 s. 4 m lange Lötzangenkabel.**

Robust, kompakt. Elektrisches Lötgerät mit Sicherheits-Transformator, im stabilen Stahlblechgehäuse mit seitlichen Lüftungsgittern für optimale Luftzirkulation. Obenliegendes, gut zugängliches, großes Fach für Lötzange, Lötzangenkabel und Zubehör. Gewicht nur 19 kg. Gut tragbar.

Superschnelles Löten durch enorm hohe Heizleistung (900°C). Betriebsleistung = Lötleistung = 1750 W! Deshalb Lötzeit z. B. für Ø 18 mm nur 18 s.

Überall einsetzbar, auch an engen Stellen. Sofort lötbereit, nur in Steckdose einstecken. Kein Einstellen des Schweißstroms erforderlich. Großer Arbeitsradius durch 4 m lange Lötzangenkabel. Flexibler Kabelschuttschlauch.

Von Temperatureinflüssen unabhängige elektrische Steuerung des Lötstroms. Prismenelektroden für universellen Einsatz, maximal nutzbar durch optimierte Aufnahme. Stabelektroden für Arbeiten an engen Stellen. Elektrodenhalter und Schrauben aus nichtrostendem Stahl. Leichtes Wechseln der Elektroden.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info

Lieferumfang

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| <b>REMS Contact.</b> Elektrisches Lötgerät zum Weichlöten von Kupferrohren Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2 ½". 230 V, 50 – 60 Hz, 1750 W, Steuerspannung 24 V. Lötzange mit 4 m langen Lötzangenkabeln, Sicherheits-Transformator, 2 Stück Prismenelektroden. Im stabilen Stahlblechgehäuse. Im Karton. |            |          |
|  | Art.-Nr.   | €        |
|  | 164010R220 | 1.390,00 |

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Lieferumfang

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| <b>REMS Contact Super-Pack.</b> Elektrisches Lötgerät zum Weichlöten von Kupferrohren Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2 ½". 230 V, 50 – 60 Hz, 1750 W, Steuerspannung 24 V. Lötzange mit 4 m langen Lötzangenkabeln, Sicherheits-Transformator, 4 Stück Prismenelektroden, 2 Stück Stabelektroden, 250 g Qualitäts-Weichlot REMS Lot Cu 3, 250 g Qualitäts-Weichlotpaste REMS Paste Cu 3, 1 Rohrabstreifer der REMS RAS Cu-INOX 3 – 35, 10er-Pack Reinigungsvlies REMS Cu-Vlies. Im stabilen Stahlblechgehäuse. Im Karton. |            |          |
|   | Art.-Nr.   | €        |
|   | 164052R220 | 1.450,00 |

Zubehör

|                                       |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Bezeichnung                           | Art.-Nr. | €     |
| Prismenelektrode, 2er-Pack            | 164111R  | 27,20 |
| Prismenelektrode mit Halter, 2er-Pack | 164110R  | 45,60 |
| Stabelektrode, 2er-Pack               | 164115R  | 39,00 |
| Lötmaterial siehe Seite 317.          |          |       |

