

REMS Pressköpfe mit Federrastung
für handelsübliche Presseinsätze

Bezeichnung	Verwendung
Presskopf Basic 20, 2er-Pack	für Rohrverbinder 20 mm und für handelsübliche Presseinsätze Außen-Ø 20 mm
Presskopf Basic 25, 2er-Pack	für Rohrverbinder 25 mm und für handelsübliche Presseinsätze Außen-Ø 25 mm
Presskopf Basic 32, 2er-Pack	für Rohrverbinder 32 mm und für handelsübliche Presseinsätze Außen-Ø 32 mm



REMS Doppel-Pressköpfe

Bezeichnung	Verwendung
Doppel-Presskopf RH 16/20, 2er-Pack	für Rohrverbinder 16 und 20 mm



REMS Presskopf für T-Stücke, Winkel,
Verteiler, Übergangsstücke

Bezeichnung	Verwendung
Presskopf UNI T/L (Stück)	für T-Stücke, Winkel, Verteiler, in Kombination mit einem weiteren Presskopf; für Übergangsstücke, in Kombination mit einem Auflagebolzen



REMS Auflagebolzen für Übergangsstücke

Bezeichnung	für Übergangsstücke Zoll	Art.-Nr.	€
Auflagebolzen 3/8"	3/8	573647R	13,90
Auflagebolzen 1/2"	1/2	573648R	16,00
Auflagebolzen 3/4"	3/4	573649R	18,10

Handelsübliche Presseinsätze:

T-Stücke,
Winkel,
Verteiler

Dm 16

Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32



Info


REMS Pressköpfe

Wählen Sie Ihre Pressköpfe selbst aus!

Suchen Sie dazu das gewünschte Druckhülsen-System in der nebenstehenden Tabelle, und wählen Sie die von Ihnen benötigten Pressköpfe aus.

Hochbelastbare Pressköpfe aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl, schnell wechselbar, ohne Werkzeug. Die REMS Pressköpfe sind systemspezifisch und entsprechen den Anforderungen der Druckhülsen-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Antrieb durch REMS Axialpressen.


Deutsches Qualitätsprodukt



Pressköpfe Uni



Presskopf UNI T/L



Pressköpfe Basic für Presseinsätze

Druckhülsen-System	Presskopf mm	Anzahl Pressköpfe	passend zu REMS Ax-Press				Art.-Nr.	€
			HK ¹⁾	H	25	25L		
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	116,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	116,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	116,00
	UNI 25	2		•		•	573640	116,00
	UNI 32	2		•		•	573644	116,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	116,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	128,00
aquatherm	Basic 25*	2	•	•		•	573616	128,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	128,00
	AT 16	2	•	•	•		573120	116,00
	AT 20	2	•	•	•		573122	116,00
	AT 25	2	•	•	•		573124	116,00
	AT 32	2	•	•	•		573126	126,00
	AT 40	2	•	•	•		573128	136,00
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	116,00
	UNI 22	2		•		•	573638	116,00
	UNI 26	2		•		•	573642	116,00
	UNI 32	2		•		•	573644	116,00
	UNI 40	2		•		•	573652	136,00
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	116,00
	Basic 20*	2		•		•	573624	128,00
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	Basic 25*	2		•		•	573616	128,00
	Basic 32*	2		•		•	573628	128,00
	UNI 12	2	•	•		•	573630	116,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	116,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	116,00
	UNI 25	2		•		•	573640	116,00
	UNI 32	2		•		•	573644	116,00
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 40	2		•		•	573652	136,00
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	116,00
	Basic 20*	2		•		•	573624	128,00
	Basic 25*	2		•		•	573616	128,00
	Basic 32*	2		•		•	573628	128,00
	UNI 12	2	•	•		•	573630	116,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	116,00
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 20	2	•	•		•	573636	116,00
	UNI 25	2		•		•	573640	116,00
	UNI 32	2		•		•	573644	116,00
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	116,00
	Basic 20*	2		•		•	573624	128,00
	Basic 25*	2		•		•	573616	128,00
	Basic 32*	2		•		•	573628	128,00
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•		•	573630	116,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	116,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	116,00
	UNI 25	2		•		•	573640	116,00
	UNI 32	2		•		•	573644	116,00
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	116,00
	Basic 25*	2		•		•	573616	128,00
EUROP' FLUIDES HYDROFLUIDES	Basic 32*	2		•		•	573628	128,00
	UNI 12	2	•	•		•	573630	116,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	116,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	116,00
	UNI 25	2		•		•	573640	116,00
	UNI 32	2		•		•	573644	116,00
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	116,00
FITTINGS ESTANDAR	Basic 25*	2		•		•	573616	128,00
	Basic 32*	2		•		•	573628	128,00
	UNI 12	2	•	•		•	573630	116,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	116,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	116,00
	UNI 25	2		•		•	573640	116,00
	UNI 32	2		•		•	573644	116,00
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	116,00
	Basic 20*	2		•		•	573624	128,00
	Basic 25*	2		•		•	573616	128,00
	Basic 32*	2		•		•	573628	128,00
	RE 16	2			•		573160	116,00
	RE 20	2			•		573162	116,00
	RE 25	2			•		573172	116,00
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 32	2			•		573178	116,00
	RO 16	2			•		573184	116,00
	RO 20	2			•		573186	116,00
	RE 16	2			•		573160	116,00
	RE 20	2			•		573162	116,00
	RE 25	2			•		573172	116,00
	RE 32	2			•		573178	116,00
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RO 16	2			•		573184	116,00
	RO 20	2			•		573186	116,00
	RH 17	2			•		573168	116,00
	RH 20	2			•		573170	116,00
	HC 16	2		•	•	•	573112	116,00
	HC 20	2		•	•	•	573114	116,00
	HC 26	2		•	•	•	573116	116,00
HERZ QUICK FIX	HC 32	2		•	•	•	573118	126,00
	IVT PRINETO	IV 16/17	3			•	573320	174,00
		IV 20/21	3			•	573325	174,00
		IV 25/26	3			•	573330	174,00
		IV 32/33	3			•	573335	174,00

Zubehör für REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

Druckhülsen-System	Presskopf mm	Anzahl Pressköpfe	passend zu REMS Ax-Press				Art.-Nr.	€
			HK ¹⁾	H	25	25L		
PB TUB Sertiglass	UNI 12	2	•	•			573630	116,00
	UNI 16	2	•	•			573632	116,00
	UNI 20	2	•	•			573636	116,00
	UNI 25	2		•			573640	116,00
	UNI 32	2		•			573644	116,00
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	116,00
	Basic 25*	2	•	•			573616	128,00
	Basic 32*	2	•	•			573628	128,00
	UNI 12	2	•	•		•	573630	116,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	116,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 20	2	•	•		•	573636	116,00
	UNI 25	2		•		•	573640	116,00
	UNI 32	2		•		•	573644	116,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	116,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	128,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	128,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	128,00
	RH 16 L	2			•		573150	116,00
	EZIPEX Sleeve	2			•		573152	116,00
	Water (AUS)	RH 20 L			•		573158	232,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16/20 L	2			•		573154	116,00
	RH 25	2			•		573156	126,00
	RH 32	2			•		573158	126,00
	RH 16 L	2			•		573150	116,00
	RH 20 L	2			•		573152	116,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	232,00
	RH 25	2			•		573154	116,00
	RH 32	2			•		573156	126,00
	RH 12	2			•		573164	116,00
	RH 16	2			•		573166	116,00
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 20	2			•		573170	116,00
	RH 25	2			•		573154	116,00
	RH 32	2			•		573156	126,00
	RH 17	2			•		573168	116,00
	RH 20	2			•		573170	116,00
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 25	2			•		573154	116,00
	RH 32	2			•		573156	126,00
	RE 16	2			•		573160	116,00
	RE 20	2			•		573162	116,00
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 25	2			•		573172	116,00
	RE 32	2			•		573178	116,00
	RE 40	2			•		573176	136,00
	RH 16	2			•		573166	116,00
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 20	2			•		573170	116,00
	RH 25	2			•		573154	116,00
	RH 32	2			•		573156	126,00
	RV 16	2	•	•			573400	116,00
REVEL-PEX	RV 20	2	•	•			573402	116,00
	RV 25	2	•	•			573404	116,00
	RV 32	2	•	•			573406	126,00
	TC 12/14/16	2			•		573360	116,00
REVI REVIUNI	TC 18/20	2			•		573364	116,00
	TC 25	2			•		573367	116,00
	TC 32	2			•		573370	126,00
	TC 12/14/16	2			•		573360	116,00
REVI REVITERM	UNI 12	2	•	•			573630	116,00
	UNI 16	2	•	•			573632	116,00
	UNI 20	2	•	•			573636	116,00
	UNI 25	2		•			573640	116,00
Riquier à glissement	UNI 32	2		•			573644	116,00
	UNI T/L**	1		•			573646 R	116,00
	Basic 25*	2		•			573616	128,00
	RE 16	2			•		573160	116,00
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 20	2			•		573162	116,00
	RE 25	2			•		573172	116,00
	RE 32	2			•		573178	116,00
	RO 16	2			•		573184	116,00