

# REMS Twist/Hurrican

Elektrischer Rohraushalser  
Elektrischer Rohraufweiter

Leistungsstarkes, kompaktes Elektrowerkzeug zur rationellen Herstellung von T-Abgängen und zum rationellen Kaltaufweiten von harten und weichen Kupferrohren für fittinglose Rohrinstallation. Kombination von REMS Twist und REMS Hurrican.

**Aushalsen:**  
Harte und weiche Kupferrohre  $\varnothing$  10–22 mm  
 $\varnothing$   $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "  
 $s \leq 1,5$  mm

**Aufweiten:**  
Harte und weiche Kupferrohre  $\varnothing$  12–22 mm  
 $\varnothing$   $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "  
 $s \leq 1$  mm

**REMS Hurrican – T-Abgänge selbst machen.**

**Kostengünstig. Auch an verlegten Rohren.**

**REMS Twist – Muffen selbst machen.**

**Kaltaufweiten auch von harten Kupferrohren.**

Platz- und gewichtsparendes Combi Set. Nur **eine** Antriebsmaschine für Aufweit- und Aushalswerkzeuge. Preisvorteil!

Beschreibung siehe REMS Hurrican und REMS Twist (Seite 279–280).



Deutsches Qualitätsprodukt



Info

## Lieferumfang

**REMS Twist/Hurrican Combi Set.** Elektrischer Rohraufweiter und elektrischer Rohraushalser für harte und weiche Kupferrohre. Aufweitungen  $\varnothing$  12–22 mm,  $\varnothing$   $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ",  $s \leq 1$  mm, Aushalsungen  $\varnothing$  10–22 mm,  $\varnothing$   $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ",  $s \leq 1,5$  mm. Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme, wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter. Gegenhalter. Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel. Wahlweise Aufweit- und Aushalswerkzeuge für Rohre in mm- oder Zollmaßen. Im Systemkoffer L-Boxx.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
<b>Set 12 + 15 + 18 + 22</b>	156018R220	<b>1.640,00</b>
<b>Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22</b>	156019R220	<b>1.890,00</b>
<b>Set <math>\frac{3}{8}</math> + <math>\frac{1}{2}</math> + <math>\frac{5}{8}</math> + <math>\frac{3}{4}</math> + <math>\frac{7}{8}</math>"</b>	156020R220	<b>1.940,00</b>

Andere Netzspannungen auf Anfrage.



## Zubehör

Bezeichnung	Rohre $\varnothing$ mm/Zoll	Art.-Nr.	€
<b>Aufweitwerkzeug</b>	12	156150	<b>180,00</b>
	14	156200	<b>180,00</b>
	15	156225	<b>180,00</b>
	16	156250	<b>180,00</b>
	18	156300	<b>180,00</b>
	22	156350	<b>180,00</b>
	$\frac{3}{8}$ "	156375	<b>180,00</b>
	$\frac{1}{2}$ "	156400	<b>180,00</b>
	$\frac{5}{8}$ "	156425	<b>180,00</b>
	$\frac{3}{4}$ "	156450	<b>180,00</b>
$\frac{7}{8}$ "	156475	<b>180,00</b>	
<b>Aushalswerkzeug</b>	10	151105R	<b>70,30</b>
	12	151110R	<b>70,30</b>
	14	151120R	<b>70,30</b>
	15	151125R	<b>70,30</b>
	16	151130R	<b>70,30</b>
	18	151140R	<b>70,30</b>
	20	151145R	<b>70,30</b>
	22	151150R	<b>70,30</b>
	$\frac{3}{8}$ "	151155R	<b>74,30</b>
	$\frac{1}{2}$ "	151160R	<b>72,30</b>
$\frac{5}{8}$ "	151165R	<b>72,30</b>	
$\frac{3}{4}$ "	151170R	<b>72,30</b>	
$\frac{7}{8}$ "	151175R	<b>72,30</b>	
<b>Twist/Hurrican Antriebsmaschine mit Gegenhalter</b>		151402R220	<b>385,00</b>
<b>Werkzeughalter</b>		151200R	<b>88,40</b>
<b>Bohrkopf 10–22 mm</b>		151210RMM	<b>133,00</b>
<b>Bohrkopf <math>\frac{3}{8}</math>–<math>\frac{7}{8}</math>"</b>		151210RIN	<b>133,00</b>
<b>Nockenzange</b>		151230R	<b>41,90</b>
<b>Schmiermittel (Dose)</b>		151240	<b>9,70</b>
<b>Systemkoffer L-Boxx mit Einlage</b>		151605R	<b>149,00</b>

