# REMS Amigo 2 Compact

Elektrische Gewindeschneidkluppe
mit Schnellwechsel-Schneidköpfen

Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Gewindeschneiden mit einzigartigem Abstützbügel. Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Ideal für Reparatur, Renovierung, Baustelle.

| | |
|---|---|
| Rohrgewinde | ⅛ – 2", 16 – 50 mm |
| Bolzengewinde | 6 – 30 mm, ¼ – 1" |

Gewindearten siehe Seite 30, 31.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

## REMS Amigo 2 Compact – Die Kleinste und Leichteste bis 2".

### Systemvorteil
Nur **eine** Sorte kleine, kompakte Schnellwechsel-Schneidköpfe und nur **eine** Sorte Schneidbacken für alle REMS Gewindeschneidkluppen. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

### Abstützbügel
Stabiler, einfach zu handhabender Bügel zum Abstützen des Drehmoments in beiden Drehrichtungen. Sicher spannend durch schräggestellte Spannspindel, mit selbstverstärkender Spannwirkung. Besonders einfaches Aufsetzen der Gewindeschneidkluppe auf Abstützbügel und Rohr.

### Bauweise
Kompakt, robust, baustellengerecht. Überall sofort einsetzbar, auch ohne Schraubstock. Schlanke Form für schwer zugängliche Stellen. Antriebsmaschine nur 4,9 kg. Perfekter, sicherer Sitz der Schnellwechsel-Schneidköpfe.

### Antrieb
Stabiles, wartungsfreies Getriebe. Robuster, durchzugstarker 1200 W Universalmotor mit 30 % Leistungssteigerung durch automatische Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl. Spitzenaufnahme bis 1800 W. Hohe Schnittgeschwindigkeit 30 – 18 $min^{-1}$. Sicherheits-Tippschalter.

### Schnellwechsel-Schneidköpfe
Bewährte Technik, hohe Materialgüte und präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit garantieren superleichtes Anschneiden und leichtes Gewindeschneiden. Kein Einhaken der Schneidbacken. Lange, präzise Rohrführung für perfekte Rohrzentrierung. Nach außen größer werdende Spänefenster ermöglichen guten Spanfluss für saubere Gewinde.

### Schneidbacken
Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer.

### Gewindeschneidstoffe
REMS Sanitol und REMS Spezial (Seite 47). Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt. Deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen.

### Nippelschneiden
Rationell mit REMS Nippelspannern ⅜ – 1" (2") (Seite 46).

## Lieferumfang

**REMS Amigo 2 Compact Set.** Elektrische Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde ⅛ – 2", 16 – 50 mm, Bolzengewinde 6 – 30 mm, ¼ – 1". Für Rechts- und Linksgewinde. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Sicherheits-Tippschalter, leistungssteigernder automatischer Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl. Spitzenaufnahme bis 1800 W. Rechts- und Linkslauf, Überlastschutz. Abstützbügel für beide Drehrichtungen. REMS eva Schnellwechsel-Schneidköpfe für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts bzw. für Gewinde für Elektroinstallationsrohre EN 60423 M. Im stabilen Stahlblechkasten.

| Bezeichnung | Art.-Nr. | € |
|---|---|---|
| **Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼** | 540023 R220 | **1.598,52** |
| **Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2** | 540024 R220 | **1.743,84** |
| **Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)** | 540025 R220 | **1.889,16** |

REMS Amigo 2 Compact Set für NPT-Gewinde lieferbar.
Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

| Bezeichnung | Art.-Nr. | € |
|---|---|---|
| **Schnellwechsel-Schneidköpfe, Schneidbacken, Steckköpfe für Schneideisen,** siehe Seite 30 – 31. | | |
| **REMS Amigo 2 Compact Antriebsmaschine** | 540001 R220 | **1.100,28** |
| **Abstützbügel Amigo 2 Compact** | 543010 | **227,32** |
| **REMS REG St ¼ – 2",** Rohrentgrater, siehe Seite 97. | 731700 | **150,51** |
| **Ratschenhebel** siehe Seite 22. | 522000 | **168,16** |
| **Gewindeschneidstoffe** siehe Seite 47. | | |
| **Nippelspanner ⅜ – 2"** siehe Seite 46. | | |
| **Stahlblechkasten** mit Einlage | 546000 | **128,71** |