

Bewährtes Qualitätswerkzeug zum Aufweiten und Kalibrieren von Rohren für fittinglose Rohrinstallation.

Weiche Kupferrohre, $s \leq 1,5 \text{ mm}$ $\varnothing 8 - 42 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{1}{8}"$

Weiche Aluminiumrohre,
weiche Präzisionsstahlrohre, $s \leq 1,2 \text{ mm}$ $\varnothing 8 - 42 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{1}{8}"$

Weiche nichtrostende Stahlrohre, $s \leq 1 \text{ mm}$ $\varnothing 8 - 42 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{1}{8}"$

REMS Ex-Press Cu – Muffen selbst machen.
6-flächiger Aufweitdorn für gleichmäßig zentrische
Aufweitung. Extra lange Muffe gemäß DVGW.
Aufweitköpfe mit Kalibrieransatz, passend auch
zu anderen Fabrikaten.

Kostenvorteil

Fittinglose Rohrinstallation. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Lötmaterial und Arbeitszeit. Aufarbeiten von Rohrresten zu Muffen.

Bauweise

Robustes Qualitätswerkzeug. Verwindungsfreie, kraftübersetzende Aufweitzange mit ergonomisch gestalteten Handgriffen, für müheloses Aufweiten. 6-flächiger Aufweitdorn für gleichmäßig zentrische Aufweitung. Lange Dornführung, federbelasteter Dornrückzug. Auch für geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate.

Aufweitköpfe

Schnell wechselbar. Extra lange Segmente ergeben extra lange Muffe für einwandfreie Rohrverbindung gemäß DVGW. Ansatz am Aufweitkopf speziell zum Kalibrieren von unrunder Rohrenden.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info

Lieferumfang

REMS Ex-Press Cu Set. Hand-Rohraufweiter $\varnothing 8 - 42 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{1}{8}"$. Weiche Kupferrohre $\varnothing 8 - 42 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{1}{8}"$, $s \leq 1,5 \text{ mm}$, weiche Aluminiumrohre und weiche Präzisionsstahlrohre $\varnothing 8 - 42 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{1}{8}"$, $s \leq 1,2 \text{ mm}$, weiche nichtrostende Stahlrohre $\varnothing 8 - 42 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{1}{8}"$, $s \leq 1 \text{ mm}$. Aufweitzange. Aufweitköpfe wahlweise für Rohre in mm- oder Zollmaßen. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	150000R	467,10
Set 12 + 15 + 22 + 28	150005R	482,67
Set 15 + 18 + 22 + 28	150006R	482,67
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	544,95
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	679,89
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	539,76
Set $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + 1"$	150017R	643,56
Set $\frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + 1"$	150018R	508,62
Set $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4}"$	150019R	487,86
Set $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + 1"$	150020R	643,56



Zubehör

Bezeichnung	Rohre \varnothing mm/Zoll	Art.-Nr.	€
Aufweitkopf Cu	8	150100R	64,67
(passend auch zu REMS Ex-Press Cu 22V ACC und Aufweitzangen anderer Fabrikate)	10	150105R	64,67
	12	150110R	64,67
	14	150120R	64,67
	15	150125R	64,67
	16	150130R	64,67
	18	150140R	64,67
	20	150145R	90,51
	22	150150R	64,67
	24	150155R	103,38
	25	150160R	90,51
	26	150165R	77,54
	28	150170R	77,54
	30	150175R	103,38
	32	150180R	77,54
	34	150185R	103,38
	35	150190R	103,38
	36	150195R	103,38
	40	150205R	103,38
42	150210R	90,51	
	$\frac{3}{8}"$	150220R	64,67
	$\frac{1}{2}"$	150225R	64,67
	$\frac{5}{8}"$	150230R	64,67
	$\frac{3}{4}"$	150235R	77,54
	$\frac{7}{8}"$	150240R	77,54
	1"	150245R	90,51
	$1\frac{1}{8}"$	150250R	90,51
Aufweitzange Cu (Kegelwinkel 18°)		150500R	180,61
Stahlblechkasten mit Einlage		150600R	55,01

