# REMS Push

Hand-Druckprüfpumpe

| | |
|---|---|
| Bewährte, zuverlässige Druckprüfpumpe für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern. | |
| Prüf- und Druckbereich | ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi |
| Wasser, Öl, Glycol | |
| pH-Wert der Flüssigkeiten | 7 – 12 |
| Temperatur der Flüssigkeiten | ≤ 60°C |
| Viskosität der Flüssigkeiten | ≤ 1,5 mPa s |

Info

## REMS Push – zuverlässig dicht.

### Universeller Einsatz

In der Sanitär-, Heizungs-, Solaranlagen- und Sprinklerinstallation, bei Druckluft-, Dampf- und Kühlsystemen, Ölinstallationen, im Kessel- und Druckbehälterbau.

### Bauweise

Robuste, baustellengerechte Metall-Ausführung für harte Beanspruchung. REMS Push mit korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Stahlblechbehälter für 12 l Füllmenge. Verwindungssteifer Hebel mit ergonomischem Handgriff, feststellbar als Tragegriff. Verschleißarmer Druckkolben aus Messing, Ø 30 mm. Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss. Verteilerplatte mit stabiler Schutzvorrichtung für Manometer. Feinskaliertes Manometer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, zum Ablesen einer Druckänderung von 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi zur Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1988, als Zubehör.

### Behälter aus nichtrostendem Stahl

REMS Push INOX mit Behälter aus nichtrostendem Stahl für 12 l Füllmenge. Für extrem lange Lebensdauer.

### Funktionsweise

Druck- und Dichtheitsprüfung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Doppelventilsystem für zuverlässigen Druckaufbau, mit nichtrostenden Stahlkugeln. Hohe Förderleistung bei langem Hubweg, feine Druckeinstellung bei kurzem Hubweg. Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage verhindert Verfälschung des Messergebnisses.

### Lieferumfang

**REMS Push.** Hand-Druckprüfpumpe mit Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosionsbeständiger, pulverbeschichteter Stahlblechbehälter für 12 l Füllmenge. 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss. Im Karton.

| | Art.-Nr. | € |
|---|---|---|
| | 115000R | **278,18** |

### Lieferumfang

**REMS Push INOX.** Hand-Druckprüfpumpe mit Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 6 MPa/60 bar/870 psi. Behälter aus nichtrostendem Stahl für 12 l Füllmenge. 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss. Im Karton.

| | Art.-Nr. | € |
|---|---|---|
| | 115001R | **358,11** |

Zubehör

| Bezeichnung | Druck p ≤ MPa/bar/psi | Art.-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| **Anschlussstück mit Manometer und Absperrventil** | 6/60/870 | 115110R | **123,52** |
| **Feinskaliertes Manometer** | 1,6/16/232 | 115045 | **79,61** |

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.