

REMS Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS

Für REMS Picus DP, REMS Picus DWP und andere Fabrikate

Hochwertige Trocken-Diamant-Kernbohrkronen. Lasergeschweißt. Speziell zum Trockenbohren mit Kernbohrmaschinen mit Mikro-Impuls-Technik, z. B. REMS Picus DP, REMS Picus DWP, handgeführt oder mit Bohrständer. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton, Mauerwerk und andere Materialien.

Beton, Stahlbeton, Waschbeton, Ziegel, Klinker, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art und andere Ø 32 – 202 mm

REMS Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS – Lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig. Speziell zum Trockenbohren mit Kernbohrmaschinen mit Mikro-Impuls-Technik. Universell einsetzbar für viele Materialien. Ideal für den Installateur.

Universell einsetzbar für viele Materialien, handgeführt oder mit Bohrständer.

Einheitliches Anschlussgewinde UNC 1 ¼ innen. Bohrtiefe 320 mm.

Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk.

Diamant-Segmente mit im Bindemittel positionierten Diamanten. Für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Lasergeschweißt auf vollautomatischen Schweißanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Schweißverbindung. Hochtemperaturbeständig – auch bei extremer Temperaturbelastung kein Ablösen der Segmente durch Überhitzung.

Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone, als Zubehör.

Antrieb durch Antriebsmaschine REMS Picus DP, REMS Picus DWP, mit Mikro-Impuls-Technik und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1 ¼ außen. Auch zum Nassbohren geeignet.

Zum leistungsfähigen Saugen der Bohrstäube aus dem Bohrspalt beim Trockenbohren REMS Pull 2 M verwenden (Seite 374). Sicherheitssauger REMS Pull 2 M ist zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M.



Lieferumfang

REMS Trocken-Diamant-Kernbohrkrone LS. Lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig. Speziell zum Trockenbohren mit Kernbohrmaschinen mit Mikro-Impuls-Technik, z. B. REMS Picus DP, handgeführt oder mit Bohrständer. Für viele Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Anschlussgewinde UNC 1 ¼ innen. Bohrtiefe 320 mm. Im Karton.

Ø × Bohrtiefe × Anschluss	Anzahl Segmente	Art.-Nr.	€
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1 ¼	3	181500R	183,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1 ¼	4	181502R	171,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1 ¼	5	181504R	182,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1 ¼	5	181506R	198,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1 ¼	6	181508R	225,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1 ¼	6	181510R	244,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1 ¼	6	181512R	274,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1 ¼	7	181514R	281,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1 ¼	7	181516R	296,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1 ¼	8	181532R	340,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1 ¼	8	181518R	353,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1 ¼	8	181520R	362,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1 ¼	8	181522R	388,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1 ¼	8	181524R	432,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1 ¼	9	181526R	458,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1 ¼	9	181528R	505,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1 ¼	10	181530R	535,00

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Leichtlösering , für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone	180015	22,10
Bohrkronen-Verlängerung 200 mm	180155R	65,30
Schärfstein für Diamant-Kernbohrkronen	079012	69,00
Einmaulschlüssel SW 41 für Diamant-Kernbohrkronen	079003	40,90

Staubschutzhüllen, siehe Seite 120.

Adapter zur Verwendung der REMS Trocken-Diamant-Kernbohrkronen in Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, auf Anfrage.

