

Accessoires

Pour REMS Picus DP, REMS Picus DWP et autres marques

Désignation	Code	€
REMS Simplex 2. Colonne de carottage robuste et maniable pour travaux de carottage jusqu'à Ø 202 mm. Description voir page 358.	183700R	1.090,00
REMS Titan. Colonne de carottage robuste et particulièrement stable pour le carottage de béton armé et d'autres matériaux jusqu'à Ø 300 mm. Adaptées pour sollicitations extrêmes. Description voir page 358.	183600R	1.650,00
Gabarit de perçage Titan pour positionnement facile des perçages de fixation. Pour colonne de carottage REMS Titan.	183605R	61,50
Forêt SDS-plus Ø 15 mm en métal dur pour chevilles d'ancrage M12	079018	30,10
Chevilles d'ancrage M12, paquet de 50, pour béton	079005R50	118,00
Chasse pour chevilles d'ancrage M 12	182050R	17,20
Forêt SDS-plus Ø 20 mm en métal dur pour chevilles écarteres M12	079019	67,70
Chevilles écarteres M12, paquet de 10, pour maçonnerie, réutilisables	079006R10	111,00
Set de serrage rapide 160 pour fixer la colonne de carottage avec utilisation de cheville d'ancrage, composé d'une tige filetée à moletage 160 mm avec filetage M12 x 52, écrou de serrage rapide, rondelle.	079010	77,60
Set de serrage rapide 500 pour fixer la colonne de carottage sans utilisation de cheville d'ancrage, composé d'une tige de filetage à moletage 500 mm, 2 écrous de serrage rapide, 2 rondelles.	183607R	70,50
Fixation sous vide Titan composée d'un couvercle avec mamelon pour raccord tuyau $\frac{3}{8}$ " et joint pour socle.	183603R	106,00
Pompe à vide pour vide ≤ -900 mbar (90%), comprenant pompe à sec à obturateur tournant, sans huile, débit 6 m ³ /h, moteur à condensateur 230 V, 50–60 Hz, 250 W, protection contre les projections d'eau, filtre d'aspiration intérieur avec insonorisation et tuyau tressé en PVC, 5 m, avec raccord rapide.	183670R220	2.040,00
Pointeur laser de centrage	183604R	139,00
Guide d'amorce G $\frac{1}{2}$ TDKB , avec trous pour l'aspiration de la poussière de carottage, avec foret en métal dur pour la pierre Ø 8 mm	180145R	98,00
Forêt Ø 8 mm en métal dur pour guide d'amorce	079013	20,20
Clé plate de 41 pour démontage des couronnes de carottage diamantées universelles	079003	40,90
Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage	180015	22,10
Rallonge des couronnes de carottage 200 mm	180155R	65,30
Pierre à aviver pour couronnes de carottage diamantées	079012	69,00
Niveau à bulle sphérique , magnétique, pour l'alignement de la colonne de carottage	182010R	80,20
Detect B. Appareil électronique pour l'alignement précis des trous d'entrée et de sortie des carottages et perçages traversants, voir page 370.		
Portes anti-poussière , voir page 120.		
REMS Pull 2 M , aspirateur eau et poussières, homologué en tant qu'aspirateur et dépollueur pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé selon EN 60335-2-69, voir page 374		

